

VVF PSE対応ビニル平形電源コード

RoHS

電気法 PSE 600V

Delivery 納期



ココが特長 600V 汎用電源ケーブル



・芯線識別は、2芯黒・白、3芯黒・白・赤になります。

ご注意

1本から注文OK!

販売単位

10m

出荷日

1~5本 3日目出荷

6本~ 都度見積

☑️ ストックA 翌日出荷 ¥500/本
非在庫品

仕様



| 型式 | 導体外径 (mm) | 芯数 | 全長 (m) | 導体 | | 絶縁厚さ (mm) | 線芯外径 (mm) | シース厚さ (mm) | 仕上外径 (mm) | 電気的特性 許容電流 A(30℃) | 概算質量 kg/km | 単価 | | |
|-----|-----------|----|--------|--------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------|------------|--------|---------------|---------------|
| | | | | 構成本/mm | 外径約 (mm) | | | | | | | 基準単価 | スライド単価 | スライド単価 |
| VVF | 1.6 | 2 | 10 | 1/1.6 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 1.5 | 6.2×9.4 | 18 | 90 | ¥1,170 | 10~29本 ¥1,120 | 30~99本 ¥1,060 |
| | | 3 | | | | | | | 6.6×10.2 | 16 | 130 | ¥2,100 | ¥2,000 | ¥1,890 |
| | | 2 | | | | | | | 6.2×12.6 | 23 | 120 | ¥1,980 | ¥1,890 | ¥1,790 |
| | 2.0 | 2 | | 1/2.0 | 2.0 | | 3.6 | 6.6×13.8 | 20 | 170 | ¥3,340 | ¥3,180 | ¥3,010 | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |




ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

- ※ 弊社の型式自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
- ※ 本価格は2012年9月現在の価格です。最新価格はカタログ専用webサイト<http://jp.misumi-ec.com/el/>でご確認ください。
- ※ 1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
A ストック... 17時までのご注文で翌日出荷(実働日)が可能となります。
商品単価に500円/1本が加算されます。
T ストック... 12時までのご注文で当日の出荷が可能となります。
商品単価に1,000円/1本が加算されます。
ストックについて詳しくは [▶ A011 ページ](#) をご確認ください。
単価計算方法[式: 型式末尾の数字 (m数) × 上記のm単価(円)]
- ※ 2 1000m及び500mでのご注文の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。
- ※ 3 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください(線芯本数については仕様表をご確認ください)。1P(1PS)は「×2芯」となります。
- ※ 4 ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の「仕上外径」の項目をご参照ください。



Order 注文例



固定用
ケーブル



汎用ケーブル

600Vタイプ

300Vタイプ

弱電流回路用