


Single Core Cables with Reel 単芯電線 リール巻サービス

環境配慮型リールタイプ

全燃焼リールタイプ



ココが特長

単芯電線リール巻サービス 全燃焼タイプ

- 可燃性がありますので、マッチ等で簡単に着火でき、大気中においても焼却廃棄が容易に出来ます。
- 焼却後の灰は、タバコや紙くす等のそれと同イメージのため分別せずに捨てる事が出来ます。
- 燃焼後の灰は、焼却前の約10%程度に減量いたします。
- 燃焼時の有害ガスの発生率が極めて低くなります。



Delivery 納期

1巻から注文OK!

出荷日

1~5巻 3日目

6巻~ 都度見積

非在庫品

販売単位

200m, 305m



Order 注文例

型式 - 断面積・AWGサイズ - 色 - 全長 - リール巻
UL1007 - 24 - W - 305 - PPR



ご注意

・末尾に、PPRの指定を忘れないでください。


型式	断面積・AWGサイズ	色	全長	リール種類	リール寸法 (cm) (K×L)	基準単価 (1巻)	出荷日
KVO4606ページ	0.3*(AWG22)	W(白)・BK(黒)・R(赤)・BE(青)・Y(黄)・GN(緑)	200	PPR (ホリプロビレン)	16×11	¥3,260	3日目 (5巻まで)
	0.5*(AWG20)	¥4,100					
UL1007 04616ページ	28*(0.08mm ²)	W(白)・BK(黒)・R(赤)・BE(青)・Y(黄)・GN(緑)・O(橙)・BN(茶)	305			¥2,550	
	26*(0.12mm ²)	¥2,610					
	24*(0.2mm ²)	¥3,360					
	28*(0.08mm ²)	YG (黄/緑)				¥5,740	
	26*(0.12mm ²)	¥5,970					
	24*(0.2mm ²)	¥6,920					
UI10368 04619ページ	28*(0.08mm ²)	W(白)・BK(黒)・R(赤)・BE(青)	200			¥6,500	
	26*(0.12mm ²)	¥7,490					
	24*(0.2mm ²)	¥8,950					

※导体構成はより線です。

*(AWG~)はあくまでも目安のAWGサイズです。詳しくは04815ページの対比表を参照ください。

*(~mm²)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは04815ページの対比表を参照ください。

圧縮紙リールタイプ



ココが特長

単芯電線リール巻サービス 圧縮紙タイプ

- 大、中、小の3パターンがあり、様々な種類の単線を巻くことができます。
- また、価格の面では全燃焼リールに比べるとメリットがあります。



Delivery 納期

1巻から注文OK!

出荷日

1~5巻 3日目

6巻~ 都度見積

非在庫品

販売単位

200m, 305m



Order 注文例

型式 - 断面積・AWGサイズ - 色 - 全長 - リール巻
KIV - 0.75 - W - 200 - R



ご注意

・リール芯に一部アルミを使用していますが、その他の材質は圧縮紙や木を使用しています。

型式	断面積・AWGサイズ	色	全長 (m)	リール種類	リール寸法 (cm) (K×L)	基準単価 (1巻)	出荷日
KIVO4602ページ	0.75*(AWG18)	W(白)	200	R (圧縮紙)	17×11	¥5,700	3日目 (5巻まで)
	1.25*(AWG16)	BK(黒)				¥8,140	
VSFO4608ページ	0.75*(AWG18)	R(赤)	200		17×11	¥5,510	
	1.25*(AWG16)	BE(青)				¥9,240	
KVO4606ページ	0.3*(AWG22)	Y(黄)	305		15×8	¥2,960	
	0.5*(AWG20)	GN(緑)			¥3,800		
UL1007 04616ページ	28*(0.08mm ²)	W(白)BK(黒)			15×8	¥2,250	
	26*(0.12mm ²)	R(赤)			15×8	¥2,310	
	24*(0.2mm ²)	BE(青)			15×11	¥3,060	
	22*(0.3mm ²)	Y(黄)			15×11	¥3,890	
	20*(0.5mm ²)	GN(緑)		15×11	¥5,400		
	18*(0.75mm ²)	O(橙)		17×11	¥7,920		
	16*(1.25mm ²)	BN(茶)		17×11	¥11,820		
	28*(0.08mm ²)	YG (黄/緑)		15×8	¥5,440		
	26*(0.12mm ²)	YG (黄/緑)	15×8	¥5,670			
	24*(0.2mm ²)	YG (黄/緑)	15×11	¥6,620			
UL1015 04612ページ	24*(0.2mm ²)	W(白)BK(黒)	200	15×11	¥7,470		
		R(赤)BE(青)		15×11	¥8,850		
		Y(黄)GN(緑)		17×11	¥12,280		
		O(橙)BN(茶)		17×11	¥17,540		
		YG(黄/緑)		17×11	¥4,430		
					¥8,250		

※导体構成はより線です。 ※リールスタンドは04747ページ

*(~mm²)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは04815ページの対比表を参照ください。



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型式自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な巻数をご指定ください。

※本価格は2012年9月現在の価格です。最新価格はカタログ専用webサイト <http://jp.misumi-ec.com/el/> でご確認ください。

単芯電線

単芯電線

汎用 600Vタイプ

汎用 300Vタイプ

汎用 弱電流回路用

海外規格 600Vタイプ

海外規格 300Vタイプ

海外規格 弱電流回路用

海外規格

ノンハロゲンタイプ

耐熱 高電圧タイプ

耐熱 600Vタイプ

耐熱 300Vタイプ

耐熱 弱電流回路用

可動用 弱電流回路用

リール巻 サービス

2012.9

2013.8

4636