

樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)

RoHS



コゴが
特長

MINS・MINFシリーズ保護管用コネクタ

- 樹脂製フレキチューブMINS・MINFシリーズ**φ6007ページ**をパネルに取り付けるための専用コネクタです。
- 管用平行おねじ付き、メートルおねじ付きの2種類を用意しています。
- 付属のロックナットでパネルへの取り付けが可能です。



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までにご都合をお申し付けください。

在庫品




φ6007ページ以外のチューブとの接続はできません。


基本仕様

材質	PA66(本体、袋ナット、グランドパッキン) NBR(エンドパッキン、シートパッキン) SPHC(ロックナット)
使用温度範囲	-20~90℃
色	黒
保護構造	IP67(フレキとコネクタの接続部)
UL	UL94V-2, UL File No.167112


外形図



ストレートタイプ



90度アングルタイプ



45度アングルタイプ



型式	ネジタイプ	適合フレキチューブサイズ	挿入可能ケーブル最大外径	φA	φB	φC	φd	D	E	F	G	H	φ1	φ2	φ3	接続ネジ		重量(g/個)	基準単価 1~19個	スライド単価 20個~			
																JIS B 8463 φS1	呼び						
ストレート	管用並行おねじ付き	N2BG12	12	7	25.5	29.9	-	8.1	29	-	-	-	-	-	27	-	20.9	G1/2	19	¥250	¥230		
		N2BG16	16	10	29.9	29.9	-	11.4	29	-	-	-	-	-	12	28	3.8	20	¥270	¥250			
		N2BG20	20	14	34.4	34.4	-	15.1	36	-	-	-	-	-	-	-	-	24	¥310	¥280			
		N2BG20-22	20	14	34.4	37.9	-	15.1	36	-	-	-	-	-	-	-	-	26.4	G3/4	28	¥530	¥480	
		N2BG25	25	19	40.8	40.8	-	19.6	36	-	-	-	-	-	-	14	32	4.5	34	¥380	¥350		
		N2BG32	32	25	48.3	48.3	-	25.7	44	-	-	-	-	-	-	14	36	5.0	51	¥490	¥450		
アングル 90度	管用並行おねじ付き	N2BG40	40	33	57.3	57.3	-	33.7	53	-	-	-	-	-	14	36	4.5	41.9	G1-1/4	72	¥700	¥630	
		N2BG50	50	39	67.7	67.7	-	39.7	61	-	-	-	-	-	14	37	4.5	47.8	G1-1/2	96	¥870	¥790	
		N2BG63	63	51	80.9	80.9	-	51.6	74	-	-	-	-	-	16	41	5.0	59.6	G2	128	¥1,180	¥1,070	
		N29BG12	12	7	25.5	-	28.8	8.1	29	22	39	-	-	-	-	-	-	22	20.9	G1/2	22	¥430	¥390
		N29BG16	16	10	29.9	-	28.8	11.4	29	24	41	-	-	-	-	-	-	25	20.9	G1/2	25	¥470	¥430
		N29BG20	20	14	34.4	-	28.8	14.7	29	26	45	-	-	-	-	-	-	30	20.9	G1/2	40	¥530	¥480
アングル 45度	管用並行おねじ付き	N29BG25	25	19	40.8	-	37.0	19.8	36	28	51	-	-	-	-	-	26.4	G3/4	45	¥740	¥670		
		N29BG32	32	25	48.3	-	45.5	25.9	44	32	54	-	-	-	-	-	33.2	G1	66	¥990	¥900		
		N29BG40	40	33	57.3	-	56.0	33.7	53	37	62	-	-	-	-	14	4.5	41.9	G1-1/4	94	¥1,100	¥990	
		N29BG50	50	39	67.7	-	64.0	40	61	43	71	-	-	-	-	14	4.5	47.8	G1-1/2	132	¥1,750	¥1,580	
		N29BG63	63	51	80.9	-	77.6	51.8	74	51	83	-	-	-	-	16	5.0	59.6	G2	185	¥2,300	¥2,070	
		N24BG12	12	7	25.5	-	28.8	8.1	29	-	-	13	30	-	-	-	-	21	20.9	G1/2	21	¥480	¥440
ストレート	メートルおねじ付き	N24BG16	16	10	29.9	-	28.8	11.4	29	-	-	14	31	-	-	-	24	20.9	G1/2	24	¥530	¥480	
		N24BG20	20	14	34.4	-	28.8	14.7	29	-	-	14	33	-	-	-	28	20.9	G1/2	28	¥590	¥540	
		N24BG25	25	19	40.8	-	37.0	19.8	36	-	-	16	39	-	-	-	26.4	G3/4	41	¥830	¥750		
		N24BG32	32	25	48.3	-	45.5	25.9	44	-	-	18	40	-	-	-	33.2	G1	60	¥1,100	¥990		
		N24BG40	40	33	57.3	-	56.0	33.7	53	-	-	20	45	-	-	14	4.5	41.9	G1-1/4	85	¥1,470	¥1,330	
		N24BG50	50	39	67.7	-	64.0	40	61	-	-	22	49	-	-	16	5.0	47.8	G1-1/2	114	¥2,090	¥1,890	
アングル 90度	メートルおねじ付き	N24BG63	63	51	80.9	-	77.6	51.8	74	-	-	25	57	-	-	-	59.6	G2	163	¥2,750	¥2,480		
		N2BM12	12	7	25.5	29.9	-	8.1	29	-	-	-	-	-	-	-	-	19.9	M20x1.5	20	¥300	¥270	
		N2BM16	16	10	29.9	29.9	-	11.4	29	-	-	-	-	-	-	10	3.6	19.9	M20x1.5	21	¥320	¥290	
		N2BM20	20	14	34.4	34.4	-	14.7	29	-	-	-	-	-	-	10	3.6	19.9	M20x1.5	25	¥380	¥350	
		N2BM25	25	19	40.8	37.9	-	18.9	36	-	-	-	-	-	-	10	3.6	24.9	M25x1.5	36	¥460	¥420	
		N2BM32	32	25	48.3	40.8	-	25.9	36	-	-	-	-	-	-	10	3.6	31.9	M32x1.5	54	¥590	¥540	
アングル 90度	メートルおねじ付き	N29BM16	16	10	29.9	-	28.8	11.4	29	24	41	-	-	-	12	-	3.6	19.9	M20x1.5	26	¥570	¥520	
		N29BM20	20	13	34.4	-	28.8	14.3	29	26	45	-	-	-	-	-	3.6	19.9	M20x1.5	31	¥640	¥580	



Order 注文例	型式 N2BG12
-----------	--------------

保護管
チューブ
ダクト

保護管

樹脂製保護管

金属製保護管

金属製細径管