


汎用ビニールチューブ

RoHS



ココが
特長

- 多用途に使える汎用的なビニールチューブ**
- 電気絶縁性、熱老化性、柔軟性に優れ、加工しやすいチューブです。
 - 内径φ1.0mm～φ20.0mmまでの幅広いサイズと、白、透明、黒の3色を揃えました。
 - 白色の内径3.2、3.4、3.6、4.2、5.1は、印字が乗りやすくマークチューブに最適です。
 - 耐圧300V準拠品



・内径(中)3.2、3.4、3.6、4.2、5.1のチューブは、刻印向けにインクが乗りやすくなっている関係で若干他のサイズのチューブと表面の色、触感が異なります。



1本から注文OK!

全長10m

出荷日	
1～5本	翌日(当日)
6本～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

全長50m、100m、200m(巻物)

出荷日	
1～5巻	5日目
6巻～	都度見積

非在庫品

規格表

タイプ	型式		内径の許容差(mm)	外径の(mm)	肉厚	肉厚許容差(mm)	重量(g/m)							
	内径φ(mm)	色												
VTUB	1.0	W (白)	±0.1	1.8	0.4	±0.08	1.47							
	1.5			2.3			3.03							
	2.0			2.8			3.46							
	2.5			3.3			4.78							
	3.0			4			5.95							
	3.5			4.5			7.62							
	4.0			5			8.5							
	4.5			5.5			10.01							
	5.0			6			10.38							
	5.5			6.5			11.49							
	6.0	N (透明)	±0.2	7	0.5	±0.1	12.56							
	7.0			8			14.77							
	8.0			9			16.88							
	9.0			10			19.46							
	10.0			11			22.84							
	11.0			12.2			23.19							
	12.0			13.2			25.79							
	13.0			14.2			28.27							
	14.0			15.2			28.45							
	15.0			16.2			31.22							
16.0	BK (黒)	±0.4	17.2	0.6	±0.1	34.02								
18.0			19.6			55								
20.0			21.6			62.3								
3.2			W (白)			±0.2	4.2	0.5	±0.1	7.37				
3.4							4.4			7.56				
3.6							4.6			7.71				
4.2							5.2			9.2				
5.1							6.1			10.45				
3.2							W (白)			±0.3	4.2	0.5	±0.1	7.37
3.4											4.4			7.56
3.6	4.6	7.71												
4.2	W (白)	±0.3		5.2	0.5		±0.1			9.2				
5.1				6.1						10.45				



■10m(カット品)

タイプ	型式		全長(m)	基準単価 1～9本	スライド単価 10～29本
	内径φ(mm)	色			
VTUB	1.0	W (白)	10	¥510	¥306
	1.5			¥540	¥324
	2.0			¥542	¥325
	2.5			¥585	¥351
	3.0			¥617	¥370
	3.5			¥632	¥379
	4.0			¥647	¥388
	4.5			¥690	¥414
	5.0			¥707	¥424
	5.5			¥752	¥451
	6.0	N (透明)		¥767	¥460
	7.0			¥780	¥468
	8.0			¥855	¥513
	9.0			¥885	¥531
	10.0			¥945	¥567
	11.0			¥990	¥594
	12.0			¥1,065	¥639
	13.0			¥1,065	¥639
	14.0			¥1,110	¥666
	15.0			¥1,185	¥711
16.0	¥1,380	¥828			
18.0	¥1,710	¥1,026			
20.0	¥2,040	¥1,224			
3.2	W (白)	¥622	¥373		
3.4		¥627	¥376		
3.6		¥637	¥382		
4.2		¥667	¥400		
5.1		¥740	¥441		



■50m、100m、200m(巻物)


タイプ	型式		全長(m)	基準単価 1～9巻	スライド単価 10～29巻
	内径φ(mm)	色			
VTUB	1.0	W (白)	200	¥980	¥880
	1.5			¥1,180	¥1,060
	2.0			¥1,280	¥1,150
	2.5			¥1,580	¥1,420
	3.0			¥1,880	¥1,690
	3.5			¥2,180	¥1,960
	4.0			¥2,450	¥2,200
	4.5			¥2,950	¥2,650
	5.0			¥1,550	¥1,390
	5.5			¥1,850	¥1,660
	6.0	N (透明)		¥2,180	¥1,960
	7.0			¥2,680	¥2,410
	8.0			¥2,980	¥2,680
	9.0			¥2,980	¥2,680
	10.0			¥3,380	¥3,040
	11.0			¥4,280	¥3,850
	12.0			¥4,950	¥4,450
	13.0			¥5,980	¥5,380
	14.0			¥6,150	¥5,530
	15.0			¥3,250	¥2,920
16.0	¥3,550	¥3,190			
18.0	¥5,380	¥4,840			
20.0	¥5,680	¥5,110			
3.2	W (白)	¥1,890	¥1,701		
3.4		¥1,970	¥1,773		
3.6		¥2,020	¥1,818		
4.2		¥2,340	¥2,106		
5.1		¥2,790	¥2,511		



Order 注文例
型式: VTUB3.6-W
全長(m): 10

外形図

■ビニールチューブ規格表




内径mm A	肉厚mm B	公差		一巻の定長 m
		内径mm	肉厚mm	
3.2	0.45	±0.2	+0.1-0.08	200
3.4	0.45	±0.2	+0.1-0.08	200
3.6	0.45	±0.2	+0.1-0.08	200
4.2	0.45	±0.2	+0.1-0.08	200
5.1	0.45	±0.2	+0.1-0.08	200

電線外径及び端子外径に適合するマークチューブのサイズは、寸法規格の表からお選び下さい。電線はIV線、圧着端子は市販品サイズを基準にしています。

仕様

材質	軟質PVC
使用温度範囲	-20℃～+60℃
色	白、黒、透明

寸法規格



電線用			圧着端子絶縁被覆用			重量
電線φ(mm)	電線外径φ(mm)	端子外径φ(mm)	電線φ(mm)	端子外径φ(mm)	端子外径φ(mm)	
0.75	2.8	3.0	0.75	-	-	6.62
1.25	3.0	3.2	1.25	3.2	3.4	7.37
2.0	3.4	3.6	2.0	3.9	4.0	7.73
3.5	4.0	4.2	3.5	5.0	5.1	9.06
5.5	5.0	5.1	5.5	5.4	5.5	10.75

保護管
チューブ
ダクト

- 汎用樹脂チューブ
- スパイラル・スリットチューブ
- シート型チューブ
- 編組チューブ
- 熱収縮チューブ

2012.9
2013.8