

ポリオレフィンチューブ

RoHS



ココが
特長

多用途に使える汎用的なポリオレフィンチューブ

- 55℃～105℃までの幅広い温度範囲で使用可能です。
- 住友電工ファインポリマーのイラックスチューブ「A」です。



Delivery
納期

出荷日

1～4本 翌日(当日)

5本～ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
使用温度範囲	-55℃～105℃
色	黒、透明



Order
注文例

型式	内径	色	全長
TUBP	2	BK	10



型式	内径φ (mm)	色	全長 (m)	肉厚 (mm±0.05)	重量 (g/m)	単価				
						基準単価 1～9本	スライド単価 10～29本	スライド単価 30～49本		
TUBP	0.7	BK(黒)	10	0.25	0.7	¥530	¥500	¥470		
	1				1.2	¥550	¥520	¥490		
	1.5				1.6	¥560	¥530	¥500		
	2				2.1	¥600	¥570	¥540		
	3				3.0	¥650	¥610	¥580		
	4				3.9	¥730	¥690	¥650		
	5	4.8		¥780	¥740	¥700				
	6	5.6		¥860	¥810	¥770				
	8	10.0		¥960	¥910	¥860				
	10	12.4		¥1,060	¥1,000	¥950				
				T(透明)	0.3					

保護管
チューブ
ダクト
▼
チューブ

汎用樹脂
チューブ
スパイラル・
スリット
チューブ
シート型
チューブ
編組チューブ
熱収縮
チューブ

ポリオレフィンチューブ(難燃)

RoHS



ココが
特長

多用途に使える汎用的な難燃ポリオレフィンチューブ

- 45℃～120℃までの幅広い温度範囲で使用可能です。
- 住友電工ファインポリマーのイラックスチューブ「B」です。



Delivery
納期

出荷日

1～4本 翌日(当日)

5本～ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
使用温度範囲	-45℃～120℃
色	黒(灰色がかった)



Order
注文例

型式	内径	全長
TUBPR	3	10



型式	内径φ (mm)	全長 (m)	肉厚 (mm±0.05)	重量 (g/m)	単価		
					基準単価 1～9本	スライド単価 10～29本	スライド単価 30～49本
TUBPR	3	10	0.35	3.9	¥980	¥930	¥880
	4			5.0	¥1,150	¥1,090	¥1,030
	5			6.2	¥1,400	¥1,330	¥1,260
	6			7.3	¥1,550	¥1,470	¥1,390
	8			11.1	¥2,050	¥1,940	¥1,840