





## 六角ナット(クロメート仕上)



**ココが特長** 六角ナット、鉄(クロメート仕上)製



材質:鉄(クロメート仕上) JIS-B-1181



バック入商品		箱入商品	
出荷日	翌日(当日)	出荷日	5日目
1~10バック	都度見積	1~5箱	都度見積
11バック~	都度見積	6箱~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

非在庫品



1バック 10個入



箱売り有り

型式	A ネジ径 (mm)	B 2面幅 (mm)	C 厚み (mm)	箱入り数 (個/箱)	重量 (g/個)	パラチャージ		スライド単価		箱入商品	
						1~9バック	10~49バック	50~99バック	1~9箱	10~99箱	
NATTO	2	4	1.6	8000	0.09	+¥130/バック	¥270	¥135	¥29,479	¥25,938	
	2.6	5	2	4000	0.2		¥270	¥135	¥14,013	¥12,330	
	3	5.5	2.4	5000	0.26		¥190	¥95	¥9,329	¥8,208	
	4	7	3.2	2500	0.55		¥220	¥110	¥5,121	¥4,500	
	5	8	4	1500	0.9		¥240	¥120	¥3,439	¥3,024	
	6	10	5	1500	1.65		¥300	¥150	¥5,406	¥4,761	

部 1~9バックのご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 NATTO-2-4-1.6 を2バックご注文の場合  
(基準単価270円+パラチャージ130円)×2バック=800円

パラチャージに関しては [0101ページ](#)




・1バック(10個入り)または箱単位(個数は上記表内に記載)での販売になります。

ご注意



Order  
注文例




箱入り品(個数は価格表内に記載)注文の場合



## ワッシャー(クロメート仕上)



**ココが特長** ワッシャー、鉄(クロメート仕上)製



材質:鉄(クロメート仕上) JIS-B-1256



バック入商品		箱入商品	
出荷日	翌日(当日)	出荷日	5日目
1~10バック	都度見積	1~5箱	都度見積
11バック~	都度見積	6箱~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

非在庫品



1バック 10個入



箱売り有り

型式	適合ネジ サイズ (mm)	B 外径 (mm)	C 厚み (mm)	A 穴径 (mm)	箱入り数 (個/箱)	重量 (g/個)	パラチャージ		スライド単価		箱入商品	
							1~9バック	10~49バック	50~99バック	1~9箱	10~99箱	
ZAGA	2	6	0.4	2.3	20000	0.07	+¥130/バック	¥155	¥78	¥11,172	¥9,828	
	2.6	7.5	0.5	3.3	10000	0.13		¥160	¥80	¥5,387	¥4,734	
	3	8	0.5	3.3	10000	0.14		¥160	¥80	¥4,855	¥4,275	
	4	10	0.8	4.5	10000	0.33		¥180	¥90	¥7,486	¥6,588	
	5	12	0.8	5.5	7000	0.47		¥220	¥110	¥7,752	¥6,822	
	6	13	1	6.5	5000	0.67		¥240	¥120	¥6,831	¥6,012	

部 1~9バックのご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 ZAGA-2-6-0.4 を2バックご注文の場合  
(基準単価155円+パラチャージ130円)×2バック=570円

パラチャージに関しては [0101ページ](#)



・1バック(10個入り)または箱単位(個数は上記表内に記載)での販売になります。


ご注意



Order  
注文例



箱入り品(個数は価格表内に記載)注文の場合



## 破断トルク値

### ■樹脂ネジ 引っ張り強度と破断トルク値(MAX)

取付ネジ	PPS		PC	
	引っ張り強度	破断トルク	引っ張り強度	破断トルク
M2	N 236	N-m 0.08	N 112	N-m 0.05
M2.6	440	0.19	227	0.12
M3	460	0.36	300	0.22
M4	880	0.71	515	0.54
M5	1570	1.42	750	1.03

※上記数値は代表値であり保証値ではありません。

### ■スペーサ 破断トルク値(MAX)

単位	取付ネジ	黄銅	ステンレス	ジュロコン			
				オネジ	圧入	メネジ	メネジ
kgf-cm	M2	3.2	5	2	1.2	1	1
	M2.6	9	16	4.2	2	1.5	2
N-m	M2.6	0.88	1.57	0.41	0.19	0.14	0.19
	M3	13	25	5.1	3	2.6	2.6
kgf-cm	M4	34	60	8	6	6.5	5
	M4	3.33	5.88	0.78	0.58	0.63	0.49
N-m	M5	65	82	12	11	10	10
	M5	6.37	8.04	1.17	1.07	0.98	1.07

※上記数値は代表値であり保証値ではありません。