



*6台以上をお求めの場合は、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

無料
貸出
A023

EIA
4U

ATX
電源

PCI

ISA

3.5'
HDD



Delivery
納期

新商品

出荷日

1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品



PCI・ISA 多スロットPC Windows 2000モデルも継続販売!

- PCI 4スロット・ISA 7スロット／PCI 12スロット・ISA 1スロットの2タイプから拡張用途に応じて選択可能
- OSはWindows2000・XP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
- CPUはCore2Duo 3GHzx、Celeron2GHzの2タイプを用意。
- 前面120mm角のファン・防塵フィルター実装
- 取っ手を取り外し、縦置きも可能



- ご注意
- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
 - ・Windows2000モデルは2015年3月末、XPモデルは2016年12月末までの販売となります。

PCI 4スロット／ISA 7スロットモデル Celeron: 2.0G HDD: 250GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-RM140A-CE		1GB	OSなし	¥113,000
BBC-RM140A-CED	●			¥118,000
BBC-RM140A-CE-W2K			日本語 Windows2000 Pro	¥133,000
BBC-RM140A-CED-W2K	●			¥138,000
BBC-RM140A-CE-W2K-E			英語 Windows2000 Pro	¥133,000
BBC-RM140A-CED-W2K-E	●			¥138,000
BBC-RM140A-CE-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥133,000
BBC-RM140A-CED-XP	●			¥138,000
BBC-RM140A-CE-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥133,000
BBC-RM140A-CED-XP-M	●			¥138,000
BBC-RM140A-CE-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥136,000
BBC-RM140A-CED-W7	●			¥141,000
BBC-RM140A-CE-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥136,000
BBC-RM140A-CED-W7-E	●			¥141,000

PCI 4スロット／ISA 7スロットモデル Core2Duo: 3.0G HDD: 250GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-RM140A-C3		2GB	OSなし	¥128,000
BBC-RM140A-C3D	●			¥133,000
BBC-RM140A-C3-W2K			日本語 Windows2000 Pro	¥148,000
BBC-RM140A-C3D-W2K	●			¥153,000
BBC-RM140A-C3-W2K-E			英語 Windows2000 Pro	¥148,000
BBC-RM140A-C3D-W2K-E	●			¥153,000
BBC-RM140A-C3-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥148,000
BBC-RM140A-C3D-XP	●			¥153,000
BBC-RM140A-C3-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥148,000
BBC-RM140A-C3D-XP-M	●			¥153,000
BBC-RM140A-C3-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥151,000
BBC-RM140A-C3D-W7	●			¥156,000
BBC-RM140A-C3-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥151,000
BBC-RM140A-C3D-W7-E	●			¥156,000

PCI 12スロット／ISA 1スロットモデル Celeron: 2.0G HDD: 250GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-RM140B-CE		1GB	OSなし	¥128,000
BBC-RM140B-CED	●			¥133,000
BBC-RM140B-CE-W2K			日本語 Windows2000 Pro	¥148,000
BBC-RM140B-CED-W2K	●			¥153,000
BBC-RM140B-CE-W2K-E			英語 Windows2000 Pro	¥148,000
BBC-RM140B-CED-W2K-E	●			¥153,000
BBC-RM140B-CE-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥148,000
BBC-RM140B-CED-XP	●			¥153,000
BBC-RM140B-CE-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥148,000
BBC-RM140B-CED-XP-M	●			¥153,000
BBC-RM140B-CE-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥151,000
BBC-RM140B-CED-W7	●			¥156,000
BBC-RM140B-CE-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥151,000
BBC-RM140B-CED-W7-E	●			¥156,000

PCI 12スロット／ISA 1スロットモデル Core2Duo: 3.0G HDD: 250GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-RM140B-C3		2GB	OSなし	¥143,000
BBC-RM140B-C3D	●			¥148,000
BBC-RM140B-C3-W2K			日本語 Windows2000 Pro	¥163,000
BBC-RM140B-C3D-W2K	●			¥168,000
BBC-RM140B-C3-W2K-E			英語 Windows2000 Pro	¥163,000
BBC-RM140B-C3D-W2K-E	●			¥168,000
BBC-RM140B-C3-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥163,000
BBC-RM140B-C3D-XP	●			¥168,000
BBC-RM140B-C3-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥163,000
BBC-RM140B-C3D-XP-M	●			¥168,000
BBC-RM140B-C3-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥166,000
BBC-RM140B-C3D-W7	●			¥171,000
BBC-RM140B-C3-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥166,000
BBC-RM140B-C3D-W7-E	●			¥171,000

4Uラック
マウントPC4U省スペース
ラック
マウントPC2Uラック
マウントPC

■仕様

型式		BBC-RM140A-CEシリーズ	BBC-RM140A-C3シリーズ	BBC-RM140B-CEシリーズ	BBC-RM140B-C3シリーズ							
CPU		Intel Celeron 2.0GHz 440 Conroe-L/FSB800MHz/512KB		Intel Core2 Duo 3.0GHz E8400 Wolfdale/FSB1333MHz/6MB								
メモリ		240pin DIMM DDR2-SDRAM PC2-6400 ※Core2 Duo 3.0GHz搭載モデル、Windows7モデルはDual Channel仕様		Intel Celeron 2.0GHz 440 Conroe-L/FSB800MHz/512KB								
HDD		1GB 1 (最大2GB増設可能)		2GB なし (最大2GB増設可能)								
チップセット		3.5インチ SATA250GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がドライブとなります。 ※HDDリムーバブル仕様		2GB なし								
使用部品	シャーシ メインボード	PCBC-U4004BP(08304ページ) PCCPU-FSB359J-R(08235ページ)										
BIOS		AMI BIOS										
チップセット		Intel Q35										
拡張バススロット数		PCI(32bit)ハーフサイズ×4 ISA(16bit)フルサイズ×8		PCI(32bit)フルサイズ×7 PCI(32bit)ハーフサイズ×5 ISA(16bit)フルサイズ×1								
ウォッチドッグタイマー		1~255 sec										
AC電源自動復旧機能		あり(BIOS設定)										
動作環境		温度:0~40°C 湿度:0~85%RH(結露なきこと)										
外形寸法		482(W)×448.7(D)×177(H)										
選択モデル		ドライブなし		DVD搭載 5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±RW CD-ROM/R/RW ※Windows2000モデルは付属ライティングリフト が非対応の為書き込みができません。 (読み込み可能)								
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×2 フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×1		フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×1								
電源	入力		90~265V(自動切替)(47~63Hz)									
	定格電圧		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb					
	出力		12A	12A	9A	0.25A	1.25A					
	最大負荷電流(連続)		24A	24A	18A	0.5A	2.5A					
	最小電流		0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A					
効率(平均)		80%										
I/O	インターフェース		ポート数		ポート仕様							
	内部 オンボード	SATA	1	7pin UltraSATA/3000 対応 ※ドライブなしモデルのみ								
		IDE	1	40pin PIOモード4 UltraDMA/33/66/100対応 ※最大1台(初期出荷状態では使用できません。 ご使用の際はBIOS設定が必要です。)								
		FDD	1	最大1台								
		USB	8	USB2.0(10pinピンヘッダ×4) ※付属2ポートUSBケーブルで2ポート増設可								
筐体前面		USB	2	USB2.0 タイプA(4pinメス)								
PCI プラケット	シリアル		1	RS-232(D-sub 9pinオス) ※RS-422/485へ変更可(ジャンパー設定) 2ポートのうち、使用できるのは一方の対応ポートのみとなります。								
		キーボード・マウス	1	付属PS/2キー・ボード・マウス分歧ケーブル使用								
	USB		2	USB2.0 タイプA(4pinメス)								
表示機能		アクセラレータ		チップセット内蔵								
ビデオメモリ		256MB (DVTMにより自動的に割当)										
最大解像度		2048×1536(1,677万色)										
コネクタ形状		HD-15pinメス										
VGA機能のDisable		不可(リソースの開放はできません)										

※添付ドライバ未対応OSでは16色の表示になります。

■関連情報

- PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8091~8092ページ](#)
- PC技術情報: ドライバ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>

関連情報をご覧ください。