汎用ターミナル

φ4㎜バナナプラグ

ミスミ

ココが特長

6色カラータイプで使い分けできるバナナプラグ

●赤、黒、青、黄、緑、白と6色揃ったφ4mmバナナプラグです。電線の接続はハンダ式です。後部へのバナナプラグ差し込みはできません。

●適合電線サイズ：より線0.3mm²～1.25mm²またはAWG22～AWG16

ハンダ　ニッケルメッキ　在庫品　RoHS

ご注意　・本製品はサトーパーツ製の商品をミスミ型番にて在庫化して販売している商品となります。

仕様

メッキ	ニッケルメッキ
絶縁材	ハイインパクトスチロール
使用温度範囲	−5℃～40℃
定格	3A／AC30V
耐電圧	AC300V／1分間
絶縁抵抗	DC500V／50MΩ以上
重量	3g

外形図　（単位：mm）



¥ 1個単位

型番	色	¥通常単価 1～4個
TJ-560-RE	赤	109
TJ-560-BK	黒	109
TJ-560-BU	青	109
TJ-560-YE	黄	109
TJ-560-GR	緑	109
TJ-560-WH	白	109

組み合わせについては ▶503ページ

φ4㎜バナナプラグ

ミスミ

ココが特長

金メッキ処理を施したバナナプラグ

●φ4mmバナナプラグです。電線接続はハンダ式です。後部へバナナプラグの差し込みはできません。

●適合電線サイズ：より線0.3mm²～1.25mm²またはAWG22～AWG16

ニッケルメッキ　金メッキ　ハンダ　在庫品　RoHS

仕様

メッキ	ニッケルメッキ、金メッキ
絶縁材	ABS(UL94-HB)
使用温度範囲	−5℃～105℃
定格	3A／AC125V
耐電圧	AC300V／1分間
絶縁抵抗	DC500V／50MΩ以上
重量	6g

外形図　（単位：mm）



¥ 1個単位

型番	色	メッキ	¥通常単価 1～4個
WTN1001-NI-RE	赤	ニッケル	239
WTN1001-NI-BK	黒		239
WTN1001-GO-RE	赤	金	299
WTN1001-GO-BK	黒		299

組み合わせについては ▶503ページ

φ4㎜バナナソケット(6A)

ミスミ

ココが特長

ツマミ着脱により丸端子接続可能なバナナソケット

●定格6Aのφ4mmバナナソケット付のターミナルです。結線はハンダ付またはJISの呼びR2-4、RBV2-4の圧着端子です。

●ツマミは外すことが出来ます。

ハンダ　ニッケルメッキ　在庫品　RoHS

ご注意　・Y端子での接続は行わないでください。（六角ナットがゆるむと脱落するため）
・外形図の※の間にパネルをはさみます。

仕様

メッキ	ニッケルメッキ
絶縁材	ABS(UL94-HB)
使用温度範囲	−5℃～105℃
定格	6A／AC125V
耐電圧	AC300V／1分間
重量	8g

外形図　（単位：mm）



※適合パネル厚は3.2mm以下

¥ 1個単位

型番	色	¥通常単価 1～4個
WTN1052-NI-RE	赤	210
WTN1052-NI-BK	黒	210

組み合わせについては ▶503ページ

φ4㎜低背型バナナソケット(6A)

ミスミ



ココが特長

盤面から突出が少ない低背型バナナソケット

●低背型のφ4mmバナナソケットです。結線はハンダ付けです。

ニッケルメッキ　金メッキ　在庫品　RoHS

ご注意　・外形図の※の間にパネルをはさみます。

仕様

メッキ	ニッケルメッキ、金メッキ
絶縁材	ABS(UL94-HB)
使用温度範囲	−5℃～105℃
定格	6A／AC125V
耐電圧	AC300V／1分間
重量	4.5g

外形図　（単位：mm）



※適合パネル厚は2.1mm以下

¥ 1個単位

型番	色	メッキ	¥通常単価 1～4個
WTN1054-NI-RE	赤	ニッケル	226
WTN1054-NI-BK	黒		226
WTN1054-GO-RE	赤	金	263
WTN1054-GO-BK	黒		263

組み合わせについては ▶503ページ

●在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。