


ミスミ

## 汎用フードタイプ

自由長



結線・線色ページ **1030**

部材ページ **741**

ロープライス! 即出荷ケーブル **725**

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

\*指定長の公差は上記の通りになります。

ココが特長

### PLCで最も使われているケーブルです

- FCN360コネクタを採用したケーブルです。
- 無料追加加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やアース線の長さ指定等のカスタマイズが可能です。指定方法は**958ページ**
- FCNコネクタと他のコネクタの組合せケーブルは「WEB設計ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは**937ページ**

注意

- ・ケーブルF(40芯・48芯除く)タイプを使用したケーブルのコネクタクランプ部は、シースを剥き収縮チューブで保護した状態で固定しております。
- ・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。機器対応のカスタムNo. 付け忘れにご注意ください。
- ・追加加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。
- ・シールドはリード線引き出します。
- ・AWG24のケーブルを使用した商品もWEBに掲載がございます。(40芯まで)

柔軟 細径 軟バス ハンダ 金メッキ PLC

1~20本  
**2** 日目出荷

21~50本  
**7** 日目出荷

急 ストック A

**巻末-9**  
5本まで  
翌日出荷 ¥500/本  
翌日出商品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

RoHS

### お値引き

1~9本	通常単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

\*有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価

Order 注文例

コネクタタイプ **NFCN** - 形状仕様タイプ **SS-SO** - ケーブルタイプ **KS** - 芯数 **40** - 指定長(m) **0.2** - **1本単位**

無料追加加工・カスタムNo.は型番末尾にお付けください

\*シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	¥通常単価				
						基本単価	ケーブル単価/m			
							KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Fケーブル
NFCN ハンダ式コネクタ M2.6 ネジロック タイプ 富士通コポーネット	S-SO (メス)		KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	8	0.2	650	227	276	108	180
						776	357	440	148	180
						961	488	597	203	247
						1,528	660	813	254	347
						1,436	660	813	300	366
						1,876			367	450
	2,740			486	585					
	P-SO (中継用オス)		RS 耐環境・屈曲用 SS300RSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 耐震 (低速移動用) 黒色	16	50	650	227	276	108	180
						776	357	440	148	180
						961	488	597	203	247
						1,528	660	813	254	347
						1,436	660	813	300	366
						1,876			367	450
	SS-SO (メス・メス)		SB 汎用・細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	24	0.1m 毎に 指定可	1,550	227	276	108	180
						1,712	357	440	148	180
						2,097	488	597	203	247
						2,763	660	813	254	347
						2,811	660	813	300	366
						3,402			367	450
	PP-SO (中継用オス・ 中継用オス)		F 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	32	0.2	1,550	227	276	108	180
						1,712	357	440	148	180
						2,097	488	597	203	247
						2,763	660	813	254	347
						2,811	660	813	300	366
3,402								367	450	
PS-SO (中継用オス・メス)		F	40	0.2	1,550	227	276	108	180	
					1,712	357	440	148	180	
					2,097	488	597	203	247	
					2,763	660	813	254	347	
					2,811	660	813	300	366	
					3,402			367	450	

\*-は設定なしを意味します。

コネクタ付ケーブル

コネクタ付ケーブル  
選定方法  
角型  
コネクタ付ケーブル

同軸  
コネクタ付ケーブル  
丸型  
コネクタ付ケーブル  
ナイロン  
コネクタ付ケーブル

カスタムサービス

コネクタ付ケーブル資料