

## ミスミ

## FAパソコン PCI×4・ISA×7/PCI×12 Core i



対応OS:WindowsXP,7

ココが  
特長PCI・ISA多スロットPC  
Core i搭載、高速処理モデル!!無料  
貸出  
AQ23

3

日目出荷

- PCI 4スロット・ISA 7スロット／PCI 12スロットの2タイプから拡張用途に応じて選択可能
- CPUはCore i7／Core i3／Pentium のいずれか選択可能。
- OSはWindows7・OSなしからお選び頂けます。  
更にWindows7は32bit／64bit のいずれかから選択可能。
- 前面120mm角のファン・防塵フィルター実装。
- 取手を取り外し、縦置きも可能。
- 付属のケーブルにてUSB3.0を2ポート拡張可能です。



- ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。  
・チップセットの仕様変更に伴い、これまで使用可能なISAカードが動作しない可能性がございます。

無料貸し出し機にて予め動作確認を行ったうえでご検討ください。

PC

メインボード



※最新の取扱い状況はeカタログ/WOSをご確認ください。

1台単位

PCI 4スロット／ISA 7スロットモデル  
Core i3 : 3.3G HDD : 500GB

型番	DVD	メモリ	OS	¥通常単価
BBC-RM160A-V3		2GB	OSなし	171,150
BBC-RM160A-V3D	●			176,400
BBC-RM160A-V3-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	195,300
BBC-RM160A-V3D-W7	●			200,550
BBC-RM160A-V3-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	195,300
BBC-RM160A-V3D-W7-E	●			200,550
BBC-RM160A-V3-W7-6		4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	195,300
BBC-RM160A-V3D-W7-6	●			200,550
BBC-RM160A-V3-W7-6E			英語 Windows7 Pro 64bit	195,300
BBC-RM160A-V3D-W7-6E	●			200,550

シャーシ

PC用電源

拡張ボード

CPU

CPUファン

メモリ

HDD・SSD

ディスクドライブ

外付けドライブ・  
ストレージデバイス

メモリーカード

キーボード・マウス

KVM・ディスプレイ  
エクステンダ

ディスプレイ

ディスプレイアーム

型番	DVD	メモリ	OS	¥通常単価
BBC-RM160B-V3		2GB	OSなし	179,550
BBC-RM160B-V3D	●			184,800
BBC-RM160B-V3-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	203,700
BBC-RM160B-V3D-W7	●			208,950
BBC-RM160B-V3-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	203,700
BBC-RM160B-V3D-W7-E	●			208,950
BBC-RM160B-V3-W7-6		4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	203,700
BBC-RM160B-V3D-W7-6	●			208,950
BBC-RM160B-V3-W7-6E			英語 Windows7 Pro 64bit	203,700
BBC-RM160B-V3D-W7-6E	●			208,950

型番	DVD	メモリ	OS	¥通常単価
BBC-RM160A-V7		4GB	OSなし	197,400
BBC-RM160A-V7D	●			202,650
BBC-RM160A-V7-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	221,550
BBC-RM160A-V7D-W7	●			226,800
BBC-RM160A-V7-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	221,550
BBC-RM160A-V7D-W7-E	●			226,800
BBC-RM160A-V7-W7-6		8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	221,550
BBC-RM160A-V7D-W7-6	●			226,800
BBC-RM160A-V7-W7-6E			英語 Windows7 Pro 64bit	221,550
BBC-RM160A-V7D-W7-6E	●			226,800

型番	DVD	メモリ	OS	¥通常単価
BBC-RM160B-V7		4GB	OSなし	203,700
BBC-RM160B-V7D	●			208,950
BBC-RM160B-V7-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	227,850
BBC-RM160B-V7D-W7	●			233,100
BBC-RM160B-V7-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	227,850
BBC-RM160B-V7D-W7-E	●			233,100
BBC-RM160B-V7-W7-6		8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	227,850
BBC-RM160B-V7D-W7-6	●			233,100
BBC-RM160B-V7-W7-6E			英語 Windows7 Pro 64bit	227,850
BBC-RM160B-V7D-W7-6E	●			233,100

※納期に関しては、生産状況や部材状況により都度調整させて頂きます。

※納期に関しては、生産状況や部材状況により都度調整させて頂きます。

## ■仕様

システム	型番	BBC-RM160A-V3シリーズ	BBC-RM160A-V7シリーズ	BBC-RM160B-V3シリーズ	BBC-RM160B-V7シリーズ					
CPU	Intel Core i3 3.3GHz	Intel Core i3 3.4GHz	Intel Core i3 3.3GHz	Intel Core i3 3.4GHz	Intel Core i3 3.4GHz					
	i3-3220	i7-3770	i3-3220	i7-3770	i7-3770					
	Ivy Bridge/2Core4T/3MB	Ivy Bridge/4Core8T/8MB	Ivy Bridge/2Core4T/3MB	Ivy Bridge/4Core8T/8MB						
メモリ	仕様	240pin DIMM DDR3-SDRAM(NON-ECC) Dual Channel仕様 ※32bit 版Windows 7モデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。								
	32bit	2GB	4GB	2GB	4GB					
HDD	64bit	4GB	8GB	4GB	8GB					
	空きスロット	無し(メモリ増設用拡張スロットはございません)								
使用部品										
BIOS										
チップセット										
拡張スロット	PCI(32bit)ハーフサイズ×4			PCI(32bit)ハーフサイズ×5						
	ISA(16bit)フルサイズ×8			PCI(32bit)フルサイズ×7						
ウォッチドッグタイマー										
AC電源自動復旧機能										
動作環境										
外形寸法(mm)										

ドライブ	選択モデル		ドライブなし	DVD搭載
	DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±RW DL(2層)/±R CD-ROM/R/RW
	空きドライブベイ		フロント5.25インチ×2 フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1	フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1

電源	入力	90~265V(自動切替)(47~63Hz)				
	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
	最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
	最小電流	0.1A	0.2A	0.1A	0A	0A
	効率(平均)	80%				

表示機能	BBC-RM160*	BBC-RM160-V3	Intel HD Graphics 4000/650MHz(最大1150MHz)
	BBC-RM160*V7	Intel HD Graphics 2500/650MHz(最大1050MHz)	Intel HD Graphics/650MHz(最大1050MHz)
	ビデオメモリ	初期設定は最大値割当※。DVMTにより動的に割当	最大解像度
	コネクタ形状	2048x1536	HD-15pinメス
VGA機能のDisable	可能(BIOS設定)		

※OSにより最大メモリ量が変わります。(Windows 7 1.7GB)

I/O	インターフェース	ポート数	ポート仕様				
			7pin Ultra SATA3000(3Gbps)対応 ※ドライブなしモデルは2ポート				
内部 オンボード	SATA2.0	1	CFast				
		1					
	パラレル	1	SPP/ECP/EPP 26pin ピンヘッダ				
	USB3.0	4	20pin ピンヘッダ×2 付属ケーブルでリアスロットに増設可能 ※WindowsXPには対応しておりません。				
USB2.0		2	10pin ピンヘッダ×1 付属ケーブルでリアスロットに増設可能				
		2	タイプA 4pinメス				
筐体前面	USB2.0	2					
	シリアル	1	RS-232(COM1) D-sub 9pinオス				
	シリアル	1	RS-232/422/485(COM2) D-sub 9pinオス BIOS設定で切替可能				
	USB2.0	2	タイプA 4pinメス				
	キーボード	1	PS/2仕様 ミニDIN 6pinメス(紫)				
	マウス	1	PS/2仕様(緑) ミニDIN 6pinメス(緑)				
リアスロット							

LAN機能	ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
	コントローラチップ	Realtek RTL8111EX2
ポート	RJ45×2	
通信速度	10/100/1000Mbps	
LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)	

サウンド機能	コントローラチップ	Realtek
	入出力	10pin ピンヘッダ ※別売りオプションが必要です。
サウンド機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)	

セレクションガイド

フロアマウント(MicroATX)

フロアマウント(CPUカード)

フロアマウント(ATX)

4Uラックマウント

2Uラックマウント

小型PC

コンテック

インターフェース

## ■付属品

①	ドライバ&マニュアルディスク	1枚
②	2ポートシリアルケーブル	1本
③	シリアル・パラレルケーブル	1本
④	シリアルATAケーブル	2本
⑤	2ポートUSB3.0ケーブル	1本
⑥	2ポートUSB2.0ケーブル	1本

⑨	ジャンパ用シャント	1組
⑩	鍵	2本
⑪	OSリカバリディスク	1枚

※④ ドライバ無しモデルには3本付属します。

⑪ OSなしモデルには付属しません。