



PUSHERS FOR AIR CYLINDERS WITH TWIN GUIDES MC NYLON, POLYACETAL PUSHERS

LOW HARDNESS URETHAN PUSHERS

PTFE PUSHERS

ガイド付シリンダ用プッシャ/MCナイロン・ポリアセタールプッシャ —金属プレート焼付タイプ/MCナイロンタイプ—

低硬度ウレタンプッシャ/ふっ素ゴムプッシャ —めねじタイプ・おねじタイプ—

● CADデータフォルダ名: 54_Cylinders

● CADデータフォルダ名: 54_Cylinders

■特長: 上段: ガイド付シリンダの取付寸法(ピッチ)に合うプッシャです。 下段: MCナイロン・ポリアセタールを使ったプッシャです。メンテナンス用として、交換用樹脂を準備しました。

■特長: 低硬度ウレタンプッシャ: ワーク先への衝撃が小さいジョアA30のウレタンプッシャです。 ふっ素ゴムプッシャ: 耐薬品性に優れたふっ素を使ったプッシャです。

■ガイド付シリンダ用プッシャ RoHS

Type	材質	硬度	プレート
GPSHA	エーテル系ポリウレタン	ショアA90	SUS304
GPSHS	エーテル系ポリウレタン	ショアA70	SUS304
GPSHM	MCナイロン	—	—

●ウレタンゴムの特性は、P358をご参照ください。
●MCナイロンの特性は、P858をご参照ください。

EX Example 使用例
MGCLF (P.1379)
GPSHA

(シリンダ外形) ウレタン部 MCナイロン 金属部

型式 Type	プレート取付部 外形寸法		シリンダ 外形寸法		参考 チューブ 内径		取付穴 ピッチ				(T)	(T1)	t	取付穴情報			¥基準単価				
	C	E	A	B	F	C1	C2	C3	D	d				GPSHA	GPSHS	GPSHM	D	d	GPSHA	GPSHS	GPSHM
GPSHA GPSHS GPSHM	22	56	58	26	12	48	14	6	6	12	7	4.9	8	4.5	1,940	2,140	2,160				
	25	62	64	30	16	52	16	7	7	13	8		9.5	5.5	1,980	2,180	2,280				
	30	72	85	36	20	60	18	8	10	12	12		13.5	6.6	2,070	2,310	2,350				
	38	86	96	42	25	70	26	8	8	14	9		17	8.5	2,300	2,610	2,400				
	48	112	116	51	32	96	30	11	10	16	11			2,830	2,920	2,550					

●ウレタンゴムの特性は、P358をご参照ください。●ウレタンゴムの特性は、P358をご参照ください。●ウレタンゴムの特性は、P358をご参照ください。
●MCナイロンをご利用の場合、樹脂破損防止のために、平座金 (P232) をご利用ください。

■MCナイロンポリアセタールプッシャ RoHS

Type	形状	材質
MCナイロン	めねじ PSHMC RSHMC	MCナイロン
	おねじ PSHMMC RSHMMC	芯金: SUS304
ポリアセタール	めねじ PSHPA RSHPA	ポリアセタール
	おねじ PSHMPA RSHMPA	芯金: SUS304
交換用樹脂		交換用樹脂
PAKK PARKK		PAKK PARKK

●MCナイロンの特性は、P858をご参照ください。
●ポリアセタールの特性は、P858をご参照ください。
D6・D8の場合、 ℓ_2 (樹脂二面幅) は下記となります。

フラットタイプ ラウンドタイプ

■めねじ ●交換用樹脂のめねじ深さは ℓ になります。●樹脂と芯金の二面幅位置は合わない場合があります。

型式 Type		D	L	M×Pitch	M1×Pitch	ℓ	SR1	R2	ℓ_1	ℓ_2	W	¥基準単価									
セット品	交換用樹脂											MCナイロン				ポリアセタール					
												セット品	交換用樹脂	セット品	交換用樹脂	セット品	交換用樹脂				
													PSHMC	RSHMC	MCKK	MCRKK	PSHPA	RSHPA	PAKK	PARKK	
フラット GPSHA GPSHS GPSHM	セット品	8	12	M3×0.5	M5×0.8	4.5	8	1	5	4	7	970	990	430	450	900	920	410	430		
		10	15	M4×0.7	M6×1.0	7	10					1,090	1,100	470	490	1,010	1,020	450	460		
		12	16	M5×0.8	M8×1.25	8	12	1,250	1,270	480		520	1,160	1,180	440	480					
		15	20	M6×1.0	M10×1.5	10	16	1,440	1,460	520		530	1,340	1,360	490	500					
		16	20	M6×1.0	M10×1.5	10	16	1,440	1,460	520		530	1,340	1,360	490	500					
		20	25	M8×1.25	M12×1.75	12	20	1,690	1,710	550		590	1,570	1,590	520	560					
	ラウンド PSHMC RSHMC MCKK MCRKK	セット品	25	30	M10×1.5	M16×2.0	14	25	3	8	6	17	1,980	—	600	—	1,840	—	560	—	
			30	35	M12×1.75	M16×2.0	18	30					2,100	—	650	—	1,950	—	610	—	
		交換用樹脂																			

型式 Type		D	L	M×Pitch (並目)	M1×Pitch (並目)	ℓ	SR1	R2	F (g)	ℓ_1	ℓ_2	W	¥基準単価								
セット品	交換用樹脂												MCナイロン				ポリアセタール				
													セット品	交換用樹脂	セット品	交換用樹脂	セット品	交換用樹脂			
														PSHMMC	RSHMMC	MCKK	MCRKK	PSHMPA	RSHMPA	PAKK	PARKK
めねじ GPSHA2562 GPSHM48112 PSHMC20 MCKK12	セット品	6	10	M3×0.5	M3×0.5	3	6	1	4.5	1.5	5	4	5	920	950	400	420	—	—	—	—
		8	12	M4×0.7	M5×0.8	4.5	8							1,050	1,080	430	450	980	1,010	400	420
		10	15	M5×0.8	M6×1.0	7	10	1,190	1,220	470	490	1,100		1,130	440	460					
		12	16	M6×1.0	M8×1.25	8	12	1,370	1,400	480	520	1,270		1,300	440	480					
		15	20	M8×1.25	M10×1.5	10	16	1,600	1,630	520	530	1,270		1,300	440	480					
		16	20	M8×1.25	M10×1.5	10	16	1,600	1,630	520	530	1,480		1,510	480	490					
	交換用樹脂 RSHMPA PARKK	セット品	18	25	M10×1.5	M12×1.75	12	18	2	2.5	6	5	14	1,820	1,850	550	590	1,690	1,720	510	550
			20	25	M10×1.5	M12×1.75	12	20						1,820	1,850	550	590	1,690	1,720	510	550
		交換用樹脂																			

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P87

数量	1~19	20~49
値引率	—	5%

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷致します。
●表示数量を超えてお見積り

■めねじタイプ RoHS

Type	ラウンド	材質	硬度	色	材質
PSHLH	RSHLH	エーテル系ポリウレタン	ショアA30	自然色	SUS304
PSHPT	RSHPT	ふっ素ゴム (FPM)	ショアA80	黒	

●ウレタンゴム・ふっ素ゴムの特性は、P358をご参照ください。

フラットタイプ ラウンドタイプ

型式 Type		D	L	M×Pitch	SR1	R2	ℓ_1	ℓ_2	W	¥基準単価			
フラット	ラウンド									PSHLH	RSHLH	PSHPT	RSHPT
		8	12	M3×0.5	8	1	5	4	7	1,050	1,070	1,340	1,350
		10	15	M4×0.7	10	1	5	4	8	1,180	1,200	1,410	1,430
		12	16	M5×0.8	12	2	6	5	10	1,280	1,300	1,670	1,700
		16	20	M6×1.0	16	2	6	5	14	1,490	1,510	1,940	1,950
		20	25	M8×1.25	20	3	8	6	17	1,740	1,760	—	—

●ウレタンゴム・ふっ素ゴムは、芯金に焼付です。●ウレタンゴムは時間の経過とともに変色する可能性があります。●ウレタンゴムの特性は、P358をご参照ください。

■おねじタイプ RoHS

Type	ラウンド	材質	硬度	色	材質
PSHMLH	RSHMLH	エーテル系ポリウレタン	ショアA30	自然色	SUS304
PSHMPT	RSHMPT	ふっ素ゴム (FPM)	ショアA80	黒	

●ウレタンゴム・ふっ素ゴムの特性は、P358をご参照ください。

フラットタイプ ラウンドタイプ

型式 Type		D	L	M×Pitch (並目)	SR1	R2	m	ℓ_1	ℓ_2	f	R3 Max.	W	¥基準単価			
フラット	ラウンド												PSHMLH	RSHMLH	PSHMPT	RSHMPT
		6	10	M3×0.5	6	4.5	1	5	4	1	0.3	5	1,030	1,050	1,250	1,270
		8	12	M4×0.7	8	7							7	1,080	1,100	1,340
		10	15	M5×0.8	10	7	5	8	1,150	1,170	1,410	1,430				
		12	16	M6×1.0	12	10	5	10	1,280	1,300	1,670	1,690				
		16	20	M8×1.25	16	12	6	5	2	1	14	1,490	1,500	—		

●ウレタンゴム・ふっ素ゴムは、芯金に焼付です。●ウレタンゴムは時間の経過とともに変色する可能性があります。●ウレタンゴムの特性は、P358をご参照ください。

Order 注文例 型式: PSHLH8

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P87

Price 価格

Example 使用例

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷致します。

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P87

数量	1~19	20~49
値引率	—	5%

●表示数量を超えてお見積り