

SET COLLARS WITH SLIT - STANDARD TYPE-
セットカラー -スリット-
 -スタンダードタイプ-



SET COLLARS WITH SLIT - COMPACT TYPE-
セットカラー -スリット-
 -コンパクトタイプ-



●特長：止めねじ固定タイプ(P229)と比較して、締結による軸の損傷を避けることができます。
 ◎類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>
 ◎CADデータフォルダ名：03_Set_Collars



●スタンダードタイプ **RoHS**

Type	材質	S表面処理	A付属品
SCS	S45C	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
PSCS	相当	無電解ニッケルメッキ	
SSCS	SUS304		六角穴付ボルト1本 (SUS)
SCSA			
SCSAW	A2017	白アルマイト	
SCSAB		黒アルマイト	

◎A2017のネジインサート入りタイプ **P236**

◎締結試験 最大スラスト荷重データをP228に記載しております。

型式 Type	D	B 選択	D1	M (並目)	d	R	W	X	Y	Z	¥基準単価									
											SCS	PSCS	SSCS							
(スタンダードタイプ) SCS PSCS SSCS	3	8	16	M3	3.4	3	1	4.5	2.2	3~5	290	390	560							
	4	8	18								5	3	3.5~6	290	390	580				
	5	8	20								M4	4.5	3.75	6.5	4	6~7	330	400	620	
		10	22														330	410	620	
	6	8	20	M3	3.4	3	6	8	5	7~9	330	410	690							
		10	20								330	410	720							
	8	8	25	M3	3.4	3	9	8	6	8~10	380	470	750							
		10	25								M4	4.5	3.75	8	9	5	7~10	380	470	750
		12	25															M5	5.5	4.5
		15	25								M6	6.6	6	10	6	8~10	420			
	10	8	30	M3	3.4	3	10	9	5	8~10							410	500	770	
		10	30								M4	4.5	3.75	10	6	5	9~10	410	500	770
		12	30															M5	5.5	4.5
		15	30								M6	6.6	6	10	6	5	9~10			
	12	8	35	M3	3.4	3	11	10	6	9~12								460	560	880
		10	30								M4	4.5	3.75	11	5	10~12	410	530	770	
		12	34														M5	5.5	4.5	11
		15	35								M6	6.6	6	11	6	11~13				
	15	10	34	M4	4.5	3.75	11	11.5	6	10~11							490	600	860	
		12	35								M5	5.5	4.5	12	8	11~13	490	600	910	
15		40	M6														6.6	6	12	6
15		40									M5	5.5	4.5	13	8	11~13				
16	10	35	M5	5.5	4.5	12	12	8	11~13	540							680	970		
	12	35								M6	6.6	6	13	8	11~13	540	680	970		
	15	35														M5	5.5	4.5	14	7
	15	35								M6	6.6	6	15	8	13~15					
18・20	10	40	M6	6.6	6	16	16	7	16							670	880	1,250		
	12	40								M5	5.5	4.5	17	7	16	670	940	1,420		
	15	45														M6	6.6	6	18	7
	20*1	45								M5	5.5	4.5	20	10	18~20					
25	12	50	M8	9	7	23	23	12	21							1,070	1,320	1,950		
	15	50								M6	6.6	6	26	13	23	830	1,300	2,030		
	20	55														M8	9	7	26	13
	20	55								M6	6.6	6	32	16	28					
30	10	60	M10	11	9	3	37	18								1,450	-	-		
	15	60								M8	9	7	50	22		2,910	-	-		
	20	60														M6	6.6	6	60	26
	20	60								M8	9	7	50	22						
35	15	70	M10	18	13	5	60	26								-	-	-		
	18	70								M8	9	7	50	22		-	-	-		
	22	85														M6	6.6	6	60	26
	22	85								M8	9	7	60	26						
40	18	80	M16	18	13	5	60	26								-	-	-		
	22	95								M10	11	9	60	26		-	-	-		
	22	95														M8	9	7	60	26
	22	95								M16	18	13	60	26						
50	22	130	M16	18	13	5	60	26								-	-	-		
	22	130								M10	11	9	60	26		-	-	-		
	22	130														M8	9	7	60	26
	22	130								M16	18	13	60	26						
60*2	22	150	M16	18	13	5	60	26								-	-	-		
	22	150								M10	11	9	60	26		-	-	-		
	22	150														M8	9	7	60	26
	22	150								M16	18	13	60	26						
80*2	22	150	M16	18	13	5	60	26								-	-	-		
	22	150								M10	11	9	60	26		-	-	-		
	22	150														M8	9	7	60	26
	22	150								M16	18	13	60	26						
100*2	22	150	M16	18	13	5	60	26								-	-	-		
	22	150								M10	11	9	60	26		-	-	-		
	22	150														M8	9	7	60	26
	22	150								M16	18	13	60	26						

*1 B寸20はSCSのみとなります (D18の場合は選択不可) *2 D寸60・80・100はSCSのみとなります。Z寸部のスリット加工はありません。

●スタンダードタイプ **RoHS**

型式 Type	D	B 選択	D1	M (並目)	d	R	W	X	Y	Z	¥基準単価									
											SCSA	SCSAW	SCSAB							
(スタンダードタイプ) SCSA SCSAW SCSAB	3	8	16	M3	3.4	3	1	4.5	2.2	3	270	330	-							
	4	8	18								5	3	3.5	290	380	490				
	5	8	20								M4	4.5	3.75	6.5	4	6	7	320	420	540
		10	22															340	420	540
	6	8	20	M3	3.4	3	6	8	5	7	340	430	550							
		10	20								340	430	550							
	8	8	25	M3	3.4	3	9	8	6	8	5	360	430	550						
		10	25									M4	4.5	3.75	9	5	8	360	430	550
		12	25															M5	5.5	4.5
		15	25									M6	6.6	6	11.5	6	11			
	10	8	30	M3	3.4	3	10	9	5	8	7							370	500	630
		10	30									M4	4.5	3.75	10	6	11	370	500	630
		12	30															M5	5.5	4.5
		15	30									M6	6.6	6	12	6	11			
	12	8	35	M5	5.5	4.5	11	10	6	8	13							530	730	890
		10	34									M6	6.6	6	14	7	16	560	770	930
		12	34															M5	5.5	4.5
		15	34									M6	6.6	6	20	10	18			
	15	10	40	M6	6.6	6	12	11	6	8	20							830	1,000	1,200
		12	40									M4	4.5	3.75	23	12	21	880	1,050	1,250
15		40	M5															5.5	4.5	26
20		40										M6	6.6	6	32	16	28			
20	10	50	M8	9	7	3	23	12	21	21	1,160							1,350	1,600	
	12	50									M10	11	9	3	32	16	28	1,160	1,350	1,600
	15	50																M8	9	7
	20	50									M16	18	13	5	32	16	28			

●コンパクトタイプ **RoHS**

型式 Type	D	B 選択	D1	M (並目)	d	R	W	X	Y	Z	¥基準単価								
											SCSJ	PSCSJ	SSCSJ						
(コンパクトタイプ) SCSJ PSCSJ SSCSJ	5	6	16	M2.6	2.9	2.45	1	5.5	5.5	6	350	420	670						
	6	6	18								M3	3.4	3	1.5	11	11	350	430	780
	8	6	22														M4	4.5	3.75