


# MANIFOLDS AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

## 油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド

### -横貫通穴・上穴タイプ-



CADデータフォルダ名: 51\_Manifolds

テーパーおねじの推奨締め付けトルク・貫通穴下穴情報はP.1140をご参照ください。

**RoHS**

Type	材質	S表面処理	最高使用圧力
BMBN	SS400	三価クロメート	20.6MPa≒210kgf/cm <sup>2</sup> 以下
BMBNR	SUS304	-	-
BMSN	A5052	-	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下

\*No.□-55Nは省スペース対応です。  
 ⊕BMSN□-55Nの材質はA6063になります。

6.3/

2

6

BMSN6-55Nは、L/2の位置に取付穴はありません。

3

5

4

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)

型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	A	B	L	P	P1	P2	E	F	Y	d3	d4	ℓ	¥基準単価																																					
																BMBN	BMBNR																																				
BMBN (油圧用)	2	12	1/8	30	35	170	40	130	-	25	22	7	11	6.6	6.5	1,440	3,050																																				
		22	1/4													1,520	3,310																																				
		33	3/8													1,600	-																																				
	3	12	1/8													30	35	170	40	130	-	25	22	7	11	6.6	6.5	1,440	3,050																								
		22	1/4																									1,520	3,310																								
		33	3/8																									1,600	-																								
	*4	12	1/8																									30	35	170	40	130	-	25	22	7	11	6.6	6.5	1,440	-												
		22	1/4																																					1,520	-												
		33	3/8																																					1,600	-												
	*5	12	1/8																																					30	35	170	40	130	-	25	22	7	11	6.6	6.5	1,440	-
		22	1/4																																																	1,520	-
		33	3/8																																																	1,600	-
*6	12	1/8	30	35	170	40	130	-	25	22	7	11	6.6	6.5	1,440																																					-	
	22	1/4													1,520																																					-	
	33	3/8													1,600																																					-	


⊕\*4・5・6はBMBNのみ

型式	No.	d1 Rc(PT) M(並目)	d2 Rc(PT) M(並目)	A	B	L	P	P1	P2	E	F	Y	d3	d4	ℓ	¥基準単価																																																	
																BMBN	BMBNR																																																
BMSN (エア用)	2	11	1/8	30	30	70	30	55	-	20	20	7	9.5	5.5	5.5	1,280	-																																																
		12	1/4													1,360	-																																																
		55	M5													M5	1,390	-																																															
	3	11	1/8													30	30	100	30	85	-	20	20	7	9.5	5.5	5.5	1,280	-																																				
		12	1/4																									1,360	-																																				
		55	M5																									M5	1,420	-																																			
	4	11	1/8																									30	30	130	30	115	-	20	20	7	9.5	5.5	5.5	1,280	-																								
		12	1/4																																					1,360	-																								
		55	M5																																					M5	1,420	-																							
	5	11	1/8																																					30	30	160	30	145	-	20	20	7	9.5	5.5	5.5	1,280	-												
		12	1/4																																																	1,360	-												
		55	M5																																																	M5	1,420	-											
	6	11	1/8																																																	30	30	190	30	175	95	20	20	7	9.5	5.5	5.5	1,280	-
		12	1/4																																																													1,360	-
		55	M5																																																													M5	1,420

# MANIFOLDS / AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

## 油圧/エア用ブロックマニホールド

### -横貫通穴・縦半貫通穴タイプ-



CADデータフォルダ名: 51\_Manifolds

テーパーおねじの推奨締め付けトルク・貫通穴下穴情報はP.1140をご参照ください。

**RoHS**

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT) 材質 SS400 S表面処理 三価クロメート

6.3/

1

6

2

5

3

4

(最高使用圧力: 20.6MPa≒210kgf/cm<sup>2</sup>以下)

**RoHS**

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT) 材質 A5052

6.3/

1

6

2

5

3

4

(最高使用圧力: 1MPa≒10kgf/cm<sup>2</sup>以下)

型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	¥基準単価
BMRN	1	22	1/4	1,440
		13	1/8	1,440
		33	3/8	1,690
	2	22	1/4	1,440
		33	3/8	1,690
		34	3/8	1,690
	3	22	1/4	1,860
		33	3/8	1,860
		34	3/8	1,860
	4	22	1/4	2,020
		33	3/8	2,020
		34	3/8	2,020
	5	22	1/4	2,180
		23	1/4	2,180
		34	3/8	2,180
	6	22	1/4	2,390
		23	1/4	2,390
		24	1/4	2,390

型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	¥基準単価
BMRAN	1	11	1/8	1,480
		22	1/4	1,480
		11	1/8	1,550
	2	11	1/8	1,550
		22	1/4	1,550
		11	1/8	1,640
	3	11	1/8	1,640
		12	1/8	1,640
		22	1/4	1,640
	4	11	1/8	1,770
		12	1/8	1,770
		22	1/4	1,770
	5	22	1/4	1,890
		22	1/4	1,890
		22	1/4	2,010

Order 注文例

型式 BMBN2-12

在庫品 翌日出荷 P89

数量スライド価格 (⊕1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~14	15~19	20~29
値引率	5%	10%	10%	18%

⊕ご希望によりPM5.00迄、当日出荷受付致します。

Order 注文例

型式 BMRN2-33 BMRAN3-22

在庫品 翌日出荷 P89

数量スライド価格 (⊕1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~14	15~19	20~29
値引率	5%	10%	10%	18%

⊕ご希望によりPM5.00迄、当日出荷受付致します。