

機械的強度に優れたウレタンシートを1日目出荷で提供。

フリー指定タイプ・穴加工付タイプはP.393をご参照ください。ウレタンパッキン加工品はP.433参照、ウレタンブロックはP.402参照

類似寸法は加工部品Cナビ http://cp.misumi.jp/10-013/


CADデータフォルダ名: 39_Urethanes

ウレタンシート



A寸固定タイプ

正方形タイプ



帯状タイプ






Table with columns: A寸固定タイプ (シール無, シール付), 材質, 硬度, 色

特性 P.369

精度基準

Table with columns: T公差, A公差, 公差

シール付タイプT4以上は自重で粘着テープがはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。

正方形タイプ

Table with columns: Type, T, A選択

T(0.5)はUTHN・UTHNAのみです。

帯状タイプ

Table with columns: Type, T, A選択

T(0.5)はUTHN・UTHNAのみです。長さは500mmになります。



Order注文例



Delivery出荷日

1日目発送



ストック T 600円/1本 P.90



Price価格

Table with columns: 数量, 値引率, 標準単価

表示数量超過はお見積り

正方形タイプ(シール無)

Table with columns: Type, T, A, 標準単価

正方形タイプ(シール付)

Table with columns: Type, T, A, 標準単価

帯タイプ(シール無)

Table with columns: Type, T, 標準単価

帯タイプ(シール付)

Table with columns: Type, T, 標準単価

ウレタン用接着剤



ウレタン用接着剤

Table with columns: 型式, 容量, 色, 配合比, 初期硬化時間, 可能使用時間, 主成分, 標準単価

1:1の量で抜き取り混合する容器内でヘラなどで十分に混ぜ合わせてください。ご使用の際には商品添付の取扱説明書をよくお読みください。

接着力: 180度引き剥がし試験

URTB(ウレタン接着剤と同等)

Table with columns: 養生条件, 引張り剥離強度

※その他の粘着テープ・接着剤はP.469に掲載しております。



材料屋24 ウレタン・ゴム・スポンジサイト

ミスミ型番・納期・価格を一発表示! そのままご注文ができるWEBサイトです。

材料屋24 検索

http://misumi.jp/fa24