

THRUST BALL BEARINGS
スラスト玉軸受

価格改訂


新価格

CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder

■特長：アキシアル荷重を負荷することができる商品です。

■スラスト玉軸受

B511 SB511
B512 SB512



材質 スチールタイプ SUJ2
ステンレスタイプ SUS440C相当
軸受精度 JIS B 1514 0級

両側の軌道板と保持器は簡単に外れる機構になっています。
開封時、ご注意ください。

RoHS

型式		d		D		D1	T	r (min)	基本定格荷重				許容回転数			取付関係寸法			質量 (g) (参考)		¥基準単価	
スチール タイプ	ステンレス タイプ	許容差	許容差	許容差	許容差	(min)	許容差		スチールタイプ Ca (動) kN	ステンレスタイプ Coa (静) kN	スチールタイプ Ca (動) kN	ステンレスタイプ Coa (静) kN	rpm (参考)	Ds (min)	dh (max)	R (max)	スチール タイプ	ステンレス タイプ	スチール タイプ	ステンレス タイプ		
B51100	SB51100	10		24		11	9	0.3	10.1	14	5	6.96	6700	18	16	0.3	19	21	480	2,180		
B51200	—			26		12	11	0.6	12.8	17.1	—	—	6000	20		0.6	28	—	540	—		
B51101	SB51101			26	0 −0.013	13	9	0.3	10.4	15.4	5.15	7.7	6700		18	0.3	21	23	470	2,200		
B51201	—	12		28		14	11	0.6	13.3	19	—	—	5600	22		0.6	31	—	550	—		
B51102	SB51102			28		16	9	0.3	10.6	16.8	5.25	8.38	6300	23	20	0.3	23	24	490	2,270		
B51202	—	15		32		17	12	0.6	16.7	24.8	—	—	5000	25	22	0.6	43	—	570	—		
B51103	SB51103			30		18	9	0.3	11.4	19.5	5.39	9.07	6000			0.3	25	26	500	2,320		
B51203	—	17		35		19	12	0.6	17.3	27.3	—	—	4800	28	24	0.6	50	—	600	—		
B51104	SB51104			35	0 −0.016	21	10	0.3	15.1	26.6	7.11	12.36	5300	29	26	0.3	37	40	510	2,630		
B51204	—	20		40		22	14	0.6	22.5	37.5	—	—	4300	32	28		77	—	630	—		
B51105	SB51105			42		26	11		19.7	37	9.76	18.63	4800	35	32		56	60	530	3,190		
B51205	—	25	0 −0.010	47		27	15	0.6	28	50.5	—	—	3800	38	34	0.6	111	—	700	—		
B51106	SB51106			47		32	11		20.6	42	10.2	21.08	4300	40	37		64	69	590	3,420		
B51206	—	30		52	0 −0.019	32	16		29.5	58	—	—	3400	43	39		137	—	780	—		

kgf=N×0.101972



Order
注文例

型式

B51200
SB51100



Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price
価格


数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分		標準対応			個別対応
		小口			大口
数 量	1~14	15~30	31~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Example
使用例



THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS
スラスト針状ころ軸受

CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder



■特長：転動体を針状ころとすることで、より大きなアキシアル荷重を負荷することができる商品です。

■スラスト針状ころ軸受

BA

保持器付スラスト針状ころ

スラストワッシャ



*スラストワッシャは納品時多少の歪みがありますが、アキシアル荷重最低200Nが同心円的に加った状態で平らになります。

材質 SUJ2相当

軸受精度 JIS B 1514 0級に準拠

RoHS

型式	保持器付スラスト針状ころ							スラストワッシャ×2					許容回転数 rpm (参考)	質量 (g) (参考)	基本動 定格荷重 Ca kN	基本静 定格荷重 Coa kN	¥基準単価		
	d	許容差	D	許容差	B	許容差	F	F ₁	d ₁	許容差	D ₁	許容差						B ₁	許容差
BA0414	4		14	−0.095 −0.365	2	0 −0.01	13	5	4		14	−0.032 −0.302	1	+0.05 −0.05	5200	2.7	4.4	8	540
BA0515	5	+0.140 +0.020	15				14	6	5	+0.200 +0.020	15				5200	2.8	4.75	9.2	510
BA0619	6		19	−0.110 −0.440			18	7	6		19				4700	5	6.8	15.5	
BA0821	8	+0.175 +0.025	21				20	9	8	+0.245 +0.025	21				4500	6	7.8	19.4	
BA1024	10		24				23	12	10		24	−0.040 −0.370			4200	9	9.2	25.5	250
BA1226	12		26	−0.110 −0.440			25	14	12		26				3700		9.9	29.0	
BA1528	15	+0.212 +0.032	28				27	17	15	+0.302 +0.032	28				3200		10	11.3	
BA1730	17		30				29	19	17		30				3000	12	11.9	39.5	280
BA2035	20		35	−0.120 −0.510			34	22	20		35				2500	15	13.1	46.5	
BA2542	25	+0.250 +0.004	42	−0.130 −0.520			41	29	25	+0.370 +0.040	42	−0.050 −0.440			2100	21	14.7	58.0	360
BA3047	30		47		46	34	30		47		1800	24	16.3	70.0	360				

kgf=N×0.101972



Order
注文例

型式

BA0515



Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price
価格


数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分		標準対応			個別対応
		小口			大口
数 量	1~14	15~30	31~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Example
使用例



14
ベアリングホルダ