



ROLLER FOLLOWERS -SEPARATE-NON-SEPARATE TYPE-

ローラフォロア

一分離・非分離タイプ

規格追加

赤文字表示

類似品比較ポイント | 最大基本動定格荷重41.7kN

ROLLER FOLLOWERS -SEPARATE-NON-SEPARATE TYPE-

ローラフォロア

一分離・非分離タイプ

最大類似品比
30% OFF


■ 分離タイプ



グリース	シールなし	シール付	シールなし	シール付	■材質
一般	NASTR	NASTF	NASTZ	NASTFZ	SUJ2相当
低発塵	—	NASTFS	NASTZS	NASTFZS	—
食品用	—	—	NASTFZC	NASTFZF	SUS440C
			NASTFZF		

D	公差
19~30	-0.009
32~47	-0.011

※ 使用零度温度 80°C以下



※ 外輪・内輪・保持器が分離します。概要ページ P1087 の図をご参照下さい。

■ シールなし

Type	d	D	dr	B	B1	r	基本動定格荷重		基本静定格荷重		トラック負荷容量 (kN)		限界回転数 (rpm)	質量 (g)	¥基準単価			
							C (kN)	Co (kN)	NASTR	NASTF	NASTFS	NASTFZ	NASTFZS	NASTFZC	NASTFZF			
(クラウンタイプ) NASTR	6	19	10	9.8	10	0.5	4.12	4.55	1.37	3.53	20000	17.8	990	920	2,760			
(クラウンタイプ) NASTF	8	24	12	12	12	0.5	5.68	5.89	1.86	4.02	17000	28	1,040	960	2,880			
(クラウンタイプ) NASTFS	10	30	14	12	12	0.5	9.70	9.67	2.45	5.59	15000	50	1,090	970	2,910			
(クラウンタイプ) NASTFZ	12	32	16	11.8	12	0.5	10.4	10.9	2.74	5.98	13000	58	1,190	1,130	3,390			
(クラウンタイプ) NASTFZS	15	35	20	16	16	—	12.3	14.3	3.14	—	10000	62	1,370	—	—			
(クラウンタイプ) NASTFZF	17	40	22	15.8	16	—	17.4	20.9	3.72	—	9500	110	1,380	—	—			
(クラウンタイプ) NASTFZC	20	47	25	15.8	16	—	19.2	24.5	4.61	—	8500	155	1,510	—	—			

※ 十分にグリースを塗布してご使用ください。

■ シール付

Type	d	D	a	B	B1	e	基本動定格荷重		基本静定格荷重		トラック負荷容量 (kN)		限界回転数 (rpm)	質量 (g)	¥基準単価			
							C (kN)	Co (kN)	NASTR	NASTF	NASTFS	NASTFZ	NASTFZS	NASTFZC	NASTFZF			
(クラウンタイプ) NASTF	6	19	14	13.8	14	2.5	4.12	4.55	1.37	3.53	8000	24.5	1,350	1,430	5,200			
(クラウンタイプ) NASTFS	8	24	17.5	13.8	14	2.5	5.68	5.89	1.86	4.51	6800	39	1,600	4,810	5,150	4,380	5,400	
(クラウンタイプ) NASTFZ	10	30	23.5	16	16	0.8	9.70	9.67	2.45	6.86	6000	65	1,670	4,840	5,180	4,580	5,700	
(クラウンタイプ) NASTFZS	12	32	25.5	15.8	16	0.8	10.4	10.9	2.74	7.35	5200	75	2,010	5,830	5,830	5,310	6,400	
(クラウンタイプ) NASTFZF	15	35	29.0	19.8	20	3	12.3	14.3	—	8.04	4000	83	—	1,990	—	—	—	
(クラウンタイプ) NASTFZC	17	40	32.5	19.8	20	3	17.4	20.9	—	11.8	3800	135	—	2,080	—	—	—	
(クラウンタイプ) NASTFZF	20	47	38.0	19.8	20	3	19.2	24.5	—	13.8	3400	195	—	2,330	—	—	—	

kgf=N×0.101972

■ シール付

Type	d	D	a	B	B1	e	基本動定格荷重		基本静定格荷重		トラック負荷容量 (kN)		限界回転数 (rpm)	質量 (g)	¥基準単価			
							C (kN)	Co (kN)	NASTR	NASTF	NASTFS	NASTFZ	NASTFZS	NASTFZC	NASTFZF			
(クラウンタイプ) NASTF	6	19	14	13.8	14	2.5	4.12	4.55	1.37	3.53	8000	24.5	1,350	1,430	5,200			
(クラウンタイプ) NASTFS	8	24	17.5	13.8	14	2.5	5.68	5.89	1.86	4.51	6800	39	1,600	4,810	5,150	4,380	5,400	
(クラウンタイプ) NASTFZ	10	30	23.5	16	16	0.8	9.70	9.67	2.45	6.86	6000	65	1,670	4,840	5,180	4,580	5,700	
(クラウンタイプ) NASTFZS	12	32	25.5	15.8	16	0.8	10.4	10.9	2.74	7.35	5200	75	2,010	5,830	5,830	5,310	6,400	
(クラウンタイプ) NASTFZF	15	35	29.0	19.8	20	3	12.3	14.3	—	8.04	4000	83	—	1,990	—	—	—	
(クラウンタイプ) NASTFZC	17	40	32.5	19.8	20	3	17.4	20.9	—	11.8	3800	135	—	2,080	—	—	—	
(クラウンタイプ) NASTFZF	20	47	38.0	19.8	20	3	19.2	24.5	—	13.8	3400	195	—	2,330	—	—	—	

kgf=N×0.101972

■ 非分離タイプ

グリース	シールなし	シール付	シールなし	シール付	シールなし	シール付
一般	NARTR	NARTRV	NARTU	NARTV	NARTS	NARTU
低発塵	—	—	NARTUS	NARTVS	—	SUJ2相当
食品用	—	—	NARTUC	—	—	SUS440C
			NARTUF			

kgf=N×0.101972

■ シールなし

Type	d	D	a	B	B1	r	基本動定格荷重C (kN)		基本静定格荷重Co (kN)		トラック負荷容量 (kN)		限界回転数 (rpm)	質量 (g)	¥基準単価		