



SPUR GEARS TOOTH WIDTH / BOSS DIMENSION CONFIGURABLE TYPE -PRESSURE ANGLE20° MODULE 0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0-

平歯車 歯幅・ボス寸法指定タイプ

ー圧力角20° モジュール0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0ー




締結部材				他		
回転軸	片持ちピン	メカロック	平行キー	ベアリングホルダ	ベアリング	セットカラー
P.837 P.900	P.901 P.926	P.1521 P.1530	P.277 P.282	P.947 P.1014	P.1017 P.1049	P.297 P.330

カタログ規格外品はこちら P.131



Type			材質	表面処理	付属品
丸穴	丸穴+タッパ	キー溝穴+タッパ			
GEFHB	GEFB	GEFKB	S45C相当	— 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	セットスクリュー (SCM435・四三酸化鉄皮膜)
GEFHB	GEFBB	GEFKBB			
GEFHBG	GEFBG	GEFKBG			
GEFBS	GEFBS	GEFKBS	SUS304	—	セットスクリュー (SUS304)

軸穴仕様丸穴をご選定時にはセットスクリュー付属しません。



軸穴仕様		
丸穴	丸穴+タッパ	キー溝穴+タッパ

キー溝の詳細寸法 P.1532
キー溝と歯の位置関係は一定ではありません。

タッパ穴寸法表

軸穴径 Ph7	M (並目)	付属品 セットスクリュー
3~5	M3	M3×3
6~12	M4	M4×3
13~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~40	M8	M8×6

精度 旧JIS B 1702 4級
(新JIS B 1702-1 8級相当)

モジュール0.5/0.8/1.0

型式 Type	モジュール	歯数	B 指定1mm単位	軸穴径Ph7 指定1mm単位		ボス 指定1mm単位		d 基準円 直径	D 歯先円 直径	G 歯底円 直径	¥基準単価																		
				丸穴 丸穴+タツプ	キー溝穴+ タツプ	W	H				丸穴				丸穴+タツプ				キー溝穴+タツプ										
											GEFHB	GEFHB8	GEFHBG	GEFHB5	GEFB	GEFBB	GEFBG	GEFBS	GEFKB	GEFKBB	GEFKBG	GEFKBS							
丸穴 GEFHB GEFHB8 GEFHBG GEFHB5 丸穴+タツプ GEFB GEFBB GEFBG GEFBS キー溝穴+タツプ GEFKB GEFKBB GEFKBG GEFKBS	0.5	20	2~5	3 4 5	—	0~10	P+2≤H≤d-2 (丸穴) P+4≤H≤d-2 (丸穴+タツプ)	10	11	8.75	1,660	1,820	1,980	2,170	1,780	1,960	2,130	2,340	—	—	—	—							
		12						13	10.75	1,690	1,850	2,020	2,220	1,810	1,990	2,170	2,380	—	—	—	—								
		12.5						13.5	11.25	1,710	1,880	2,050	2,250	1,830	2,010	2,190	2,400	—	—	—	—								
		13						14	11.75	1,720	1,890	2,060	2,260	1,840	2,020	2,200	2,420	—	—	—	—								
		15						16	13.75	1,820	2,000	2,180	2,390	1,930	2,120	2,320	2,550	—	—	—	—								
		16						17	14.75	1,710	1,880	2,050	2,250	1,850	2,030	2,220	2,440	—	—	—	—								
		18						19	16.75	1,760	1,930	2,110	2,320	1,890	2,080	2,270	2,490	—	—	—	—								
		20						21	18.75	1,890	2,070	2,260	2,480	2,020	2,220	2,420	2,660	—	—	—	—								
		24						25	22.75	2,000	2,190	2,390	2,620	2,100	2,310	2,520	2,770	—	—	—	—								
		25						26	23.75	2,020	2,220	2,420	2,660	2,120	2,330	2,540	2,790	—	—	—	—								
		30						31	28.75	2,150	2,360	2,570	—	2,250	2,470	2,700	—	—	—	—	—								
		35						36	33.75	2,360	2,590	2,830	—	2,450	2,700	2,940	—	—	—	—	—								
		40						41	38.75	2,440	2,680	2,930	—	2,530	2,790	3,040	—	—	—	—	—								
		50						51	48.75	3,220	3,540	3,860	—	3,300	3,630	3,960	—	—	—	—	—								
	0.8	15	3~10	5 6 6.35	5~8	—	0~10	P+2≤H≤d-2 (丸穴) P+4≤H≤d-2 (丸穴+タツプ)	12	13.6	10	2,020	2,220	2,420	2,660	2,120	2,330	2,540	2,790	—	—	—	—						
		12.8							14.4	10.8	2,050	2,260	2,460	2,700	2,110	2,330	2,540	2,790	—	—	—	—							
		14.4							16	12.4	2,080	2,290	2,500	2,740	2,140	2,360	2,580	2,830	—	—	—	—							
		16							17.6	14	2,120	2,330	2,550	2,800	2,180	2,400	2,630	2,890	—	—	—	—							
		19.2							20.8	17.2	2,150	2,360	2,580	2,840	2,210	2,430	2,660	2,930	—	—	—	—							
		20							21.6	18	2,190	2,400	2,620	2,880	2,250	2,470	2,700	2,970	—	—	—	—							
		22.4							24	20.4	2,190	2,400	2,620	2,880	2,250	2,470	2,700	2,970	—	—	—	—							
		24							25.6	22	2,290	2,510	2,740	3,010	2,350	2,580	2,820	3,100	—	—	—	—							
		25.6							27.2	23.6	2,390	2,620	2,860	3,140	2,450	2,690	2,940	3,230	—	—	—	—							
		28.8							30.4	26.8	2,430	2,670	2,910	3,200	2,510	2,760	3,010	3,310	—	—	—	—							
		32							33.6	30	2,630	2,890	3,150	3,460	2,710	2,980	3,250	3,570	—	—	—	—							
		36							37.6	34	2,800	3,080	3,360	3,690	2,880	3,160	3,450	3,790	—	—	—	—							
		38.4							40	36.4	2,840	3,120	3,400	3,740	2,920	3,210	3,500	3,850	—	—	—	—							
		40							41.6	38	2,860	3,140	3,430	3,770	2,940	3,230	3,520	3,870	—	—	—	—							
		1.0							20	5~15	6~12 8N 8N~10N	8N	0~15	P+4≤H≤d-3 (丸穴,丸穴+タツプ) P+6≤H≤d-3 (キー溝穴+タツプ)	20	22	17.5	2,610	2,870	3,130	3,440	2,730	3,010	3,280	3,600	2,850	3,130	3,420	3,760
									21						23	18.5	2,620	2,880	3,140	3,450	2,740	3,010	3,290	3,610	2,870	3,160	3,450	3,790	
	22		24	19.5	2,630	2,890	3,150	3,460	2,750						3,030	3,300	3,630	2,870	3,150	3,440	3,780								
	23		25	20.5	2,650	2,910	3,170	3,480	2,770						3,050	3,330	3,660	2,890	3,170	3,460	3,800								
	24		26	21.5	2,660	2,920	3,190	3,500	2,780						3,060	3,340	3,670	2,910	3,200	3,490	3,830								
	25		27	22.5	2,660	2,920	3,190	3,500	2,780						3,060	3,340	3,670	2,910	3,200	3,490	3,830								
	26		28	23.5	2,700	2,970	3,240	3,560	2,820						3,100	3,390	3,720	2,930	3,230	3,520	3,870								
	28		30	25.5	2,740	3,010	3,280	3,600	2,860						3,140	3,430	3,770	2,970	3,270	3,570	3,920								
	30		32	27.5	2,930	3,220	3,510	3,860	3,070						3,380	3,690	4,050	3,180	3,500	3,820	4,200								
	32		34	29.5	2,910	3,200	3,490	3,830	3,050						3,360	3,660	4,020	3,180	3,500	3,810	4,190								
	35		37	32.5	3,000	3,300	3,600	3,960	3,140						3,460	3,770	4,140	3,260	3,590	3,920	4,310								
	36		38	33.5	3,040	3,340	3,650	4,010	3,180						3,500	3,820	4,200	3,290	3,620	3,950	4,340								
40	42		37.5	3,440	3,780	4,120	4,530	3,570	3,930						4,290	4,710	3,670	4,040	4,410	4,850									
48	50		45.5	3,630	3,990	4,350	4,780	3,760	4,140						4,510	4,960	3,870	4,260	4,650	5,110									
50	52		47.5	3,680	4,040	4,410	4,850	3,810	4,190						4,570	5,020	3,920	4,310	4,710	5,180									
60	62		57.5	4,890	5,370	5,860	6,440	5,020	5,520						6,020	6,620	5,130	5,640	6,160	6,770									
70	72	67.5	5,800	6,380	6,950	7,640	5,930	6,520	7,110	7,820	6,040	6,640	7,250	7,970															
80	82	77.5	6,900	7,590	8,270	9,090	7,020	7,730	8,430	9,270	7,130	7,850	8,560	9,410															
100	102	97.5	9,260	10,180	11,110	12,220	9,380	10,320	11,250	12,370	9,480	10,430	11,380	12,510															
120	122	117.5	11,400	12,540	13,680	15,000	11,510	12,670	13,820	15,200	11,620	12,780	13,940	15,400															

モジュール1.5/2.0/2.5/3.0

型式 Type	モジュール	歯数	B 指定1mm 単位	軸穴径Ph7 指定1mm単位 丸穴 キー溝穴 丸穴+タップ	W	H	ボス 指定1mm単位	d 基準円 直径	D 歯先円 直径	G 歯底円 直径	¥基準単価											
											丸穴				丸穴+タップ				キー溝穴+タップ			
											GEFHB	GEFHB8	GEFHBG	GEFHB5	GEFB	GEFBB	GEFBG	GEFBS	GEFKB	GEFKBB	GEFKBG	GEFKBS
丸穴 GEFHB GEFHB8 GEFHBG GEFHB5	1.5	16	10~20	6~12 8N~12N	0~20	P+6≤H≤d-4	24	27	20.25	2,490	2,740	2,980	3,220	2,610	2,880	3,140	3,330	2,640	2,900	3,170	3,350	
		18					27	30	23.25	2,670	2,930	3,200	3,460	2,790	3,070	3,350	3,560	2,820	3,100	3,380	3,590	
		20					30	33	26.25	2,800	3,070	3,360	3,640	2,920	3,210	3,500	3,740	2,950	3,240	3,540	3,770	
		24					36	39	32.25	2,630	2,890	3,150	3,410	2,750	3,030	3,300	3,520	2,780	3,060	3,330	3,540	
		25					37.5	40.5	33.75	2,670	2,930	3,200	3,460	2,820	3,100	3,390	3,590	2,860	3,140	3,430	3,640	
		26					39	42	35.25	2,740	3,010	3,280	3,560	2,890	3,180	3,470	3,690	2,920	3,210	3,500	3,760	
		28					42	45	38.25	2,750	3,020	3,290	3,680	2,900	3,190	3,480	3,720	2,930	3,220	3,510	3,880	
		30					45	48	41.25	2,890	3,180	3,460	3,880	3,030	3,340	3,640	3,940	3,060	3,370	3,680	4,090	
		35		52.5	55.5	48.75	3,320	3,650	3,980	4,480	3,450	3,800	4,150	4,550	3,490	3,840	4,190	4,700				
		36		54	57	50.25	3,370	3,700	4,040	4,610	3,500	3,850	4,200	4,680	3,540	3,890	4,250	4,840				
		40		60	63	56.25	3,860	4,240	4,630	5,030	4,000	4,400	4,800	5,080	4,040	4,440	4,840	5,230				
		48		72	75	68.25	4,620	5,080	5,540	6,210	4,750	5,220	5,700	6,290	4,790	5,270	5,750	6,440				
		50		75	78	71.25	4,620	5,080	5,540	6,370	4,770	5,250	5,730	6,480	4,820	5,300	5,780	6,630				
		60		90	93	86.25	5,920	6,510	7,100	8,090	6,070	6,680	7,290	8,240	6,130	6,750	7,360	8,390				
		70		105	108	101.25	7,910	8,700	9,490	10,270	8,060	8,870	9,670	10,420	8,140	8,960	9,770	10,570				
		80		120	123	116.25	9,900	10,900	11,910	—	10,050	11,060	12,060	—	10,160	11,170	12,190	—				
丸穴+タップ GEFB GEFBB GEFBG GEFBS	2.0	16	15~25	8~15 8N~12N	0~25	P+10≤H≤d-5 (丸穴,丸穴+タップ)	30	34	25	2,560	2,710	2,870	3,400	2,660	2,820	2,990	3,480	2,680	2,840	3,010	3,600	
		18					32	36	27	2,640	2,800	2,960	3,520	2,740	2,910	3,080	3,600	2,760	2,930	3,110	3,730	
		20					36	40	31	2,730	2,900	3,070	3,650	2,830	3,010	3,190	3,740	2,850	3,030	3,220	3,880	
		24					40	44	35	2,920	3,110	3,300	3,930	3,020	3,220	3,420	4,020	3,040	3,240	3,440	4,170	
		25					48	52	43	3,300	3,530	3,760	4,480	3,400	3,640	3,880	4,580	3,420	3,660	3,900	4,760	
		26					50	54	45	3,400	3,640	3,880	4,640	3,510	3,760	4,010	4,760	3,530	3,780	4,030	4,950	
		30					52	56	47	3,400	3,640	3,880	4,640	3,510	3,760	4,010	4,760	3,530	3,780	4,030	4,950	
		32					60	64	55	4,180	4,470	4,770	5,380	4,300	4,610	4,920	5,510	4,340	4,650	4,960	5,730	
		36		64	68	59	4,380	4,690	5,010	5,670	4,500	4,830	5,160	5,810	4,550	4,880	5,220	6,040				
		40		72	76	67	4,740	5,090	5,440	7,340	4,860	5,220	5,590	7,520	4,890	5,250	5,620	7,820				
		48		80	84	75	5,370	5,780	6,200	8,350	5,490	5,910	6,340	8,560	5,530	5,960	6,390	8,910				
		50		96	100	91	6,750	7,300	7,860	11,050	6,870	7,430	8,000	11,330	6,920	7,490	8,060	11,800				
		52		100	104	95	6,880	7,440	8,010	11,360	7,000	7,580	8,160	11,650	7,050	7,630	8,220	12,130				
		55		104	108	99	7,090	7,670	8,260	11,800	7,210	7,810	8,410	12,100	7,270	7,870	8,480	12,600				
		60		120	124	115	8,030	8,680	9,330	12,670	8,150	8,810	9,480	12,990	8,220	8,890	9,560	13,530				
		キー溝穴+タップ GEFKB GEFKBB GEFKBG GEFKBS		2.5	18	20~30	8~15 8N~12N	0~30	P+10≤H≤d-6 (丸穴,丸穴+タップ) P+12≤H≤d-6 (キー溝穴+タップ)	45	50	38.75	3,650	3,900	4,170	5,050	3,750	4,010	4,290	4,970	3,780	4,050
20	50		55		43.75					3,930	4,220	4,510	5,580	4,030	4,330	4,630	5,520	4,060	4,360	4,670	5,740	
25	62.5		67.5		56.25					4,660	5,020	5,390	6,560	4,780	5,150	5,530	6,530	4,810	5,190	5,570	6,810	
28	70		75		63.75					5,280	5,680	6,090	7,860	5,400	5,820	6,240	8,070	5,450	5,870	6,300	8,410	
36	90		95		83.75					6,870	7,400	7,940	9,700	6,990	7,530	8,080	9,940	7,040	7,590	8,140	10,350	
40	100		105		93.75					8,010	8,640	9,270	12,640	8,130	8,770	9,410	12,960	8,390	9,030	9,680	13,500	
50	125		130		118.75					10,280	11,130	11,990	14,250	10,400	11,270	12,140	14,620	10,500	11,380	12,260	15,240	
12	8~15 8N~12N		0~35		P+10≤H≤d-7 (丸穴,丸穴+タップ) P+12≤H≤d-7 (キー溝穴+タップ)					36	42	28.5	3,620	3,880	4,140	4,970	3,720	3,990	4,260	5,090	3,750	4,020
15							45	51	37.5	4,110	4,420	4,730	5,530	4,210	4,530	4,850	5,670	4,240	4,560	4,880	5,900	
18							54	60	46.5	4,620	4,980	5,340	6,460	4,740	5,110	5,480	6,620	4,750	5,150	5,530	6,810	
20							60	66	52.5	5,150	5,540	5,940	7,150	5,270	5,670	6,080	7,540	5,520	5,930	6,340	7,840	
25							90	96	82.5	7,320	7,930	8,540	9,840	7,440	8,060	8,680	10,300	7,700	8,330	8,960	10,750	
30							108	114	100.5	10,010	10,860	11,710	13,250	10,130	10,990	11,850	13,500	10,320	11,190	12,060	14,000	
36							120	126	112.5	11,400	12,390	13,380	15,160	11,520	12,520	13,520	15,600	11,920	12,930	13,940	15,880	
40							8~20 8N~20N	0~35	P+12≤H≤d-7 (丸穴,丸穴+タップ) P+14≤H≤d-7 (キー溝穴+タップ)	54	60	46.5	4,620	4,980	5,340	6,460	4,740	5,110	5,480	6,620	4,750	5,150
15	60		66		52.5					5,150	5,540	5,940	7,150	5,270	5,670	6,080	7,540	5,520	5,930	6,340	7,840	
18	90	96	82.5	7,320	7,930	8,540				9,840	7,440	8,060	8,680	10,300	7,700	8,330	8,960	10,750				
20	108	114	100.5	10,010	10,860	11,710				13,250	10,130	10,990	11,850	13,500	10,320	11,190	12,060	14,000				
25	120	126	112.5	11,400	12,390	13,380				15,160	11,520	12,520	13,520	15,600	11,920	12,930	13,940	15,880				
28	8~25 8N~25N	0~35	P+12≤H≤d-7 (丸穴,丸穴+タップ) P+14≤H≤d-7 (キー溝穴+タップ)	54	60	46.5				4,620	4,980	5,340	6,460	4,740	5,110	5,480	6,620	4,750	5,150	5,530	6,810	
15				60	66	52.5				5,150	5,540	5,940	7,150	5,270	5,670	6,080	7,540	5,520	5,930	6,340	7,840	
18				90	96	82.5				7,320	7,930	8,540	9,840	7,440	8,060	8,680	10,300	7,700	8,330	8,960	10,750	
20				108	114	100.5	10,010	10,860	11,710	13,250	10,130	10,990	11,850	13,500	10,320	11,190	12,060	14,000				
25				120	126	112.5	11,400	12,390	13,380	15,160	11,520	12,520	13,520	15,600	11,920	12,930	13,940	15,880				
30				10~30 10N~30N	0~35	P+12≤H≤d-7 (丸穴,丸穴+タップ) P+14≤H≤d-7 (キー溝穴+タップ)	54	60	46.5	4,620	4,980	5,340	6,460	4,740	5,110	5,480	6,620	4,750	5,150	5,530	6,810	
15							60	66	52.5	5,150	5,540	5,940	7,150	5,270	5,670	6,080	7,540	5,520	5,930	6,340	7,840	
18							90	96	82.5	7,320	7,930	8,540	9,840	7,440	8,060	8,680	10,300	7,700	8,330	8,960	10,750	
20	108	114	100.5				10,010	10,860	11,710	13,250	10,130	10,990	11,850	13,500	10,320	11,190	12,060	14,000				
25	120	126	112.5				11,400	12,390	13,380	15,160	11,520	12,520	13,520	15,600	11,920	12,930	13,940	15,880				
36	12~40 12N~35N	0~35	P+12≤H≤d-7 (丸穴,丸穴+タップ) P+14≤H≤d-7 (キー溝穴+タップ)				54	60	46.5	4,620	4,980	5,340	6,460	4,740	5,110	5,480	6,620	4,750	5,150	5,530	6,810	
15							60	66	52.5	5,150	5,540	5,940	7,150	5,270	5,670	6,080	7,540	5,520	5,930	6,340	7,840	
18							90	96	82.5	7,320	7,930	8,540	9,840	7,440	8,060	8,680	10,300	7,700	8,330	8,960	10,750	
20				108	114	100.5	10,010	10,860	11,710	13,250	10,130	10,990	11,850	13,500	10,320	11,190	12,060	14,000				
25				120	126	112.5	11,400	12,390	13,380	15,160	11,520	12,520	13,520	15,600	11,920	12,930	13,940	15,880				
30				12~40 12N~35N	0~35	P+12≤H≤d-7 (丸穴,丸穴+タップ) P+14≤H≤d-7 (キー溝穴+タップ)	54	60	46.5	4,620	4,980	5,340	6,460	4,740	5,110	5,480	6,620	4,750	5,150	5,530	6,810	
15							60	66	52.5	5,150	5,540	5,940	7,150	5,270	5,670	6,080	7,540	5,520	5,930	6,340	7,840	
18							90	96	82.5	7,320	7,930	8,540	9,840	7,440	8,060	8,680	10,300	7,700	8,330	8,960	10,750	
20	108	114	100.5				10,010	10,860	11,710	13,250	10,130	10,990	11,850	13,500	10,320	11,190	12,060	14,000				
25	120	126	112.5				11,400	12,390	13,380	15,160	11,520	12,520	13,520	15,600	11,920	12,930	13,940	15,880				
36	12~40 12N~35N	0~35	P+12≤H≤d-7 (丸穴,丸穴+タップ) P+14≤H≤d-7 (キー溝穴+タップ)				54	60	46.5	4,620	4,980	5,340	6,460	4,740</								

平歯車 歯幅・ボス寸法指定タイプ

-圧力角20° モジュール0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0-

Alteration
追加加工

型式 - 歯数 - B - P - W - H - (KC90・KC120...etc.)

GEFBB1.5 - 30 - 20 - 8 - W15 - H30 - KC90

GEFHHB1.0 - 40 - 8 - 10 - W0 - KTC20 - K5.0

Alterations	止めねじ追加加工	タップ穴寸法変更	歯底合わせ
Code	KC90・KC120	TPC	GBA
Spec.	KC90: 90°位置に止めねじをもう1カ所追加加工します。 KC120: 120°位置に止めねじをもう1カ所追加加工します。 指定方法 KC90 適用条件 丸穴タイプ適用不可 規格条件 KC90 KC120	タップ穴の寸法を変更します。 指定方法 TPC4 適用条件 ①W>0の場合のみ適用 ②丸穴タイプ適用不可	歯車の歯底とキー溝、タップの位相を合わせます。 指定方法 GBA 適用条件 ①歯数19以上適用 ②モジュール1.0、1.5、2.0、2.5、3.0のみ適用
¥/1Code	200	無料	無料

Alterations	段付穴	両端段付穴
Code	DHL・DHR	WDH
Spec.	軸穴を段付穴に追加加工します。 指定単位 Z: 1mm単位指定 J: 0.1mm単位指定 指定方法 DHL-Z20-J4.0 適用条件 ①丸穴タイプのみ適用 ②K形適用不可 規格条件 ・DHL ①P+2≤Z≤G-4 ②2≤J≤B+W-3 ・DHR ①P+2≤Z≤H-4 ②2≤J≤W	軸穴を両端段付穴に追加加工します。 指定単位 Q,R,S,T: 1mm単位指定 S,T≥3 指定方法 WDH-Q10-R10-S3-T3 適用条件 ①丸穴タイプのみ適用 ②K形適用不可 規格条件 ・A形(W=0) ①P+2≤Q,R≤G-4 ②S+T≤B-3 ・B形(W>0) ①P+2≤Q,R≤H-4 ②S+T≤B+W-3 ③軸穴径Pは一般公差
¥/1Code	500	1,000

Alterations	止め輪溝寸法	側面長穴
Code	SRG	LFC・LTC
Spec.	段付穴の軸径に合った止め輪溝を加工します。 指定単位 3.5mm～0.5mm単位 指定方法 SRG7 適用条件 ①軸穴仕様DHL・DHRのみ適用 ②Z寸法の止め輪溝規格(下記)を適用 規格条件 ①n≤10 ②n≤J-SRG-m	側面に長穴を追加加工します。(30°) 指定単位 LFC,LTC: 1mm単位指定 指定方法 M3,M4,M5,M6 適用条件 ①A形のみ適用 規格条件 ①P+C+4≤LFC(LTC)≤G-C-4
¥/1Code	200	1,000

Alterations	側面通し穴	側面タップ穴	側面ザグリ穴
Code	KFC・KTC	QFC・QTC	ZFC・ZTC
Spec.	側面に通し穴を追加加工します。 指定単位 KFC・KTC: 1mm単位指定 K: 0.5mm単位指定 M選択 K3.0～K6.0 適用条件 ①K形適用不可 指定方法 KFC20-K3.5 ①P+K+4≤KFC(KTC)≤G-K-4	歯車の側面にタップ穴を追加加工します 指定単位 QFC,QTC: 1mm単位指定 M選択 M3,M4 ①タップ穴 深サM×2.0 (B<M×2.0のときは貫通) B形時加工基準面選択必要、L側指定記号LL、 R側指定記号RR 適用条件 ①K形適用不可 指定方法 QFC25-M3 ①P+M+4≤QFC(QTC)≤G-M-4	側面にザグリ穴を追加加工します。 指定単位 ZFC,ZTC: 1mm単位指定 U選択 U3,U4,U5,U6 B形時加工基準面選択必要、L側指定記号LL、R側指定記号RR 適用条件 ①モジュール0.5適用不可 ②K形適用不可 指定方法 ZFC20-U3 ①P+U1+3≤ZFC(ZTC)≤G-U1-4 ②B≤F+2
¥/1Code	700	500	800