

## PRESS-FIT PLUNGERS

プレスフィットプランジャ/ボールボタン  
ノーマルタイプ・ローラタイプ  
-タップタイプ-

## BALL BUTTONS



ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
<http://fa.misumi.jp>

● CADデータフォルダ名: 24\_Plungers

■ プレスフィットプランジャ  
-ノーマルタイプ-

Type	ボディ	ボール	スプリング	使用可能温度
M材質	M材質	H硬度	M材質	
軽荷重用	PFSSN	SUS303	SUS440C	55HRC~
重荷重用	PFSSR	SUS303	SUS631J1	-20~120°C
軽荷重用	PFPSN	ポリアセタール	ポリアセタール	-30~80°C
PFPPN				


(D4以上) S L min. max. 荷重

(D2~3) S L min. max. 荷重

(D1~0.3) D1-0.3 D1+0.08 D1-0.3 D1+0.08

D1 d1

Example  
使用例



型式	D	L	S	d	d1	軽荷重用(N)		重荷重用(N)		¥基準単価				
						PFSSN	PFPSN・PFPPN	PFSSR	PFPSN	PFPPN	PFSSN	PFSSR	PFPSN	PFPPN
PFSSN	2	2.5	3	—	0.3	1	0.5	0.54	0.78	0.54	0.78	—	—	540
	3	3.6	4	—	0.6	2	1	0.74	0.98	0.74	0.94	—	—	470
	4	4.6	5	6.5	0.8	3	1.5	0.65	5.6	1.3	6.4	3.1	8.7	210
	5	5.6	6	8	1	4	2	2.8	6.3	2.7	8	5.1	13.5	210
	6	6.6	7	9	1.6	5	2.5	2.95	9.6	1.15	10.2	5.3	16.5	220
	8	8.6	9	12	1.9	6.5	3	6.5	11.7	6.15	17.2	8	28	260
	10	10.6	11.5	14.5	2.4	8	9	15	2.1	18.8	13.5	30.5	310	200
														240

? 取付穴推奨寸法 D<sup>+0.13</sup>

? 抜け防止には接着剤をあわせてお使いください。





型式 PFSSN4



在庫品 翌日出荷 P127



ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Type	ボディ	メインボール	サブボール	スプリング	使用可能温度
M材質	ポリアセタール	ポリアセタール	SUS440C	SUS631J1	-30~80°C

(S) L A C d min. max. 荷重

(D) d min. max. 荷重

(D1) D1-0.3 D1+0.08 D1-0.3 D1+0.08

D1 d1

● PFSSN以外

数量区分	標準対応	個別対応
数量区分	小口	大口
1~9	10~19	20~99
10~19	20~200	201~
20~200	201~	
201~		
運用価格	パラチャージ 基準単価	スライド割引
10% 15%	お見積り	
表示数量超えはWOSにてご確認ください。		

? 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

? 表示数量超えはWOS