

インデックスプランジャー

-ねじ部ショートタイプ アルミニウム・樹脂ノブ-

◎ CADデータフォルダ名: 24_Plungers



Type	ノブ	本体	ピン	スプリング	(ロックナット)
リターンタイプ PXSAN	アルミニウム	M材質 SUM22	M材質 S45C	H硬度 50~60HRC (浸炭焼入)	S表面処理 四三酸化鉄皮膜 SUS631J1
PXSKN	(黒アルマイト)	A2017			
PXRKN					SS400 四三酸化鉄皮膜

●リターンタイプとレストポジションタイプの特長 P.1829

型式	Pitch (細目)	D	D1	B	S	L	L1	L2	L3	Sw1	Sw2	R1	荷重 (N)		質量 (g)		¥基準単価				
													min.	max.	PXSAN	PXSKN	PXRKN	PXSAN	PXSKN	PXRKN	
(リターンタイプ) PXSAN	12	1.5	21	19.6	6	6	48	10	5	6	17	19	3	6.5	14.5	35	45	1,190	1,280	1,450	1,530
(レストポジションタイプ) PXSKN	16	1.5	26	21.9	8	7	56	12	6	8	19	24	4	7.5	18	60	80	1,530	1,620	1,700	1,790

Order
注文例
PXSAN16
PXSKN12



価格

Delivery
出荷日
翌日出荷 P.127



在庫品

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	(表示数量超えはWOSにてご確認ください)。
数量	1~9	10~14	15~19
値引率	基準単価 5%	10%	18%
出荷日	通常	お見積り	



Type	ノブ	本体	ピン	スプリング	(ロックナット)
リターンタイプ PXSA	樹脂ノブ	M材質 SUM22L	M材質 S45C	H硬度 50~60HRC (四三酸化鉄皮膜)	S表面処理 四三酸化鉄皮膜 SWP-B
PXSK	(ナイロン6 (つや消し黒)				S45C 四三酸化鉄皮膜
PXRA					
PXRK					

●リターンタイプとレストポジションタイプの特長 P.1829

型式	Pitch (細目)	D	D1	B	S	L	L1	L2	L3	Sw1	Sw2	荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価						
														min.	max.	PXSA	PXSK	PXRA	PXRK	
(リターンタイプ) PXSA	12	1.5	25	19.6	6	6	45	10	5	6	17	18	7	18	35	45	1,430	1,500	1,610	1,670
(レストポジションタイプ) PXSK	16	1.5	31	21.9	8	8	54	12	6	8	19	24	14	24	60	80	1,640	1,810	1,810	1,960

Order
注文例
PXSA16
PXRK12



在庫品

翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

インデックスプランジャー

-コンパクトタイプ/ロングタイプ-

◎ CADデータフォルダ名: 24_Plungers

■特長: 一般的なインデックスプランジャーに比べ、全長が2/3になっています。狭小スペースでご使用いただけます。

■コンパクトタイプ

Type	ねじ	ノブ	本体	ピン	スプリング
リターンタイプ PMXSB	ナイロン-6	S45C	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ SUS303	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ SUS304-WPB	
PMXSM					

-リターンタイプ-

Type	ねじ	ノブ	本体	ピン	スプリング
PMXSB	ナイロン-6	S45C	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ SUS303	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ SUS304-WPB	
PMXSM					

-レストポジションタイプ-

Type	ねじ	ノブ	本体	ピン	スプリング
PMXYSB	ナイロン-6	S45C	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ SUS303	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ SUS304-WPB	
PMXYSM					

■特長: 取付ねじ部が長いため、厚いプレートにも取付られます。

■ロングタイプ-リターンタイプ-

ねじ	Type	ノブ	本体	ピン	スプリング
PXAL	ナイロン-6	SUM22	四三酸化鉄皮膜 S45C	H硬度 50~60HRC 四三酸化鉄皮膜 SUS631J1	
PXKL	(黒アルマイト)	A2017			
SXPAL		SUS303	—	SUS440C	45HRC~
SXPKL					SUS303

●M8・L8はピン硬度40~45HRCとなります。

PXAL SXPAL		ロックナット付 PXKL SXPKL		質量 (g)	
M				PXAL	SXPAL
8	13	18	22	1,730	2,300
10	22	29	25	1,730	2,300
12	29	45	30	1,730	2,300
14	45	60	36	1,730	2,300
16	78	98	42	1,730	2,300

Type	Pitch (細目)	D	D1	S	B	L	L1	L2	L3	L4	Sw1	Sw2	R	荷重 (N)		¥基準単価			
														min.	max.	PXAL	PXKL	SXPAL	SXPKL
PXAL	1.0	15	11.5	4	4	46	22	5	20	4	10	13	2	3	9	1,500	1,570	2,300	2,590
PXKL	1.0	18	13.8	5	5	53	25	5	23	5	12	17	2.5	5	12	1,650	1,730	2,530	2,850</td