

【高精度】XZ軸リニアボール

マイクロメータヘッド/送りねじー

価格改訂

新価格

【高精度】XZ軸/X水平面Z軸クロスローラ


マイクロメータヘッドー

価格改訂

新価格

● CADデータフォルダ名: 28_Stages

■特長: 高精度・高剛性を実現したリニアボールXZ軸ステージです。送りねじ仕様にすればさらにお安くご購入いただけます。



■マイクロメータヘッド(XZSG・XZSCG)・送りねじ(XZSCG) ■標準ステージ類似仕様: XLBS(P1983)とZLBS(P2029)の組み合わせ

Type	A	H	正面図				側面図				付属品(4本)			
			C マイクロ メータ 送り ねじ	K Q P	J F T	T1 N	(B) マイクロ メータ 送り ねじ	移動量 (mm)	D G G1	X d1 d2 ℓ	Type M-L			
XZSG	25*	24.5	37.0	23	10	8.5	6	6.8	11.7	12	3.7	7	25	11 ±3.2 9.3 7 10 20 2.5 4.2 2.5 SCB2-4
XZSCG	40*	51			14									
XZSGB(*のみ)	50	46	58.5		19	10.5	10	11.3	18.5	16	4.5	5	24	20.3 ±6.5 13 8.9 13 40 3.5 6 3.5 SCB3-6
XZSGB(*のみ)	60*	41			24									
XZSGB(*のみ)	70	43			23.5	11.5			18	6	12	14.5	10.8	9.95 14 60 4.0 8 4.5 SCB4-6
XZSGB(*のみ)	80*	40	96.0		25	14.5			26*	20	6.5	20	43.5	10 ±12.5* 18 10.8 16.5 70 5.3

●性能表

Type	A	ステージ面 (mm)	耐荷重 (N) ³	移動精度			許容モーメント荷重(N・m)	モーメント剛性(/N・cm)	自重 (kg)	¥基準単価		
				直真度	ピッチング	ヨーリング				XZSG	XZSCG	XZSGB
XZSG	25*	25×25	9.8(14.7)	3μm	30°	25°	2.0	2.0	3.5	3.80	2.20	2.20 0.3 34,120 30,050 41,360
XZSCG	40*	40×40					5.0	5.0	5.0	0.84	0.56	0.56 0.55 38,220 35,350 48,900
XZSGB(*のみ)	50	50×50		49.0	1μm ⁴	25°	6.8	6.0	6.0	0.30	0.23	0.23 0.72 41,290 39,600 一
XZSGB(*のみ)	60*	60×60					10.0	9.0	9.0	0.16	0.13	0.13 0.98 42,330 39,600 52,250
XZSGB(*のみ)	70	70×70					13.8	12.9	12.9	0.12	0.08	0.08 1.42 47,490 47,920 一
XZSGB(*のみ)	80*	80×80					18.2	17.7	17.7	0.08	0.06	0.06 2.10 51,630 50,400 64,900

※XZSG・XZSCG: マイクロメータヘッド最小読み取 10μm/目盛

※ハンドルカバー-HDCVR13(別売): φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルに取り付けるだけで、ハンドル径を大きくすることができます。 P2068

※延長カバー-HDEXT13(別売): φ13のマイクロメータヘッド、送りねじのハンドルを延長することができます。 P2068

※ミスマタログでは、参考値として、()内に静荷重を併記しています。詳細はP1953をご参照ください。

※4 XZSGBの真直度は3μmとなります。

Order
注文例
XZSG80型式
XZSG80Delivery
出荷日
3 日目出荷●XZSG・XZSCG
●XZSG
5 日目出荷Alteration
追加工
— (C・CU・A・R)
XZSG40 — C
5 日目出荷— (C・CU・A・R)
XZSG40 — C
5 日目出荷

Spec.	マイクロメータヘッド・送りねじ位置変更			
	サイド上向き	サイド下向き	センター	勝手違い
	※XZSGは適用不可。	※XZSGは適用不可。		
Code	C	CU	A	R
¥/1Code	無料	無料	無料	無料

※マイクロメータヘッド・送りねじやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。

【高精度】XZ軸/X水平面Z軸クロスローラ


マイクロメータヘッドー

価格改訂

新価格

● CADデータフォルダ名: 28_Stages


■特長: 軽量なアルミ合金を使用したクロスローラのXZ軸ステージです。



■標準ステージ類似仕様: XCRL(X軸P1981)とZCRS(Z軸P2031)の組み合わせ

Type	No.	構成ステージ	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	X	Z	耐荷重 (N)*	自重 (kg)	¥基準単価
XZPG	40	XP40	ZP40	40×40	±6.5	9.8(49)	0.34	49,160	
	60	XP60	ZP60	60×60	±6.5	19.6(49)	0.70	56,080	
	80	XP80	ZP80	80×80	±12.5	29.4(49)	1.30	64,680	

※表示数量超えはお見積り



■特長: 軽量なアルミ合金を使用したクロスローラ-XZ軸ステージです。高さ方向は水平面が昇降します。

Type	No.	下段	上段	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	X	Z	耐荷重 (N)*	自重 (kg)	¥基準単価
XZLPG	40	XP40	ZLPG40	40×40	±3.0	9.8(49)	0.35	55,960		
	60	XP60	ZLPG60	60×60	±6.5	19.6(47)	0.63	61,240		
	80	XP80	ZLPG80	80×80	±12.5	29.4(47)	1.47	76,880		

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。