


支柱クランプ

-長穴/L型-

■特長: 取付部が長穴になっているため、取付時に微調整が可能です。

■長穴

Type	■材質	■表面処理	■付属品
KMCL	一般	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト
MMCCL	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ	
AMCL	アルミ合金	黒アルマイト	
SMCL	SUS304	-	



RoHS

型式	A	B	C	E	F	G	H	K	M	N	S1	d	W
Type	DH7												
KMCL	8	+0.015	42	12	8	14	14	14	8	8.5	-		
MMCCL	10	0	45	16	9	15	15	15	9	9.5	M5	5.5	2
AMCL	12	+0.018	49	16	9	16	17	16	10	10.5			
SMCL	15	0	57	22	12	18	21	18	12	12.5			
AMCL	20	+0.021	69	28	16	22	25	22	15	15.5	M6	6.5	6.6
SMCL	25	0	83	32	19	25	33	25	18	18.5	M8	9	16
SMCL	30	+0.021	95	40	19	29	37	29	21	20	20	9	22
SMCL	35	+0.025	104	45	22	32	40	32	24	23			

①DH7公差はスリット加工前の公差です。②かん合する軸公差はg6・f8をお求めします。また、締付にはロングレンチの使用をお求めします。

■L型

Type	■材質	■表面処理	■付属品
KLQK	一般	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト
MLQM	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ	
ALQA	アルミ合金	黒アルマイト	
SLQS	SUS304	-	



D	KLQK ALQA	MLQM SLQS
10	CB5-25 1本	SCB5-25 1本
12	CB5-30 1本	SCB5-30 1本
15	CB5-35 2本	SCB5-35 2本
20	CB6-35 2本	SCB6-35 2本
25	CB6-35 2本	SCB6-35 2本
30	CB8-40 2本	SCB8-40 2本

型式	DH7	A	B	C	E	F	G	H	J	K	M	N	S1	S2	W
KLQK	10	+0.015	45	16	15	15	15	9	22.5	9.5	M5	5.5	-	-	
MLQM	12	+0.018	49	16	16	17	16	10	24.5	10.5					
ALQA	15	0	57	22	22	18	21	18	12	28.5	12.5		11	11	2
SLQS	20	+0.021	69	28	28	22	25	22	15	34.5	15.5	M6	6.5	14	14
SLQS	25	0	83	32	32	25	33	25	18	41.5	18.5		16	16	
SLQS	30	+0.021	95	40	40	29	37	29	21	47.5	20	M8	9	20	20

①DH7公差はスリット加工前の公差です。

②かん合する軸公差はg6・f8をお求めします。また、締付にはロングレンチの使用をお求めします。

型式	Delivery 出荷日	3 日目出荷	Order 注文例
MMCL15 KLQK15			

③3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

④数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P127

標準対応 個別対応

数量区分 1~4 5~12 13~19 20~30 31~

価引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り

⑤表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑥表示数量超えはWOSにてご確認ください。

支柱クランプ/バークランプ

-アーム-

価格改訂

大口
対応
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

■新価格

■ CADデータフォルダ名: 31_Posts

■特長: 支柱クランプと組み合わせて使うことで、取付ける支柱を円周方向に調整可能です。

■支柱クランプ

Type	■材質	■表面処理	■付属品
KLKA	一般	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト
MKA	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ	
ALKA	アルミ合金	黒アルマイト	
SLKA	SUS304	-	



RoHS

Type	DH7	P 選択	D1g6	A	B	E	H	M	d	d1	Z	S	W	付属ボルト	■基準単価
KLKA	8	+0.015 0	12 30 50	8	-0.005	7	12	10.5	7	M3	3.5	6	3	CB3-8 1本	1,460
MKA	10	-0.014 0	13 30 50	10	-0.014	9	13	13	9					CB4-8 1本	1,710
ALKA	12	+0.018 0	19 30 50	12	-0.006	11	15	14.5	10	M4	4.5	7.5	4	CB4-10 1本	2,010
SLKA (D≤30)	15	-0.017 0	25 50 70	15	-0.017	12	19	15	10.5					CB4-15 1本	2,380
SLKA (D>30)	20	-0.007 0	30 50 70	20	-0.007	15	25	17.5	13	M4	4.5	7.5	4	CB4-20 1本	2,860
SLKA (D>30)	25	-0.020 0	35 50 70	25	-0.020	18	30	21	16	M5	5.5	9	5	CB4-25 1本	3,470
SLKA (D>30)	30	-0.025 0	40 70 90	30	-0.025 0	21	36	23.5	18.5	M6	6.5	11	6	CB5-30 2本	4,330
SLKA (D>30)	35	-0.025 0	40 70 90	35	-0.025 0	24	40	26.5	21	M6	6.5	11	6	CB5-35 2本	5,700

①SLKAはD寸法30までの規格です。②DH7公差はスリット加工前の公差です。③かん合する軸公差はg6・f8をお求めします。また、締付にはロングレンチの使用をお求めします。

Order 注文例	型式	- P	Price 価格
	MKA10	- 30	

3
日目出荷

④ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P128

⑤3本以上で1明細行当たり一律1,350円

⑥数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P127

標準対応 個別対応

数量区分 1~4 5~12 13~19 20~30 31~

価引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り

⑦表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑧表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑨表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑩表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑪表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑫表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑬表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑭表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑮表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑯表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑰表示数量超えはWOSにてご確認ください。