

## SHAFTS -ONE SIDE STEPPED SCREW HOLLOW TYPE-

シャフト  
ー片端段付パイプタイプー

①カタログ規格外品はこちら **R131**  
②CADデータフォルダ名：01\_Shfts

RoHS

Type 材質 硬度 表面処理

SPJG SUJ2 高周波焼入 有効硬化層深さ **R142** 58HRC～ 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750～ メッキ厚5μ以上 低温黒色クロムメッキ

①D部面粗度はメッキ品は $\frac{0.4}{\sqrt{R}}$ メッキ無し品は $\frac{0.4}{\sqrt{R}}$ です。  
②低温黒色クロムメッキの特長 **R156**  
③寸公差・真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化 **R141**  
④パイプ穴内部、タップ内、ホール穴、横穴等には低温黒色クロムメッキは処理されません。よって錆の発生があります。  
⑤軸端加工部(ネジ有効長さ+約10mm)  
⑥加工部付近は焼きなましによる硬度低下の可能性があり。加工部付近は焼きなましによる変形のため、外径公差より外れる可能性があります。

6.3 (√ 1.6 / 0.4 / 0.4 6)

2-C

D<sub>6</sub> P<sub>6</sub> R F L (Y) d<sub>0.5</sub>

①複数の追加加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。  
②追加加工による硬度低下の可能性あり。 **R142** 参照

型式		指定1mm単位				(Y) Max.	d	R	C
Type	Dg6	L	P	F	(Y)	Max.	d	R	C
SPJG	6	25~598	5≤P<D	25~598	600	2	0.5以下	0.3以下	0.5以下
PSPJG	8	25~798	6≤P<D	25~798	800	3	0.3以下	0.3以下	0.5以下
RSPJG	10	25~798	7≤P<D	25~798	1000	4	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	12	25~998	10≤P<D	25~998	1200	6	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	13	25~998	13≤P<D	25~998	1500	7	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	16	25~1198	16≤P<D	25~1198		10	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	20	25~1198	20≤P<D	25~1198		14	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	25	25~1198	22≤P<D	25~1198		16	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	30	25~1498	24≤P<D	25~1498		17	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	35	25~1498	25≤P<D	25~1498		19	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	40	25~1498	32≤P<D	25~1498		20	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	50	25~1498		25~1498		26	0.3以下	0.3以下	0.5以下

Order 注文例 型式 - L - F - P - T - Q

SPJG20 - 400 - F25 - P16

Alteration 追加加工 型式 - L - F - P - T - Q (DKC...etc.)

SPJG30 - 400 - F25 - P22 - VC

①複数の追加加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。  
②追加加工による硬度低下の可能性あり。 **R142** 参照

Delivery 出荷日 3 日日出荷

①ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 **R128**  
②ストークA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄  
③ストークA早割は1明細行当たり一律300円  
④ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●RSPJG 8 日日出荷

Price 価格 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P127

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~4 5~12 13~19 20~50 51~

値引率 基準率値 5% 10% 15% お見積り

出荷日 通常

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations 外径公差変更(精密級) L寸法公差変更 スパナ溝追加加工 片端ホール加工 片面横穴追加加工

Code DKC LKC SC VC RH

Spec. 外径公差をh5に変更します。指定方法DKC 寸法公差を変更します。指定方法LKC L<200... L±0.03 200≤L<500... L±0.05 L≥500... L±0.1 LKC使用の場合、L寸0.1mm単位指定可 D-P≤2の場合適用不可 低温黒色クロムメッキは適用不可

①複数の追加加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。  
②追加加工による硬度低下の可能性あり。 **R142** 参照

型式		¥基準単価											
Type	D	最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~300	L301~400	L401~500	L501~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200	L1201~1498
SPJG	6	490	600	720	850	1,140	1,440	1,750	2,030	2,920	—	—	—
PSPJG	8	500	630	770	890	1,220	1,540	1,860	2,190	3,260	—	—	—
RSPJG	10	450	570	680	770	1,050	1,320	1,580	1,850	2,390	—	—	—
	12	550	700	860	1,020	1,400	1,770	2,150	2,530	3,260	4,060	—	—
	13	500	620	750	870	1,200	1,510	1,830	2,150	3,350	3,990	—	—
	16	510	650	770	920	1,250	1,580	1,910	2,230	3,460	4,130	4,870	—
	20	520	660	790	940	1,270	1,600	1,950	2,300	3,530	4,200	4,890	—
	25	590	750	920	1,090	1,510	1,940	2,360	2,780	4,190	5,040	5,890	—
	30	680	890	1,110	1,330	1,880	2,420	2,960	3,510	5,160	6,260	7,360	9,140
	35	780	1,060	1,330	1,600	2,290	2,960	3,650	4,330	6,260	7,620	9,000	11,190
	40	940	1,300	1,650	1,990	2,880	3,750	4,620	5,480	7,820	9,600	11,340	14,110
	50	1,190	1,670	2,140	2,610	3,780	4,960	6,430	7,880	10,270	12,610	14,950	18,630
	6	560	710	870	1,030	1,420	1,800	2,190	2,570	—	—	—	—
	8	590	750	920	1,090	1,500	1,930	2,350	2,770	3,710	—	—	—
	10	520	670	800	940	1,300	1,650	1,990	2,340	3,040	—	—	—
	12	640	850	1,040	1,240	1,740	2,220	2,720	3,210	4,200	5,200	—	—
	13	550	700	860	1,020	1,400	1,780	2,160	2,540	4,000	4,760	—	—
	16	570	720	880	1,040	1,460	1,860	2,260	2,660	4,150	4,940	5,840	—
	20	580	740	910	1,070	1,480	1,880	2,300	2,720	4,220	5,040	5,870	—
	25	650	860	1,060	1,260	1,780	2,300	2,810	3,320	5,030	6,040	7,080	—
	30	770	1,030	1,300	1,560	2,220	2,880	3,540	4,190	6,200	7,520	8,870	11,030
	35	900	1,220	1,560	1,880	2,720	3,540	4,370	5,180	7,520	9,180	10,830	13,490
	40	1,100	1,510	1,940	2,370	3,430	4,490	5,540	6,600	9,420	11,570	13,670	17,040
	50	1,390	1,950	2,530	3,100	4,530	5,960	7,720	9,490	12,380	15,210	18,050	22,490

型式		¥追加価格											
Type	D	最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~300	L301~400	L401~500	L501~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200	L1201~1498
低温黒色クロムメッキ追加価格	6	970	980	980	980	1,060	1,130	1,130	1,190	—	—	—	—
	8	990	990	1,060	1,130	1,200	1,350	1,500	—	—	—	—	—
	10	990	1,060	1,120	1,280	1,480	1,630	1,780	—	—	—	—	—
	12	1,060	1,200	1,340	1,470	1,690	1,990	2,270	—	—	—	—	—
	13	1,060	1,200	1,340	1,560	1,840	2,120	2,400	—	—	—	—	—
	16	1,190	1,410	1,630	1,980	2,470	2,890	3,320	—	—	—	—	—
	20	1,330	1,750	2,120	2,600	3,310	3,700	4,080	—	—	—	—	—
	25	1,680	2,250	2,810	3,340	4,080	4,960	5,540	—	—	—	—	—
	30	2,030	2,810	3,350	4,120	5,140	6,070	7,230	—	—	—	—	—

①低温黒色クロムメッキ品は、上記表面処理無し基準単価に左記の低温黒色クロムメッキ追加価格を加算してください。

EX.) RSPJG20-400-F25-P13... 1,600+3,700=¥5,300

①低温黒色クロムメッキの特長 **R156**

## SHAFTS -BOTH SIDES STEPPED HOLLOW TYPE-

シャフト  
ー両端段付パイプタイプー

①カタログ規格外品はこちら **R131**  
②CADデータフォルダ名：01\_Shfts

RoHS

Type 材質 硬度 表面処理

SPJQ SUJ2 高周波焼入 有効硬化層深さ **R142** 58HRC～ 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750～ メッキ厚5μ以上 低温黒色クロムメッキ

①D部面粗度はメッキ品は $\frac{0.4}{\sqrt{R}}$ メッキ無し品は $\frac{0.4}{\sqrt{R}}$ です。  
②低温黒色クロムメッキの特長 **R156**  
③寸公差・真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化 **R141**  
④パイプ穴内部、タップ内、ホール穴、横穴等には低温黒色クロムメッキは処理されません。よって錆の発生があります。  
⑤軸端加工部(ネジ有効長さ+約10mm)  
⑥加工部付近は焼きなましによる硬度低下の可能性があり。加工部付近は焼きなましによる変形のため、外径公差より外れる可能性があります。

6.3 (√ 1.6 / 0.4 / 0.4 6)

2-R

2-C

D<sub>6</sub> P<sub>6</sub> R F L (Y) d<sub>0.5</sub>

型式		指定1mm単位				(Y) Max.	d	R	C
Type	Dg6	L	F・T	P・Q	(Y)	Max.	d	R	C
SPJQ	6	25~596	5≤P(Q)<D	25~596	600	2	0.5以下	0.3以下	0.5以下
PSPJQ	8	25~796	6≤P(Q)<D	25~796	800	3	0.3以下	0.3以下	0.5以下
RSPJQ	10	25~796	7≤P(Q)<D	25~796	1000	4	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	12	25~996	10≤P(Q)<D	25~996	1200	6	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	13	25~996	13≤P(Q)<D	25~996	1500	7	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	16	25~1196	16≤P(Q)<D	25~1196	1800	10	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	20	25~1196	20≤P(Q)<D	25~1196	2100	14	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	25	25~1196	22≤P(Q)<D	25~1196	2400	16	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	30	25~1496	24≤P(Q)<D	25~1496	2700	17	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	35	25~1496	25≤P(Q)<D	25~1496	3000	19	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	40	25~1496	32≤P(Q)<D	25~1496	3300	20	0.3以下	0.3以下	0.5以下
	50	25~1496		25~1496	3600	26	0.3以下	0.3以下	0.5以下

Order 注文例 型式 - L - F - P - T - Q

SPJQ20 - 400 - F25 - P16 - T25 - Q18

Delivery 出荷日 3 日日出荷

①ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 **R128**  
②ストークA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄  
③ストークA早割は1明細行当たり一律300円  
④ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●RSPJG 8 日日出荷

Price 価格 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P127

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~4 5~12 13~19 20~50 51~

値引率 基準率値 5% 10% 15% お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations 外径公差変更(精密級) L寸法公差変更 スパナ溝追加加工

Code DKC LKC SC

Spec. 外径公差をh5に変更します。指定方法DKC 寸法公差を変更します。指定方法LKC L<200... L±0.03 200≤L<500... L±0.05 L≥500... L±0.1 LKC使用の場合、L寸0.1mm単位指定可 D-P≤2の場合適用不可 低温黒色クロムメッキは適用不可

①複数の追加加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。  
②追加加工による硬度低下の可能性あり。 **R142** 参照

型式		※小数量超えはWJにしてください。												
Type	D	最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~300	L301~400	L401~500	L501~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200	L1201~1496	
SPJQ	6	730	850	960	1,090	1,390	1,680	1,990	2,280	—	—	—	—	
	8	750	870	1,010	1,130	1,460	1,780	2,110	2,430	3,240	—	—	—	
	10	690	810	920	1,020	1,300	1,570	1,830	2,100	2,640	—	—	—	
	12	790	950	1,100	1,260	1,640	2,020	2,390	2,770	3,500	4,300	—	—	
	13	740	860	990	1,120	1,440	1,760	2,070	2,390	3,590	4,230	—	—	
	16	760	890	1,020	1,160	1,490	1,820	2,150	2,480	3,700	4,370	5,110	—	
	20	770	900	1,040	1,180	1,510	1,850	2,200	2,540	3,770	4,450	5,130	—	
	25	830	990	1,160	1,330	1,760	2,180	2,600	3,020	4,440	5,280	6,130	—	
	30	930	1,130	1,350	1,580	2,120	2,660	3,200	3,750	5,400	6,500	7,610	9,390	
	35	1,030	1,310	1,580	1,850	2,530	3,200	3,890	4,570	6,500	7,870	9,240	11,430	
RSPJQ	40	1,180	1,540	1,890	2,230	3,120	4,000	4,860	5,720	8,060	9,850	11,580	14,360	
	50	1,430	1,910	2,390	2,850	4,020	5,200	6,670	8,130	10,510	12,850	15,190	18,870	
	6	800	950	1,120	1,270	1,620	2,040	2,430	2,820	—	—	—	—	
	8	830	990	1,160	1,330	1,750	2,170	2,590	3,020	4,030	—	—	—	
	10	770	910	1,040	1,180	1,540	1,890	2,230	2,580	3,290	—	—	—	
	12	880	1,090	1,280	1,490	1,980	2,470	2,960	3,460	4,450	5,450	—	—	
	13	790	950	1,100	1,260	1,650	2,030	2,410	2,800	4,240	5,000	—	—	
	16	810	960	1,130	1,290	1,700	2,110	2,500	2,900	4,390	5,180	6,080	—	
	20	820	980	1,150	1,310	1,720	2,120	2,550	2,960	4,460	5,280	6,110	—	
	25	890	1,100	1,310	1,500	2,030	2,540	3,050	3,560	5,270	6,280	7,330	—	
PSPJQ	30	1,020	1,270	1,540	1,800	2,470	3,120	3,780	4,440	6,440	7,760	9,120	11,270	
	35	1,140	1,470	1,800	2,120	2,960	3,780	4,610	5,430	7,760	9,420	11,170	13,730	
	40	1,340	1,760	2,190	2,610	3,670	4,730	5,790	6,840	9,670	11,820	13,910	17,280	
	50	1,630	2,200	2,770	3,340	4,770	6,200	7,970	9,730	12,630	15,450	18,290	22,730	