

SET COLLARS WITH URETHANE -SLIT / SEPARATE TYPE-

セットカラー ーウレタン付スタンダード/コンパクトー
ースリットタイプ/セパレートタイプー



- 特長 ウレタン付スタンダード：金属部品どうしの接触による、金属音の発生を避けることが可能です。
ウレタン付コンパクト：ウレタン付スタンダードと比較して、最大で幅(B寸法)44%、外径(D1寸法)25%コンパクトとなります。

■ウレタン付スタンダード
スリットタイプ

RoHS

■ウレタン付スタンダード
セパレートタイプ

RoHS

Type	スリット	セパレート	M材質	S表面処理	A付属品
SCD	SCSPD	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	スリット：六角穴付ボルト1本 セパレート：六角穴付ボルト2本 M3M4M5相当	スリット：六角穴付ボルト1本 セパレート：六角穴付ボルト2本 (SUS) セパレート：六角穴付ボルト2本 (SUS) M3M4M5相当
PSCD	PSCSPD	無電解ニッケルメッキ	—	—	—
SSCD	SSCSPD	SUS304相当	—	—	—

スリット

セパレート

①D寸公差 ± 0.05 はスリット・セパレート加工前の公差です。
②SCDのD寸公差は $\pm 0.01 \sim \pm 0.08$ となります。

③D寸公差 ± 0.05 はスリット・セパレート加工前の公差です。
④D15～D50：C1

型式		¥基準単価											
Type	D	B	D1	B1	t	M (並目)	d	R	W	X	Y	Z	
(スリットタイプ)	*3	10	15	8	2	M3	3.4	3	1.0	4.5	3	3～5	SCD
	*4											3.5～6	PSCD
	*5											6～7	SSCD
	6	12	20	10	2	M4	4.5	3.75	1.0	6	4	6～6.5	SCSPD
	8		30							9	5	7～10	PSCSPD
	10									10		8～12.5	SSCSPD
	12	18	35		3					11	6	9～12.5	
	13									10		10～12.5	
	15									11		11～13	
	16	40	15			M6	7	6	1.5	13	8	11～13	
(セパレートタイプ)	20		45							15		13～15	
	25	20	50							18	10	16～18	
	30		55							20		15～20	
	*35		60		5					23	12	17.5～21	
	*40	23	70	18		M8	9	7	2.0	26	13	20～23	
	*50	27	85	22		M10	11	9		32	16	25～28	

■ウレタン付コンパクト
スリットタイプ

RoHS

■ウレタン付コンパクト
セパレートタイプ

RoHS

Type	スリット	セパレート	M材質	S表面処理	A付属品
SCDJ	SCSPDJ	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	スリット：六角穴付ボルト1本 セパレート：六角穴付ボルト2本 M3M4M5相当	スリット：六角穴付ボルト1本 セパレート：六角穴付ボルト2本 (SUS) セパレート：六角穴付ボルト2本 (SUS) M3M4M5相当
PSCDJ	PSCSPDJ	無電解ニッケルメッキ	—	—	—
SSCDJ	SSCSPDJ	SUS304相当	—	—	—

①コンパクト比較表を使用例に掲載

スリット

セパレート

①D寸公差 ± 0.05 はスリット・セパレート加工前の公差です。
②D寸公差 ± 0.01 はスリット・セパレート加工前の公差です。

型式		B 選択	D1	B1	t	M (並目)	d	R	W	X	Y	Z	¥基準単価					
Type	D												スリットタイプ			セパレートタイプ		
(スリットタイプ)	8	10	25	8	2	M3	3.4	3	1.5	8	5	7～9	SCDJ	PSCDJ	SSCDJ	SCSPDJ	PSCSPDJ	SSCSPDJ
	10		30							9		8～10						
	12									10		9～10						
	16	12	35							12	6	11～12						
	20	13	40	10						14	7	13						
	25		45							17		16						
	30	15	50	12	3	M5	5.5	4.5		20		18～20						
	*40		60							23		23						
	*50	21	80	18		M8	9	7	3	32	15	28						
(セパレートタイプ)	8																	
	10																	
	12																	
	16																	
	20																	
	25																	
	30																	
	*40																	
	*50																	

Order
注文例

SCSPD8
SCDJ8
SCSPDJ10

— 10
— 10

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 ①P127

②ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) ①P127

●SSCSPDJ以外

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～29	30～40
値引率	基準単価 5%	10% 18% お見積り
出荷日	通常	お見積り

Example
使用例

SCD

●SSCSPDJ

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～30	31～39 40～49 50～99 100～
値引率	基準単価 5%	10% 18% お見積り
出荷日	通常	お見積り

SET COLLARS WITH THREAD INSERT -RESIN TYPE / ALUMINUM TYPE-

セットカラー ーねじインサート入りー(軽量化対応)
ー樹脂タイプ/アルミタイプー

- 特長：アルミ・樹脂は、鉄・ステンレスと比較して軽量化に優れています。
ねじインサート入りタイプは、ねじ部の機械的強度を向上します。

■樹脂タイプ

RoHS

■スリットタイプ

①D寸公差 ± 0.05 はスリット・セパレート加工前の公差です。

■セパレートタイプ

①D寸公差 ± 0.05 はスリット・セパレート加工前の公差です。

Type	スリットタイプ	セパレートタイプ	M材質	色	使用雰囲気温度	A付属品	ねじインサート材質
SCSPH	SCSPP	ポリアセタール	白	−45℃～95℃	六角穴付ボルトM3M4M5相当	SUS304	*D8～D25：C0.5 D30：C1
SCSMH	SCSPM	MCナイロン	アイボリー	−40℃～120℃	スリットタイプ：1本 セパレートタイプ：2本	なし	
SCSPO	—	ポリアセタール	白	−45℃～95℃	—	—	

型式		B	D ₁	M (並目)	d	R	W	X	Y	¥基準単価												
Type	D									スリットタイプ		セパレートタイプ										
										SCSPH	SCSMH	SCSPP	SCSPM									
ねじインサート入り (スリットタイプ) SCSPH SCSMH (セパレートタイプ) SCSPP SCSPM	8	±0.2	8	25	M3	3.4	3	1.5	7	5	1,180	1,280	1,300	1,400								
	10		10	30	M4	4.5	3.75		9		1,180	1,280	1,300	1,400								
	12								1,220		1,320	1,340	1,440									
	15		12	35	M5	5.5	4.5		12	6	1,380	1,460	1,500	1,580								
	16										1,410	1,490	1,530	1,610								
	20										15	45	M6	6.6	6	15	8	1,630	1,780	1,750	1,900	
	25		18	50	1,910	2,070	2,030		2,190													
	30									20								55	2,190	2,340	2,310	2,460

※納入時にセットされている方向の組合せでご使用ください。

型式		B	D ₁	d	M (並目)	R	W	X	Y	¥基準単価
Type	D									SCSPO
ねじインサートなし (スリットタイプ) SCSPO	10	12	28	4.5	M4	3.75	1.5	9	5	760
	12		30					10	6	790
	13		15	40	4.5	13		8	810	
	15	49		16		840				
	20	5.5		M5	5	20	6	860		
	25					54	870			
	30					60	21.5	8	990	
										1,060

■アルミタイプ

RoHS

■スリットタイプ

①D寸公差 ± 0.05 はスリット・セパレート加工前の公差です。

■セパレートタイプ

①D寸公差 ± 0.05 はスリット・セパレート加工前の公差です。

Type	スリットタイプ	セパレートタイプ	M材質	S表面処理	A付属品	ねじインサート材質
SCSAH	SCNPAH	2000系 アルミ合金	—	六角穴付ボルトM3M4M5相当 スリットタイプ：1本 セパレートタイプ：2本	SUS304	*D8～D25：C0.5 D30：C1

型式		B 選択	D1	M (並目)	(d)	R	W	X	Y	Z	¥基準単価	
Type	D										SCSAH	SCNPAH
ねじインサート入り (スリットタイプ)	8	10	25	M3	3.2	3	1.5	7	5	7	740	1,020
	10		30					9		8	740	1,080
	12							10		9	770	1,100
	15			M4	4.2	3.75		11.5	6	10	800	1,130
	16							12		11	820	1,150
	20							14		13	910	1,270
	25			M5	5.3	4.5		17	7	16	990	1,440
	30							20	10	18	1,380	1,860
(セパレートタイプ)	8											
	10											
	12											
	15											
	16											
	20											
	25											
	30											

Order
注文例

SCSPH12
SCSPP12
SCSAH20

— 10

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 ①P127

②ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) ①P127

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～30	31～39 40～49 50～99 100～
値引率	基準単価 5%	