

FLANGED LINEAR BUSHINGS -SINGLE BUSHING LENGTH / WITH REVERSE COUNTERBORE-

フランジ付リニアブッシュ
シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ

選定のポイント
■ 桟部は、標準材質(外筒SUJ2相当、保持器樹脂)です。
選定の際はこちらの仕様からご検討ください。



FLANGED LINEAR BUSHINGS -DOUBLE BUSHING LENGTH / WITH REVERSE COUNTERBORE-

フランジ付リニアブッシュ
ダブルタイプ/逆ザグリ穴タイプ

選定のポイント
■ 桟部は、標準材質(外筒SUJ2相当、保持器樹脂)です。
選定の際はこちらの仕様からご検討ください。



● CADデータフォルダ名: 04_Linear_Bushings


■ 特長: 取付用フランジをねじ止めできるため組付が便利な規格です。

業界標準



RoHS

ザグリ穴	Type		外筒		ボール	保持器	使用雰囲気	A付属品
	M材質	H硬度	S表面処理	M材質				
逆ザグリ	LHZP	LHZS	LHZC					
LHFR-N	LHFS-N	LHFC-N						
シールなし	シールなし	シールなし						
LHFR	LHFS	LHFC	SUJ2相当	58HRC~	SUJ2相当	樹脂(ジュラコンM90相当)	-20~80°C	
LHFRF	LHFSF	LHFCF				ステンレス(SUS)	-20~110°C	
LHFRR	LHFSR	LHFCR	低温黒色クロムメッキ			樹脂(ジュラコンM90相当)	-20~80°C	
LHFRM	LHFSM	LHFCMF	無電解ニッケルメッキ			樹脂(ジュラコンM90相当)	-20~110°C	
LHFRMF	LHFSMF	LHFCMF				ステンレス(SUS)	-20~80°C	
SLHFR	SLHFS	SLHFC	SUS440C相当	56HRC~		樹脂(ジュラコンM90相当)	-20~120°C	
SLHFRS	SLHFSS	SLHFCS				ステンレス(SUS)	-20~120°C	



dr 許容差	D許容差		L 許容差	H	T	d	d1	t	P.C.D.	W	F	A	偏芯	ボール 列条	直角度	基本定格荷重			質量(g)		
	表面処理 なし	表面処理 あり														C(動)N	C(静)N	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	
3 0	7	0	0	10	19	3.5	2.5	4.5	2.1	13	15	—	13	6	0.008	69	105	7	5.1	6	
4 -0.008	8	-0.011	-0.015	12	20	14	16	—	14	88	127	8	6.2	7		88	127	8	6.2	7	
5 0	10	0	0	15	25	17	20	—	17	167	206	17	13	14		167	206	17	13	14	
6 0	12	0	0	19	28	5	3.5	6	3.1	20	22	—	20	21		206	265	24	18	21	
8 0	15	-0.013	-0.018	24	32	24	25	—	24	265	380	37	29	33		265	380	37	29	33	
10 0	19	0	0	29	40	29	30	—	29	372	549	72	52	64		372	549	72	52	64	
12 -0.009	21	0	0	30	42	32	32	—	32	412	598	76	57	68		412	598	76	57	68	
13 0	23	-0.016	-0.021	32	43	33	34	—	33	510	784	88	72	81		510	784	88	72	81	
16 0	28	0	0	37	48	38	37	22	31	575	1180	120	104	112		575	1180	120	104	112	
20 0	32	0	0	42	54	43	42	24	36	582	1370	180	145	167		582	1370	180	145	167	
25 0	40	-0.019	-0.025	59	62	51	50	32	40	51	980	1570	340	300	325		980	1570	340	300	325
30 0	45	0	0	64	74	60	58	35	49	74	1570	2740	470	375	388		1570	2740	470	375	388
35 0	52	0	0	70	82	67	64	38	55	82	1670	3140	650	560	575		1670	3140	650	560	575
40 0	60	0	0	80	96	78	75	45	64	96	2160	4020	1060	880	913		2160	4020	1060	880	913
50 0	80	-0.022	-0.030	100	116	13	9	14	8.1	98	92	56	80	2000	2037	3820	7940	2200	2000	2037	

■ 使用上の注意は図P337を参照してください。①フランジ型高さ調整スペーサーは図P364からお選びいただけます。②納入時に防錆油が塗布されています。

③dr=3・4・LHFR-N・LHFS-N・LHFC-Nにはシールなしです。④逆ザグリ穴タイプは、逆側からの取付が可能です。

kgf=N×0.101972

■ 使用上の注意は図P337を参照してください。①フランジ型高さ調整スペーサーは図P364からお選びいただけます。②納入時に防錆油が塗布されています。

③dr=3・4・LHFRW-N・LHFSW-N・LHFCW-Nにはシールなしです。④逆ザグリ穴タイプは、逆側からの取付が可能です。

kgf=N×0.101972

数量スライド価格 (円1未満切り捨て) P127

● LHFR・LHFS・LHFC

数量区分	標準対応		個別対応	①標準大口対応サービスはP333を参照してください。
	小口	大口		
数 量	1~19	20~34	35~49	50~100
基準単価	5%	10%	18%	25%
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常		お見積り	表示数量超えはWOSにてご確認ください。
			+12日	

● LHFCR・LHFS-N・LHFSR・LHZS

数量区分	標準対応		個別対応	①標準大口対応サービスはP333を参照してください。
	小口	大口		
数 量	1~19	20~34	35~49	50~100
基準単価	5%	10%	18%	25%
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常		お見積り	表示数量超えはWOSにてご確認ください。
			+12日	

● LHFCR・LHFSW・LHFCW

数量区分	標準対応		個別対応	①標準大口対応サービスはP333を参照してください。
	小口	大口		
数 量	1~19	20~34	35~49	50~100
基準単価	5%	10%	18%	25%
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常		お見積り	表示数量超えはWOSにてご確認ください。
			+12日	

● LHFCWR・LHFRW・LHFRW・LHFSW・LHZSW

数量区分	標準対応		個別対応	①標準大口対応サービスはP333を参照してください。
	小口	大口		
数 量	1~19	20~34	35~49	50~100
基準単価	5%	10%	18%	25%
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常		お見積り	表示数量超えはWOSにてご確認ください。
			+12日	

● LHFCWR・LHFRW・LHFRW・LHFSW・LHZSW

数量区分	標準対応		個別対応	①標準大口対応サービスはP333を参照してください。
小口	大口			
</tbl_info