


便利なセンサセット品もご用意。P466




型式	標準グリース		低発塵グリース		潤滑ユニットMX付(標準グリース)	
	上級	精密級	上級	精密級	上級	精密級
リード10	LX4510(C)	LX4510(C)P	LX4510(C)G	LX4510(C)PG	LX4510(C)-MX	LX4510(C)-P-MX
リード20	LX4520(C)	LX4520(C)P	LX4520(C)G	LX4520(C)PG	LX4520(C)-MX	LX4520(C)-P-MX

④「C」はカバータイプとなります。


標準ショートブロックタイプ




カバーショートブロックタイプ



標準



④有効ストロークはメカリミットまで片側2.5mm、計5mm隙間をもたらした値です。  
⑤ブロック2個タイプの場合、二点鎖線のブロックはボールねじと連結していません。  
⑥ブロック2個タイプの有効ストロークは密着時の値です。  
⑦精度規格値は、レール固定後の値です。(レールねじ締結前の値ではありません。)  
各値はP447参照



型式	上級	*精密級	ブロック数	モータアタッチメント	ベース全長(L)	取付穴寸法					
						A	P1	P2	B	ピッチ数	穴数(N)
(標準グリース)											
LX4510(C)				(標準グリース) LX4510(C)P		340			100	2	6
LX4520(C)				(標準グリース) LX4520(C)P		390			50	3	8
(低発塵グリース)											
LX4510(C)G				(低発塵グリース) LX4510(C)PG		440			100	70	70
LX4520(C)G				(低発塵グリース) LX4520(C)PG		490			50	100	10
(潤滑ユニットMX・標準グリース)				(潤滑ユニットMX・標準グリース) LX4510(C)-MX		540			50	4	10
				(潤滑ユニットMX・標準グリース) LX4520(C)-MX		590			50	5	12

\*精密級には精度保証書を添付致します。 \*アタッチメント無しは、モータアタッチメントと取付ねじが付属されません。 \*「C」はカバータイプです。

## ■精度基準

精度基準	上級	精密級	ベース全長(L)	*有効ストローク・総質量			
				*MX無	*MX付	*総質量(kg)	
位置決め精度(mm)	0.1	0.025	340	210.4	88.8	247.9	163.8
パックラッシ(мм)	0.02	0.003	390	260.4	138.8	297.9	213.8
繰返し位置決め精度(mm)	±0.005	±0.003	440	310.4	188.8	347.9	263.8
走り平行度(mm)	0.035	0.015	490	360.4	238.8	397.9	313.8
起動トルク(N・cm)	10		540	410.4	288.8	447.9	363.8
			590	460.4	338.8	497.9	413.8

④最高速度はP447をご参照ください。

⑤慣性モーメントはP446をご参照ください。

\*有効ストロークは、両端片側2.5mm余裕を取った寸法で記載しています。

\*潤滑ユニットMX付の総質量は+0.024kg

## ■サーボモータ適用表

型式	フランジサイズ	メーカー名	ワット数
A4538	□38	Panasonic	50W/100W
		三菱電機	
A4540	□40	オムロン	30W/50W/100W
		キーエンス	
MA4560	□60	Panasonic	100W/200W/400W
		オムロン	
A4560	□60	安川電機	100W
		三菱電機	
		山洋電気	
		キーエンス	

④モータアタッチメント詳細図についてはP465をご参照ください。

⑤対応モータ型式詳細についてはP471をご参照ください。



型式 - ブロック数 - モータアタッチメント - ベース全長(L)  
LX4510C - B1 - A4540 - 540  
LX4520-MX - B1 - A4560 - 390



標準グリース上級タイプ LX4510(C)・4520(C)  
3 日目出荷

標準グリース精密級タイプ LX4510(C)P・4520(C)P  
5 日目出荷

低発塵グリース モータブレケット無し・潤滑ユニットMX付  
8 日目出荷


標準グリース上級タイプ、ロングブロック1個(B1)

大口 +8 日目出荷 数量  
3~14

④ストローク対応なし  
⑤ロングブロック2個(B2)とショートブロック(S1/S2)は、適用外となります。

Price 値段

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
1~2	3~14	15以上
値引率	25%	35%
出荷日	通常	+8日 お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。  
⑤標準グリース上級タイプ(B1/S1)以外は3台から出荷日のお見積りをさせていただきます。長期間のメンテナンスフリーを実現します。  
詳細はP444

## ■精密級・低発塵グリース・潤滑ユニットMX付の単価

仕様	¥商品単価
精密級	基準単価+10,000
低発塵グリース	基準単価+7,000
潤滑ユニットMX付	基準単価+4,300
④基準単価に表記商品単価を加えた金額が商品価格となります。	
⑤数量ストライド価格が適用されます。	

型式	L=340	L=390	L=440	L=490	L=540	L=590	ブロック数	ねじ径	リード
LX45□□-B1/S1-□	96,200	106,000	115,800	125,600	135,500	145,300	1		
LX45□□-B2/S2-□	105,700	115,500	125,200	135,100	145,000	154,700	2		
LX45□□-B1/S1-F	105,700	115,900	126,100	136,200	146,500	156,700	1		
LX45□□-B2/S2-F	115,100	125,300	135,500	145,700	156,000	166,200	2		
LX45□□-C-B1/S1-□	100,300	110,100	119,900	129,700	139,600	149,500	1		
LX45□□-C-B2/S2-□	110,600	120,400	130,200	139,900	149,800	159,700	2		
LX45□□-C-B1/S1-F	109,800	120,000	130,200	140,300	150,600	160,800	1		
LX45□□-C-B2/S2-F	120,100	130,300	140,300	150,600	160,800	171,100	2		

④LX45□□(C)シリーズは、追加工でセンサセットをご指定できます。追加工詳細図 P466