

■特長：耐熱用部品、グリースを採用する事により、最高150℃の環境下でご使用頂けます。


業界標準



●ブロックとレールのセット品としてラジアルすきまと精度を保証していますので、ブロック、レールの単品販売はしていません。

材質 硬度	Type 軽予圧 上級			L寸法	ブロック 数
	ショートブロック	標準ブロック	ロングブロック		
ステンレス鋼 56HRC～	SSBST	SSEBT	SSELBT	定寸	1
	SSE2BST	SSE2BT	SSEL2BT		2
	SSEBSLT	SSEBLT	SSELBLT	指定	1
	SSE2BSLT	SSE2BLT	SSEL2BLT		2

耐熱温度-20～150℃

●指定寸の場合、価格表のL寸は選択できません。
SSEBLT8-56(指定寸) ○
SSEBLT8-55(指定寸) × ……SSEBT8-55(定寸)にて
ご注文ください。

- 使用上の注意
- ブロックにはボール脱落防止の保持器(ワイヤー)が装着されています。
 - ブロックの取り扱いにはP547を参照ください。
 - ブロックとレールを組み換えて使用した場合は、ラジアルすきまと精度の保証は出来ません。
 - 基準面はブロックとレールに直線溝が入っている側です。必ず基準面同士を合わせてご使用ください。
 - レールを継ぎ足して使用することは出来ません。
 - リニアガイドは、レール固定後(レールねじ締結後及び、基準面へ押付後)の精度を保証しております。
 - レールのわずかな曲りは固定することにより矯正されますので、ご使用上問題ありません。


- 付属品
- H8にはキャップボルト(M2×6)が付属します。

- その他
- 耐熱用グリース(デュボン社製KRYTOX GPL225)封入済み。
 - リターンキャップ部にステンレス材、シール部にはフッ素ゴムを使用。
 - 寿命計算はP549参照
 - 寿命計算ソフト(http://download.misumi.jp/mol/fa_soft.html)をご利用ください。


型式		H	L	ブロック 形状	ブロック寸法							ガイドレール寸法									
Type					W	L ₁	B	C	S×ℓ	L ₂	K	Cb	H ₁	W ₁	W ₂	Ca	ザグリ穴 d1×d2×h	F	G		
●()内寸法は2ブロックタイプの 最短レール長さです。		8	40～130 (70)	ショート 標準 ロング	17	19.6 23.6 32	12	— 8 13	M2×2.5	9.6 13.6 22	6.5	0.3	4.7	7	5	0.3	2.4×4.2×2.3	15	5		
ショートブロック (1ブロック) SSEBST SSEBSLT		10	35～275 (95)	ショート 標準	20	22.9 30	15	— 10	M3×3	11.9 19	7.8	0.3	5.5	9	5.5	0.3	3.5×6×3.5	20	7.5		
(2ブロック) SSE2BST SSE2BSLT			55～275 (95)	ロング		40		16		29											
標準ブロック (1ブロック) SSEBT SSEBLT		13	45～470 (120)	ショート 標準	27	27 33.9	20	— 15	M3×3.5	13 19.9	10	0.5	7.5	12	7.5	0.5	3.5×6×4.5	25	10		
(2ブロック) SSE2BT SSE2BLT			70～470 (120)	ロング		45.8		20		31.8											
ロングブロック (1ブロック) SSELBT SSELBLT		16	70～670 (150)	ショート 標準	32	32.7 42.4	25	— 20	M3×4	17.7 27.4	12	0.5	9.5	15	8.5	0.5	3.5×6×4.5	40	15		
(2ブロック) SSEL2BT SSEL2BLT			110～670 (150)	ロング		58.3		25		43.3											

●L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細はP553

H	ブロック 形状	基本定格荷重		静的許容モーメント			質量 kg	ガイドレール kg/m
		C(動) kN	Co(静) kN	MA N・m	Ms N・m	Mc N・m		
8	ショート	0.79	1.27	1.9	1.6	4.6	0.008	0.19
	標準	0.9	1.5	4.1	4.1	5.2	0.01	
	ロング	1.6	2.4	7.5	7.5	9	0.02	
10	ショート	1.16	1.68	3.1	2.6	7.9	0.015	0.31
	標準	1.5	2.5	5.1	5.1	10.2	0.02	
	ロング	2.2	3.7	12.3	12.3	13	0.03	
13	ショート	1.63	2.38	5.2	4.4	14.8	0.025	0.61
	標準	2.2	3.3	8.8	9.5	16.1	0.04	
	ロング	3.5	5.3	24.5	26.4	32.3	0.06	
16	ショート	3.08	4.23	12.3	10.3	32.6	0.05	1.02
	標準	3.6	5.4	21.6	23.4	39.6	0.06	
	ロング	5.8	8.7	57.8	62.6	67.6	0.1	



■予圧と精度基準



仕様	単位: μm
ラジアルすきま	軽予圧 上級 -3～0
高さHの寸法許容差	±20
高さHのペア相互差	15
幅W ₂ の寸法許容差	±25
幅W ₂ のペア相互差	20
A面に対するC面の走り平行度	P547 参照
B面に対するD面の走り平行度	

Price
価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) R127

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	大口	大口
数量	1～4	5～6	7～15	16～
値引率	基準単価	5%	20%	20%
出荷日	通常	通常	+3日	お見積り

●表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

H	定寸 L	¥基準単価					
		ショート		標準		ロング	
8	40	2,900	—	2,900	—	3,810	—
	55	3,100	—	3,100	—	4,010	—
	70	3,310	5,670	3,310	5,670	4,210	6,580
	85	3,510	5,880	3,510	5,880	4,410	6,780
	100	3,720	6,080	3,720	6,080	4,710	6,980
	115	3,930	6,290	3,930	6,290	4,830	7,180
	130	4,130	6,490	4,130	6,490	5,030	7,390
	35	3,750	—	3,750	—	—	—
	55	3,750	—	3,750	—	4,790	—
	75	3,930	—	3,930	—	4,980	—
	95	4,180	7,040	4,180	7,040	5,220	6,580
	115	4,470	7,330	4,470	7,330	5,500	6,780
10	135	4,710	7,600	4,710	7,600	5,870	6,980
	155	5,000	7,860	5,000	7,860	6,040	7,180
	175	5,330	8,190	5,330	8,190	6,360	7,390
	195	5,660	8,530	5,660	8,530	6,700	9,570
	215	5,730	8,640	5,730	8,640	6,730	9,640
	235	6,110	8,840	6,110	8,840	7,100	9,840
	255	6,460	9,210	6,460	9,210	7,460	10,200
	275	6,860	9,590	6,860	9,590	7,840	10,560
	45	4,000	—	4,000	—	—	—
	70	4,000	—	4,000	—	5,040	—
	95	4,270	—	4,270	—	5,330	—
	120	4,540	7,480	4,540	7,480	5,610	6,580
13	145	4,810	7,760	4,810	7,760	5,890	6,780
	170	5,100	8,030	5,100	8,030	6,160	6,980
	195	5,380	8,320	5,380	8,320	6,460	7,180
	220	5,670	8,620	5,670	8,620	6,750	7,390
	245	5,980	8,930	5,980	8,930	7,070	9,570
	270	6,330	9,270	6,330	9,270	7,400	9,640
	295	6,680	9,630	6,680	9,630	7,760	9,840
	320	6,770	9,780	6,770	9,780	7,790	10,200
	345	7,130	9,950	7,130	9,950	8,160	10,560
	370	7,660	10,480	7,660	10,480	8,680	11,500
	395	8,070	10,880	8,070	10,880	9,090	11,900
	420	8,570	11,380	8,570	11,380	9,590	12,400
16	445	9,030	11,840	9,030	11,840	10,060	12,860
	470	9,450	12,260	9,450	12,260	10,480	13,280
	70	4,840	—	4,840	—	—	—
	110	4,840	—	4,840	—	6,040	—
	150	5,180	8,410	5,180	8,410	6,370	9,600
	190	5,540	8,770	5,540	8,770	6,720	9,950
	230	5,950	9,180	5,950	9,180	7,140	10,370
	270	6,490	9,720	6,490	9,720	7,680	10,910
	310	7,160	10,390	7,160	10,390	8,330	11,560
	350	7,680	10,910	7,680	10,910	8,880	12,110
	390	8,120	11,350	8,120	11,350	9,300	12,540
	430	8,290	11,380	8,290	11,380	9,420	12,660
16	470	8,910	12,010	8,910	12,010	10,050	13,130
	510	9,490	12,580	9,490	12,580	10,620	13,710
	550	10,120	13,200	10,120	13,200	11,250	14,340
	590	10,930	14,030	10,930	14,030	12,080	15,170
	630	11,720	14,800	11,720	14,800	12,850	15,940
	670	12,500	15,600	12,500	15,600	13,640	16,720

■L寸指定(1mm単位)タイプ追加価格

H	¥基準単価					
	ショート		標準		ロング	
8	800	800	800	800	800	800
10	900	900	900	900	900	900
13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
16	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100

●L寸指定(1mm単位)タイプ

指定したL寸よりも長く、最も近い定寸タイプの基準単価に上記金額を加算してください。
(例) SSEBSLT13-246のとき
SSEBSLT13-270(定寸タイプ) 6,330+1,000=7,330円Order
注文例型式 — L
SSEBT10 — 195