



LINEAR RAILS -ALUMINUM OIL FREE TYPE- / -STAINLESS STEEL, COMPACT TYPE-

# リニアレール 定格荷重:28・110N/本 177~235N/2本

■アルミ製・無給油タイプ/ステンレス製・コンパクトタイプ


● CADデータフォルダ名: 09\_Slide\_Rails

■特長: アルミ製は樹脂スライダーを採用し、無給油での使用が可能。ステンレスタイプはコンパクトなため省スペース設計に適合します。




Type	部品名	M材質	S表面処理	Type	部品名	M材質	S表面処理
セット品(スライダー1コ+レール)				セット品(スライダー1コ+レール)			
ストッパー無	ストッパー付			① レール	アルミ合金	白アルマイト処理	
SROM	SROMST	(タップ穴タイプ)	② ポアセタール樹脂	① レール	アルミ合金	白アルマイト処理	
SROZ	SROZST	(ザクリ穴タイプ)	③ スライダー	② ポアセタール樹脂	③ リーナ	アルミ合金	
(タップ穴タイプ)	(ザクリ穴タイプ)	④ リーナ	C3604相当	④ リーナ	アルミ合金		
(ザクリ穴タイプ)	(ザクリ穴タイプ)	⑤ ストッパー	アルミ合金	⑤ ストッパー	アルミ合金		
		⑥ 止め板	白アルマイト処理	⑥ 止め板	スチール		

●スライダーの抜け防止を希望される場合はストッパー付タイプをご選定ください。




SROM25 (ザクリ穴タイプ) SROM25 (タップ穴タイプ)




MSCRL2




SROZ25 (ザクリ穴タイプ) SROZ25 (タップ穴タイプ)



SROZ25 (タップ穴タイプ)



SROZ25 (タップ穴タイプ)



SROZ25 (タップ穴タイプ)



SROZ25 (タップ穴タイプ)



SROZ25 (タップ穴タイプ)



SROZ25 (タップ穴タイプ)




SROZ25 (タップ穴タイプ)



SROZ25 (タップ穴タイプ)

■特長: スライダーにすべり特性に優れたポリアセタール樹脂を採用。メンテナンスフリーで使用できます。



●特長: レール上の任意の位置に抜け止め用のストッパーを固定できます。

●レールとスライダーのクリアランスは約0.3~0.9mm程度あります。

●モーメント荷重を受ける場所での使用はおすすめしません。  
●SROMST・SROZST(ストッパー付)にはストッパー部品が2個同梱されています。  
●取付は低頭六角穴付ボルト(図P2-220)、又はナット(図P2-269)をご利用ください。■特長: 高さ寸法が15.5mmと小さく、たわみを少なくする設計のためさまざまな場所に使用できます。  
●レール長さ80mmのタイプは\*部穴があります。  
●各レール、リーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないでください。  
●アウターレールの取付は、M2.6低頭ねじ(頭部φ4mm、高さ9mm)  
●インナーレールの取付は、M2.6小ねじ(ねじ長さ=取付板厚+1.5mm以下)をご使用ください。

型式	L	選択	取付穴数	有効ストローク	標準単価	定格荷重	￥基準単価
Type	No.			ストッパー無	ストッパー付	N(kg)	SROM15 SROMST15
SROM	15	90	2	64	44	1,490	1,950
SROM	15	140	3	114	94	1,630	2,090
SROM	15	190	4	164	144	1,770	2,230
SROM	15	240	5	214	194	1,910	2,360
SROM	15	290	6	264	244	2,050	2,500
SROM	15	340	7	314	294	2,190	2,640
SROM	15	390	8	364	344	2,330	2,780
SROM	15	440	9	414	394	2,470	2,910
SROM	15	490	10	464	444	2,600	3,040
SROM	15	540	11	514	494	2,740	3,180
SROM	15	590	12	564	544		
SROM	15	640	13	614	594		
SROM	15	690	14	664	644		
SROM	15	740	15	714	694		
SROM	15	790	16	764	744		
SROM	15	840	17	814	794		
SROM	15	890	18	864	844		
SROM	15	940	19	914	894		
SROM	15	990	20	964	944		
SROM	15	1040	21	1014	994		

●\*1 有効ストローク(ストッパー無)は、スライダーの脱落を防止するため、端面に約3mmずつ余裕をとった数値です。

●\*2 有効ストローク(ストッパー付)は、スライダーがストッパーへ衝突することを避けるため、スライダーとストッパーの接点から約3mmずつ余裕をとった数値です。

●許容最高速度は0.85m/sec

● SROM・SROZ・SROMST・SROZST  
3 日目出荷  
●ストーカー早割は1明細行当たり一律300円  
●ストーカーAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円●数量別出荷目  
数量区分 標準対応 個別対応  
小口 大口  
数量 1~20 21~  
出荷日 通常 お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order  
注文例型式 - L  
SROM15 - 1040  
SROZ25 - 540  
MSCRL2 - 150Delivery  
出荷日在庫品 翌日出荷 P127  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。● SROM・SROZ・SROMST・SROZST  
3 日目出荷  
●ストーカーA早割は1明細行当たり一律300円  
●ストーカーAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円●数量別出荷目  
数量区分 標準対応 個別対応  
小口 大口  
数量 1~20 21~  
出荷日 通常 お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

● SROM・SROZ・SROMST・SROZST  
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127数量区分 標準対応  
小口 大口

数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~

値引率 基準単価  
5% 10% 18% お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

数量区分 標準対応  
小口 大口

数量 1~5 6~20 21~

値引率 基準単価  
5% 10% お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

数量区分 標準対応  
小口 大口

数量 1~5 6~20 21~

値引率 基準単価  
5% 10% お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。