

ガイドレール	材質	Type			
		寸法選択		寸法フリー指定	
スタンダード	S45C相当	GRR	P.672	GRRF	P.673
	S45C相当硬化処理 無電解ニッケルメッキ (HV500～)	GRRM	P.672	GRRMF	P.673
	CAC304 特殊固体潤滑剤埋設	GRMZ	P.672	GRMZF	P.673
	超高分子量 ポリエチレン	GRRP	P.672		—
ノック穴付	S45C相当	GRRN	P.672		—
	S45C相当硬化処理 無電解ニッケルメッキ (HV500～)	GRRMN	P.672		—
油溝有り	S45C相当硬化処理 無電解ニッケルメッキ (HV500～)	GRRMG	P.672		—

サイドガイドレール	材質	Type	
		寸法選択	寸法フリー指定
	CAC304 特殊固体潤滑剤埋設	SGRMZ	P.674

ガイドブロック	材質	Type	
		寸法選択	寸法フリー指定
	S45C相当硬化処理 無電解ニッケルメッキ (HV500～)	SGRA SGRB SGCB	P.680

スライドブロック	材質	Type	
		寸法選択	寸法フリー指定
	S45C相当	—	SLI P.675
	S45C相当硬化処理 無電解ニッケルメッキ (HV500～)	—	SLD P.675

無給油スライドプレート	材質	厚み (穴形状)	Type			
			寸法選択		寸法フリー指定	
	CAC304 特殊固体潤滑剤 埋設	3mm (皿穴)	STRLT	P.676	—	—
		5mm (皿穴)	STRLU	P.676	UTW	P.678
		5mm (ザグリ穴)	STRLUP	P.676	—	GRPZ P.677
		10mm (ザグリ穴)	STRL	P.676	STW STWT	P.678
	樹脂複層材	1mm 2.5mm	—	—	—	GRFZ P.677

■スチールタイプ

■スチール油溝付タイプ

■無給油銅合金タイプ  
樹脂タイプ

2-d2  
ザグリ穴 深さh

4-C0.5以下

3-d2  
ザグリ穴 深さh

4-C0.5以下

2-d2  
ザグリ穴 深さh

4-C0.5以下

3-d2  
ザグリ穴 深さh

4-C0.5以下

25 / ( 63 / 16 / 18 )<sup>G</sup>

GRR  
GRRN (ノック穴付)

GRRM  
GRRMN (ノック穴付)

GRRMG

GRMZ

GRRP

a矢視図 (GRRMGのみ)

油溝寸法

油溝ピッチ表

硬化処理 無電解ニッケルメッキ品は、写真と色が異なる場合がありますが、品質的には問題ありません。

型式	Type	B	A 選択	S 選択	W	T	X	Y	d1	d2	h	ds	ℓ	¥基準単価						
(スチールタイプ) GRR GRRN (ノック穴付) GRRM GRRMN (ノック穴付)	12.5	12.5	30	5	3.5	10	5	4.5	8	4.5	4.5	3	8	2,970	4,130	3,340	4,530	—	—	—
			40										12	3,040	4,200	3,410	4,600	—	—	—
			60										24	3,210	4,390	3,590	4,800	—	—	—
			80										30	3,400	4,590	3,770	4,990	—	—	—
			100										40	3,570	4,780	3,950	5,190	—	—	—
			120*										60	3,670	4,880	4,050	5,300	—	—	—
	15	15	40	5	5	10	5	5	8	4.5	4.5	4	12	3,130	4,300	3,520	4,720	3,720	1,950	1,170
			60										24	3,320	4,500	3,700	4,920	3,950	2,430	1,280
			80										30	3,500	4,700	3,890	5,120	4,180	2,850	1,400
			100										40	3,680	4,900	4,070	5,320	4,460	3,550	1,630
			120*										60	3,870	5,100	4,260	5,520	4,730	4,130	1,870
			150										90	4,240	5,500	4,790	6,100	5,400	5,050	—
(スチール油溝付タイプ) GRRMG	20	20	60	8 10	5	15	7	7	9.5	5.5	5.5	5	24	3,320	4,500	3,780	5,000	4,030	2,850	1,280
			80										30	3,500	4,700	3,960	5,200	4,250	3,510	1,520
			100										40	3,710	4,930	4,170	5,430	4,560	4,290	1,870
			120										60	3,940	5,180	4,400	5,680	4,880	4,960	2,100
			150										90	4,170	5,430	4,630	5,930	5,200	6,340	2,220
			200										140	4,450	5,730	4,910	6,230	5,650	7,440	2,680
	25	25	80	10 12 15	5	20	10	10	11	6.5	6.5	6	30	3,500	4,700	4,120	5,370	4,460	4,940	1,750
			100										40	3,780	5,000	4,390	5,670	4,820	6,020	2,100
			120										60	4,020	5,270	4,630	5,930	5,150	7,050	2,450
			150										90	4,190	5,450	4,810	6,120	5,420	7,690	2,920
			200										140	4,470	5,750	5,080	6,420	5,870	10,630	3,500
			250										190	5,160	6,500	6,630	8,100	7,960	13,970	—
(無給油銅合金タイプ) GRMZ	30	30	80	12 15 20	8	25	10	10	14	9	9	8	30	5,480	6,850	6,100	7,520	6,510	6,520	2,100
			100										40	5,760	7,150	6,370	7,820	6,880	8,090	2,450
			120										60	6,150	7,580	6,930	8,420	7,490	9,530	2,920
			150										90	6,420	7,870	7,340	8,870	8,020	10,090	3,500
			200										140	6,980	8,480	7,900	9,480	8,860	12,950	4,200
			300										240	7,920	9,500	8,930	10,600	9,970	22,340	—
(樹脂タイプ) GRRP	30	30	80	12 15 20	8	25	10	10	14	9	9	8	30	5,480	6,850	6,100	7,520	6,510	6,520	2,100
			100										40	5,760	7,150	6,370	7,820	6,880	8,090	2,450
			120										60	6,150	7,580	6,930	8,420	7,490	9,530	2,920
			150										90	6,420	7,870	7,340	8,870	8,020	10,090	3,500
			200										140	6,980	8,480	7,900	9,480	8,860	12,950	4,200
			300										240	7,920	9,500	8,930	10,600	9,970	22,340	—

Order  
注文例

型式 - A - S  
GRR20 - 100 - 10  
GRRMG30 - 150 - 20  
SF - GRRM25 - 150 - 10  
脱脂洗浄サービス P.124

Delivery  
出荷日

●GRMZ  
在庫品 翌日出荷 P.127  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。  
●GRR GRRP GRRN  
3 日日出荷  
●GRRM GRRMG GRRMN  
5 日日出荷  
ストーク B 3日日出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P.128  
3本以上で1明細行当たり一律2,160円  
ストーク対応なし

Price  
価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127  
数量区分 標準対応 大口 個別対応  
数量 1～9 10～14 15～19 20～50 51～  
値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り  
出荷日 通常 +3日  
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration  
追加加工

型式 - A - S - (SC)  
GRR20 - 100 - 8 - SC  
追加加工はスチールタイプ  
のみの適用となります。

Alteration  
Code

SC

Spec.

SC=指定1mm単位  
指定方法 SC6  
1≤SC≤T-2

¥/1Code

500

1-671

1-672