

サポートユニット 固定側・角型タイプ<コストダウン>

-エコノミータイプ/ラジアルベアリングタイプ

◎ CADデータフォルダ名: 10_Ball_Screws



Type	M材質	S表面処理
(①③)	(⑤⑥)	(①③⑤⑥)
BSWE	S45C	四三酸化鉄皮膜
BSWEM	SS400	無電解ニッケルメッキ
BSWER		低温黒色クロムメッキ

■構成部品

番号	部品名称	数量
①	ペアリングハウジング	1
②	日系アンギュラベアリング0級	1組
③	カバー	1
④	オイルシール	2
⑤	カラー	2
⑥	締付けナット(セットビス付き)	1

BSWERのペアリングは低発塵グリース封入済。
No.10Sはオイルシールの内径が従来品よりも小さくなっています。
ミスミのボールねじと一緒にご使用される際はサポートユニットの付属カラーが1つ余ります。

型式	Type	No.	d	L	L1	L2	B	H	h	B1	H1	P	d1	d2	ℓ	M (細目)	T	オイルシール適応軸径	BSWE	BSWEM	BSWER
		1022	10		27	29.5	6			40	22		32			M10×1.0	17	14	4,930	5,840	6,790
		10S								43	25		35	52	9						
		10								41	23		33				12				
		1223								43	25		35								
		12																			
		1526								*48	26		36								
		1528								15	29	38	5	80	*50	28	41	38	60	11	
		15																			
		20																			
		25																			

No.15のH寸法の場合、H寸法が標準タイプより2mm高くなります。

No.20とボールねじBSSZ(K)250、BSSR(K)250、BSST250、BSBR(K)250及びNo.15とボールねじBSBR(K)2010との組合せでは、ボールねじのナットが底面に接触する可能性がありますので、設計時に十分ご注意ください。

Order
注文例
型式
BSWE20
Price
価格
Delivery
出荷日
在庫品 翌日出荷 P127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127
■サポートユニットの取付部精度及びペアリング、付属カラー、締付けナット詳細は P777

■ボールねじ適用表 P774

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

BSWERのペアリングは低発塵グリース封入済。

No.10Sはオイルシールの内径が従来品よりも小さくなっています。

ミスミのボールねじと一緒にご使用される際はサポートユニットの付属カラーが1つ余ります。

</div