


MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

油圧・水圧用ブロックマニホールド
-横貫通穴・縦半貫通穴タイプ-

2日納期短縮



○カタログ規格外品はこちら P.131 ○CADデータフォルダ名: 50_Manifolds
テーパーねじの推奨締付トルク・貫通下穴情報詳細はP.1252をご確認ください。
型式の前に「G-」をつけると「PTねじ(管用テーパーメンジ)」から、「JIS B 0202」に準ずる「PFねじ(管用平行めんじ)」に変更ができます(単価の変更はございません)。

Type										M材質	S表面処理	最高使用圧力
ピッチ(P)固定			ピッチ(P)指定									
30×35角	40角	50角	70角	30×35角	40角	50角						
BMRS	BMRF	BMRFL	BMRL	—	BMRF	BMRFLP	一般構造用鋼	三価クロメート	—	20.6MPa≈210kgf/cm ² 以下		
—	BMRFM	BMRFLM	BMRLM	—	—	BMRFMP	無電解ニッケルメッキ	—	—	1MPa≈10kgf/cm ² 以下		
BMRSR	BMRFR	BMRFLR	—	BMRSR	BMRF	BMRF	SUS304	—	—			
—	BMRF	—	—	—	—	—	黄銅	—	—			

図面は連数3を選択時のものです。
R・G・Kのねじ合計の数は5となります。

○取付穴形状は自由にお選び頂けます。
○取付穴形状変更を指定しない場合は、取付穴基本形状になります。

<L寸法の計算方法>
例: BMRFP3-～P35 の場合
L=NXP+2E=(連数3-1)×35+2×35=140

RoHS

Type	取付穴形状変更	連数	Rc(PT), NPT選択	R	G・K	ピッチP	ピッチ数	R・G・K 総ねじ数	A	B	E	F	X	Y	取付穴 M
(30×35角)				1	—	—	0	3							
ピッチ固定	ピッチ指定			2	—	—	1	4							
BMRS	BMRSR	BMRSR	NA(通し)	3	—	—	2	5							
(40角)				4	1(1/8)	1(1/8)	30	20~50							
ピッチ固定	ピッチ指定			5	2(1/4)	2(1/4)									
BMRF	BMRFM	BMRF	T(タップ)	6	—	—	3	6							
BMRF	BMRF	BMRF	ZT(ザグリタップ)	7	—	—	4	7							
BMRF	BMRF	BMRF		8	—	—	5	8							
(50角)				1	—	—	6	9							
ピッチ固定	ピッチ指定			2	—	—	7	10							
BMRFL	BMRFLP	BMRFL	NA(通し)	3	—	—	8	—							
BMRFLM	BMRFLMP	BMRFL	T(タップ)	4	1(1/8)	2(1/4)	40	25~50							
BMRFLR	BMRFLRP	BMRFL	ZT(ザグリタップ)	5	2(1/4)	3(3/8)									
(70角)				6	3(3/8)	4(1/2)	50	35~60							
ピッチ固定				7	4(1/2)	5(3/4)									
BMRL	BMRLM	BMRL	NA(通し)	8	6(3/4)	6(3/4)									
BMRLM	BMRLM	BMRL	T(タップ)	1	—	—	0	3							
BMRLM	BMRLM	BMRL	ZT(ザグリタップ)	2	6(3/4)	8(1)	60	20~45							
BMRLM	BMRLM	BMRL		3	8(1)	—									
BMRLM	BMRLM	BMRL		4	—	—	70	20~40							

○型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMRF)注文方法は注文例をご確認ください。
○R・G・Kは()の前の1・2・3・4・6・8・1N・2N・3N・4Nでご指定ください。
○ピッチ指定タブは連数を選択できません。

○ピッチ指定する場合には、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択ください。
○連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。

○ピッチを指定する場合には、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択ください。

○型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMRAF)注文方法は注文例をご確認ください。

○R・G・Kは()の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。

○ピッチ指定タブは連数を選択できません。

○ピッチを指定する場合には、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択ください。

○連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角を除く)

○印25角・30×40角の連数7・8選択時、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○25角・30×40角ピッチ指定タブのG・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMRAF)注文方法は注文例をご確認ください。

○R・G・Kは()の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。

○ピッチ指定タブは連数を選択できません。

○ピッチを指定する場合には、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択ください。

○連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角を除く)

○印25角・30×40角の連数7・8選択時、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○25角・30×40角ピッチ指定タブのG・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMRAF)注文方法は注文例をご確認ください。

○R・G・Kは()の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。

○ピッチ指定タブは連数を選択できません。

○ピッチを指定する場合には、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択ください。

○連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角を除く)

○印25角・30×40角の連数7・8選択時、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○25角・30×40角ピッチ指定タブのG・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMRAF)注文方法は注文例をご確認ください。

○R・G・Kは()の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。

○ピッチ指定タブは連数を選択できません。

○ピッチを指定する場合には、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択ください。

○連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角を除く)

○印25角・30×40角の連数7・8選択時、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○25角・30×40角ピッチ指定タブのG・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMRAF)注文方法は注文例をご確認ください。

○R・G・Kは()の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。

○ピッチ指定タブは連数を選択できません。

○ピッチを指定する場合には、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択ください。

○連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角を除く)

○印25角・30×40角の連数7・8選択時、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○25角・30×40角ピッチ指定タブのG・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMRAF)注文方法は注文例をご確認ください。

○R・G・Kは()の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。

○ピッチ指定タブは連数を選択できません。

○ピッチを指定する場合には、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択ください。

○連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角を除く)

○印25角・30×40角の連数7・8選択時、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○25角・30×40角ピッチ指定タブのG・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMRAF)注文方法は注文例をご確認ください。

○R・G・Kは()の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。

○ピッチ指定タブは連数を選択できません。

○ピッチを指定する場合には、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択ください。

○連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角を除く)

○印25角・30×40角の連数7・8選択時、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○25角・30×40角ピッチ指定タブのG・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMRAF)注文方法は注文例をご確認ください。

○R・G・Kは()の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。

○ピッチ指定タブは連数を選択できません。

○ピッチを指定する場合には、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択ください。

○連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角を除く)

○印25角・30×40角の連数7・8選択時、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○25角・30×40角ピッチ指定タブのG・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMRAF)注文方法は注文例をご確認ください。

○R・G・Kは()の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。

○ピッチ指定タブは連数を選択できません。

○ピッチを指定する場合には、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択ください。

○連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角を除く)

○印25角・30×40角の連数7・8選択時、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○25角・30×40角ピッチ指定タブのG・KはM3・M4・M5(M5)を選択できません。

○型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMRAF)注文方法は注文例をご確認ください。

○R・G・Kは()の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。

○ピッチ指定タブは連数を選択できません。

○ピッチを指定する場合には、G・KはM3・M4・M5(M5)を選択ください。

○連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角を除く)