


油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル

-L字穴タイプ

テーパおねじの推奨締付トルク・貫通下穴情報詳細はP1252をご確認ください。

型式の前に「G-」を付けるとPTねじ(管用テバメねじ)から、JIS B 0202に準ずる「PFねじ(管用平行めねじ)」に変更ができます(単価の変更はございません)。



●取付穴形状は自由にお選び頂けます。
●取付穴形状変更を指定しない場合は、取付穴基本形状になります。

*図面は連数3を選択時のものです。例: BTLS3-~P35の場合
Q・Rのねじ合計の数は6となります。

<L寸法の計算方法>
例: BTLS3-~P35の場合
L=N×P+2E=(連数3-1)×35+2×20=110

型式 Type	取付穴形状変更	連数 Q・R	Rc(PT), NPT選択		ピッチP 固定タイプ	ピッチP 固定タイプ	ピッチ数 N	Q・R 締ねじ数	A	B	E	F	X	Y	取付穴 M
			1	2											
(20角) ピッチ固定 BTLSB		1					0	2							
		2					1	4							
		3					2	6							
		4	1(1/8)				3	8							
		5	2(1/4)				4	10							
		6	3(3/8)				5	12							
		7	1N(NPT1/8)				6	14							
		8	2N(NPT1/4)				7	16							
(30角) ピッチ固定 BTLS BTLSL BTLSM BTLSMP BTLSR BTLSR BTLS BTLS		1					0	2							
		2					1	4							
		3	1(1/8)				2	6							
		4	2(1/4)				3	8							
		5	3(3/8)				4	10							
		6	1N(NPT1/8)				5	12							
		7	2N(NPT1/4)				6	14							
		8	3N(NPT3/8)				7	16							
(40角) ピッチ固定 BTLSK BTLSKP BTLSMK BTLSMKP BTLSRK BTLSRK BTLS BTLS	NA(通し)	1					0	2							
		2					1	4							
		3	1(1/8)				2	6							
		4	2(1/4)				3	8							
		5	3(3/8)				4	10							
		6	1N(NPT1/8)				5	12							
		7	2N(NPT1/4)				6	14							
		8	3N(NPT3/8)				7	16							
(50角) ピッチ固定 BTLSFL BTLSFLP BTLSFLM BTLSFLR		1					0	2							
		2					1	4							
		3	2(1/4)				2	6							
		4	3(3/8)				3	8							
		5	4(1/2)				4	10							
		6	6(3/4)				5	12							
(60角) ピッチ固定 BTLSFLK BTLSFLKP BTLSFLK BTLSFLK		1					0	2							
		2					1	4							
		3	2(1/4)				2	6							
		4	3(3/8)				3	8							
		5	4(1/2)				4	10							
		6	6(3/4)				5	12							
(70角) ピッチ固定 BTLL		1					0	2							
		2					1	4							
		3	6(3/4)				2	6							
		4	8(1)				3	8							

●型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BTLS)注文方法は注文例をご確認ください。
●Q・Rは()の前の1・2・3・4・6・8・1N・2N・3Nで指定ください。
●ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。
●ピッチを指定する場合には総手の取付に必要な寸法でご注意ください。
●連数6・8の場合に連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(20角の場合を除く)
●プロック角30タイプで、0・Rを共に3/8を選択された場合、テーパおねじ同士干渉する可能性がありますので、プロック角30タイプをご選択ください。
●プロック角50タイプで、0・Rを共に3/4を選択された場合、テーパおねじ同士干渉する可能性がありますので、プロック角50タイプをご選択ください。

連数	ピッチ(P) 固定 ¥基準単価																
	20角	30角	40角	50角	60角	70角	BTLSB	BTLSBR	BTLS	BTLSM	BTLSFL	BTLS	BTLSK	BTLSKP	BTLSMK	BTLSFLK	BTLSFLKP
1	1,680	2,400	1,880	1,920	2,730	3,760	2,230	2,150	2,240	3,470	3,640	4,590	4,040	4,040	5,730		
2	1,970	3,000	2,170	2,210	3,280	4,350	2,580	2,460	2,570	3,690	4,020	4,020	5,630	4,530	4,530	7,190	
3	2,360	3,300	2,560	2,600	3,680	5,120	3,040	2,890	2,990	3,890	4,740	4,740	6,790	5,370	5,370	8,520	
4	2,460	3,800	2,660	2,700	3,700	5,320	3,160	3,020	3,120	4,170	5,180	5,210	8,390	5,900	5,900	9,550	
5	2,540	4,340	2,740	2,770	4,020	5,470	3,440	3,210	4,430	5,450	5,480	9,680	6,240	6,270	—		
6	2,820	5,050	3,020	3,060	4,380	5,710	3,800	3,540	3,650	4,890	5,860	5,890	10,870	6,760	6,790	—	
7	3,190	5,520	3,320	3,340	4,920	—	—	3,880	3,970	5,540	—	—	—	—	—	—	
8	3,340	5,970	3,700	3,710	5,170	—	—	4,010	4,780	6,620	—	—	—	—	—	—	

連数	ピッチ(P) 指定 ¥基準単価															
	30角	40角	50角	60角	BTLS	BTLSMP	BTLSRP	BTLSK	BTLSKP	BTLSFL	BTLSFLM	BTLSFLR	BTLSFLK	BTLSFLKP	BTLL	
2	2,770	3,470	3,060	3,110	4,160	4,660	5,150	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3,150	3,870	3,460	3,520	4,670	5,350	5,970	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	3,230	3,230	4,230	3,570	3,630	4,880	5,760	6,460	—	—	—	—	—	—	—	—
5	3,450	4,350	4,780	3,830	3,890	5,290	5,980	6,740	—	—	—	—	—	—	—	—
6	3,660	3,660	4,980	4,150	4,210	5,810	6,030	6,850	—	—	—	—	—	—	—	—
7	4,090	4,090	5,510	4,490	4,640	6,220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	4,220	5,820	4,710	4,780	6,620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

●型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BTLS)注文方法は注文例をご確認ください。

●Q・Rは()の前の1・2・3・4・6・8・1N・2N・3Nで指定ください。

●ピッチを指定する場合には総手の取付に必要な寸法