

■ソケット **RoHS**

Type	材質
SGPPSH	S25C
SUTPSH	SCS13A

(L) Rc (PT) (D)

■六角ソケット **RoHS**

Type	材質
SGPSH	S25C

2-Rc (PT) (D) (L) B (二面幅)

■エルボ **RoHS**

Type	材質
SGPPEH	S25C
SUPESH	SCS13A

(L) Rc (PT) (D)

■45°エルボ **RoHS**

Type	材質
SGPHEH	S25C
SUTHEH	SCS13A

(L) Rc (PT) (D)

■メス・オスエルボ **RoHS**

Type	材質
SGPELH	S25C
SUTELH	SCS13A

R (PT) (D) Rc (PT) (L) B (L2)

■チーズ **RoHS**

Type	材質
SGPPTH	S25C
SUTPTH	SCS13A

Rc (PT) (L) (D)

■プラグ **RoHS**

Type	材質
SGPPPJ	S25C
SUPPPJ	SCS13A

(H) (T) (L) R (PT)

型式		SGPPSH		SUTPSH		SGPPSH		SUTPSH	
Type	No.	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ	¥基準単価 1~4コ
SGPPSH	6A	1/8	19	22	19	26	240	230	710
	8A	1/4	22	25	22	28	200	190	700
	10A	3/8	28	28	25	33	190	170	820
	15A	1/2	32	32	32	37	340	320	950
	20A	3/4	38	38	38	42	380	340	1,340
SUTPSH	25A	1	46	45	45	45	630	600	2,040
	32A	1 1/4	58	50	55	52	920	880	3,490
	40A	1 1/2	63	55	65	56	1,190	1,130	4,130
	50A	2	76	60	75	66	1,750	1,670	5,950
									5,650

☞表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		SGPSH		SUTPUJ		SGPPUJ		SUTPUJ	
Type	No.	Rc (PT)	B	(D)	(L)	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ
SGPSH	8A	1/4	21	8	20	28	200	190	
	10A	3/8	25.5	9	25	33	200	190	
	15A	1/2	32	9	32	37	330	320	
	20A	3/4	38	12	38	42	410	390	
	25A	1	46	13	46	45	570	550	
SUTPUJ	32A	1 1/4	58	14	55	52	1,050	990	

☞表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		SGPPEH		SUPESH		SGPPEH		SUPESH	
Type	No.	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ	¥基準単価 1~4コ
SGPPEH	6A	1/8	23	21.6	23	21.1	430	390	1,570
	8A	1/4	23	21.6	23	21.6	360	320	1,230
	10A	3/8	27	25.5	27	25.5	420	370	1,240
	15A	1/2	34	28.9	34	28.9	520	470	1,620
	20A	3/4	39	33.1	39	33.1	570	510	2,140
SUPESH	25A	1	47	38.2	47	38.2	770	690	3,200
	32A	1 1/4	56	45.0	56	45.0	1,580	1,420	5,310
	40A	1 1/2	63	50.8	63	50.8	1,690	1,520	7,140
	50A	2	76	60.1	76	60.1	2,710	2,430	12,530
									11,280

☞表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		SGPHEH		SUTHEH		SGPHEH		SUTHEH	
Type	No.	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ	¥基準単価 1~4コ
SGPHEH	8A	1/4	23	18.4	23	18.4	620	590	1,500
	10A	3/8	27	18.9	27	18.9	660	630	1,730
	15A	1/2	34	24.1	34	24.1	810	770	2,300
	20A	3/4	39	26.7	39	26.7	990	940	3,120
	25A	1	47	30.3	47	30.3	1,350	1,270	4,090
SUTHEH	32A	1 1/4	56	35.5	57	35.5	2,000	1,800	8,330
	40A	1 1/2	63	39.6	63	39.6	2,460	2,340	9,510
	50A	2	76	46.4	77	47.4	4,750	4,270	10,080
									9,060

☞表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		SGPELH		SUTELH		SGPELH		SUTELH	
Type	No.	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	¥基準単価 1~9コ
SGPELH	8A	1/4	24	28.5	39	21	27	32.5	45
	10A	3/8	24	34.5	40	25	28	33.5	55
	15A	1/2	32	40.5	51	29	35	38	44.5
	20A	3/4	36	47.5	58	33	40	46	55.5
	25A	1	46	55.5	71	38	48	56	70.5
SUTELH	32A	1 1/4	56	44.5	61	28	41	980	930
	40A	1 1/2	63	47.5	72	35	48	1,300	1,240
	50A	2	76	55.5	86	44	57	1,890	1,720
									5,970

☞表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		SGPPTH		SUTPTH		SGPPTH		SUTPTH	
Type	No.	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~20コ	¥基準単価 1~4コ
SGPPTH	8A	1/4	23	21.6	23	21.6	550	520	1,640
	10A	3/8	27	25.5	27	25.5	590	560	1,930
	15A	1/2	34	28.9	34	28.9	660	620	2,590
	20A	3/4	39	33.1	39	33.1	840	790	3,760
	25A	1	47	38.2	47	38.2	1,180	1,060	4,590
SUTPTH	32A	1 1/4	56	45.0	56	45.0	1,880	1,780	6,680
	40A	1 1/2	63	50.8	63	50.8	2,040	1,930	8,250
	50A	2	76	60.1	76	60.1	3,960	3,750	11,690
									11,100

☞表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		SGPPPJ		SUPPPJ		SGPPPJ		SUPPPJ	
Type	No.	R (PT)	(L)	(T)	(H)	(L)	(T)	(H)	¥基準単価 1~4コ
SGPPPJ	8A	1/4	11	9	9	11	7	9	300
	10A	3/8	12	10	12	12	9	12	350
	15A	1/2	15	11	14	15	10	14	400
	20A	3/4	17	12	17	17	11	17	430
	25A	1	19	13	19	20	12	21	590
SUPPPJ	32A	1 1/4	22	14	23	22	13	23	1,500
	40A	1 1/2	22	15	26	22	14	28	1,830
	50A	2	26	16	32	26	15	33	1,820
									1,720
									8,130

☞表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■六角ニップル **RoHS**

Type	材質
SGPNRJ	S25C
SUTNRJ	SCS13A

(L) (D) (B) R (PT)

■ユニオン (リング付) **RoHS**

Type	本体	材質
SGPPUJ	S25C	ニトリルゴム
SUTPUJ	SCS13A	

(L) (A) (B) Rc (PT) (D) (B) (二面幅)

■異径ソケット **RoHS**

Type	材質
SGPSDJ	S25C
SUTSSJ	SCS13A

(L) (D) (T1) (T2)

■異径ニップル **RoHS**

Type	材質
SGPNPJ	S25C
STUPDJ	SCS13A

(B) (L) (A) (D1) (D2) (T1) (T2)

■異径チーズ **RoHS**

Type	材質
SGPTDJ	S25C

(B) (T1) (T2) (A) (B)

■プッシング **RoHS**

Type	材質
SGPPBJ	S25C
SUTPBJ	SCS13A

(B) (L) (C) (D) (T1) (T2)

継手仕様

継手材料	銅製 JIS G4051のS25C 又は相当品 ステンレス製 JIS G3459/SUS304TP 又は相当品
最高使用温度	S25C 350℃ SUS304 800℃
最高使用圧力	20.6MPa
適用配管	炭素鋼管 JIS G3454・3455・3456の鋼管を用いた配管 ステンレス鋼管 JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管

*S25C材はJIS B2316(2欄)、SUS304材はJIS B2316(1欄)にて製作しております。
☞ 鋳造の為、(L)や(T)等の()内寸法は参考値であり保証値ではありません。

型式		SGPNRJ		SUTNRJ		SGPNRJ		SUTNRJ	
Type	No.	R (PT)	(D)	(L)	(B)	(D)	(L)	(B)	¥基準単価 1~4コ
SGPNRJ	6A	1/8	11	27	12	10	28	12	300
	8A	1/4	15	35	17	12	34	14	200
	10A	3/8	15	37	19	13	36	19	190
	15A	1/2	17	43	23	16	42	23	290
	20A	3/4	20	49	29	18	47	29	360
SUTNRJ	25A	1	22	54	35	20	52	35	530
	32A	1 1/4	22	56	46	22	56	46	900
	40A	1 1/2	25	62	50	23	60	50	1,300
	50A	2	29	72	63	25	66	63	1,680
									1,600

☞表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		SGPPUJ		SUTPUJ		SGPPUJ		SUTPUJ	
Type	No.	Rc (PT)	(B)	(L)	(A)	(B)	リング 1~4コ	¥基準単価 5~20コ	¥スライド単価 1~4コ
SGPPUJ	8A	1/4	22	38	18	32	P18	1,100	1,040
	10A	3/8	26	40	20	41	P20	1,100	1,040
	15A	1/2	32	44	22	46	G25	1,220	1,160
	20A	3/4	38	50	26	54	G30	1,680	1,590
	25A	1	47	56	28	63	G35	2,640	2,510
SUTPUJ	32A	1 1/4	58	62	30	74	G45	3,480	3,300
	40A	1 1/2	63	70	32	80	G50	5,710	5,190
	50A	2	76	76	36	95	G65	10,440	9,430
									29,550

■特長：ナットを回して外すことができるため、管自体を回さなく取外し可能な継手です。
☞表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		Rc (PT)		SGPSDJ		SUTSSJ		SGPSDJ		SUTSSJ	
Type	No.	T ₁	T ₂	L	(D)	L	(D)	¥基準単価 1〜9コ	¥スライド単価 10〜30コ	¥基準単価 1〜9コ	¥スライド単価 10〜30コ
SGPSDJ	12	1/8	1/4	25	22	28	22	510	460	1,080	790
	23	1/4	3/8	28	28	33	25	510	460	1,080	790
	34	1/4	1/2	32	32	37	32	720	650	1,400	1,040
	24	3/8	1/2	32	32	37	32	720	650	1,650	1,220
SUTSSJ	36	3/8	3/4	38	38	42	38	950	860	2,040	1,520
	46	1/2	3/4	38	38	42	38	950	860	2,040	1,520
	48	1/2	1	45	46	45	45	1,300	1,170	2,890	2,340
	68	3/4	1	45	46	45	45	1,300	1,170	2,890	2,340

表示数量超はWOSにてご確認ください。