

HOSE MOUNTING CONNECTOR

ARM LOCK COUPLERS

樹脂ホース取付コネクタ/アームロックカプラー

価格改訂

納期短縮

：新価格


CADデータフォルダ名：51_Pipes_Fitting_Valves

■樹脂ホース取付コネクタ



RoHS

Type	M材質							対応ホース
	ニップル	インナー	ゴムキャップ	ワッシャ	袋ナット	ゴムパッキン	スリーブ・リング	
TCSM	SCS13	—	—	—	SCS13	NBR	POM	HOTR□・HOTRS□・HOTSG□・HOTG□



型式		L	六角・八角対辺 B	V	(F)	G	R (PT)	対応ホース	¥基準単価 1～4コ	¥スライド単価 5～10コ
Type	No.									
TCSM (ステンレス)	9	54.5	30	7	33	—	3/8	HOTR□ HOTRS□ HOTSG□ HOTG□	4,500	4,280
	12	59	32	10	35.5		1/2		4,810	4,570
	15	60	36	12	40		1/2		5,960	5,660
	19	64	41	16.5	45		3/4		7,950	7,550
	25	70	50	22	54		1		10,260	9,750

使用圧力は、対応ホースと同様です。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■アームロックカプラー

一オネジアダプター



RoHS

Type	M材質
SNAMA	SCS14A

一メネジアダプター



RoHS

Type	M材質
SNAFA	SCS14A

一ホース取付アダプター



RoHS

Type	M材質
SNAHA	SCS14A

一オネジソケット



RoHS

Type	M材質		
SNAMJ	本体	カム	リング
	SCS14A	SMS1025	SUS304

一メネジソケット



RoHS

Type	M材質		
SNAFJ	本体	カム	リング
	SCS14A	SMS1025	SUS304

一ホース取付ソケット



RoHS

Type	M材質		
SNAHJ	本体	カム	リング
	SCS14A	SMS1025	SUS304

アームロックカプラーは、米国MIL規格A-A-59326-1998 (旧MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、同一サイズであれば同規格他社製品とも互換性を有します。

型式		No.	A	B	C	I	H	h	¥基準単価 1～19コ	¥スライド単価 20～30コ
Type										
SNAHJ	20A	110	52	32	21	86	32	2,960	2,670	
	25A	125	60	37	27	100	38	3,180	2,870	
	40A	188	90	54	41	110	46	4,120	3,710	
	50A	197	97	63	53	129	51	5,150	4,640	



型式

TCSM25

SNAMA20A



在庫品

翌日出荷

P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HOSE BANDS

ホースバンド

価格改訂

納期短縮

：新価格

CADデータフォルダ名：51_Pipes_Fitting_Valves

P1355のダクトホースを取付ける際にもご使用できます。


ホースバンドはホースの抜けを防止するための商品です。構造上、締付範囲の最小で、すき間が生じる場合があります。

一スタンダードタイプ



RoHS

HOSBS



M 材質 SUS304



型式

HOSBS13N



在庫品

翌日出荷

P.127


ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

一スバイラルタイプ



RoHS

HOSSB




M 材質 SUS304

一手締めタイプ



RoHS

HOSBH



M 材質 SPCC S 表面処理 三価クロメート

一安全キャップ付タイプ



RoHS

Type	M材質			
HOABS (セミステンレス)	バンド	ハウジング	ボルト	キャップ
	SUS430	SUS430	鉄 (亜鉛メッキ)	PE
HOASU (オールステンレス)	SUS304	SUS304	SUS304	PE



型式

HOABS13



在庫品

翌日出荷

P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式		ホース外径 締付範囲 (mm)	L	T	E	締付トルク (N・m)	HOABS		HOASU	
Type	No.						¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～30コ	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～30コ
HOABS HOASU	8	8～12	21.5	0.7	9	3.5	190	170	370	340
	10	10～15					190	170	370	340
	11	11～17					190	170	370	340
	13	13～20					200	180	380	350
	16	16～22					210	190	390	360
	18	18～25					240	220	480	440
	22	22～30					240	220	490	450
	25	25～35	27	0.8	13	5	250	230	480	440
	27	27～40					250	230	490	450
	30	30～45					250	230	500	450
	35	35～50					260	230	500	450
	40	40～55					270	240	520	470
	45	45～60				6	270	240	530	480
	55	55～70					310	280	560	510

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

51 管・継手
ホース・バルブ