

ふっ素樹脂継手/ふっ素樹脂バルブ

CADデータフォルダ名: 53_Fittings

■メイルコネクタ
■ボアスルーコネクタ

FENL (メイルコネクタ)
FECT (ボアスルーコネクタ*貫通継手)

RoHS

型式 Type	適用チューブ 外径 (mm)	呼び R (PT)	T	A	B	C	D	E	F	W	FENL		FECT	
											¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
FENL FECT	4	1	1/8	26	9	11	7	3	10	10	1,440	1,150	1,440	1,150
		2	1/4	30	13				14	14	1,590	1,270	1,590	1,270
	6	1	1/8	29	9				10	10	1,310	1,040	1,310	1,040
		2	1/4	33	13	14	10	4	12	14	1,310	1,040	1,310	1,040
	8	1	1/8	33	9			4	14	14	1,760	1,400	—	—
		2	1/4	36	13	18	12	6	17	14	1,620	1,290	1,620	1,290
FENL FECT	10	3	3/8	37				6	17	17	1,780	1,420	1,780	1,420
		2	1/4	40	13			6	17	17	1,950	1,560	1,950	1,560
	8	3	3/8	40				8	22	17	1,950	1,560	1,950	1,560
		4	1/2	43	17	21	16	8	22	22	2,440	1,950	2,440	1,950
	6	1	1/8	33	9			4	14	14	1,760	1,400	—	—
		2	1/4	36	13	18	12	6	17	14	1,620	1,290	1,620	1,290

① FECTはボディの内径を貫通させてあり、チューブはボディを通過して自由な位置でセットできます。
② サイズ8→1は、FENLのみになります。

■メイルエルボ

FEMLT

RoHS

型式 Type	適用チューブ 外径 (mm)	呼び R (PT)	T	B	C	D	E	F	G	W	¥基準単価	¥スライド単価
											1~4コ	5~20
FEMLT	4	1	1/8	17	11	7	3	10	16	11	2,070	1,650
		2	1/4	18				20	20	14	2,860	2,280
	6	1	1/8	20				17	17	11	1,860	1,480
		2	1/4	21	14	10	4	12	21	14	2,010	1,600
	8	3	3/8	23				22	17	17	2,930	2,340
		1	1/8	25			4	20	14	14	2,240	1,790
FEMLT	10	2	1/4	25	18	12	6	17	24	14	2,240	1,790
		3	3/8	27			6	25	17	17	3,320	2,650
	8	2	1/4	30			6	26	17	17	2,980	2,380
		3	3/8	30	21	16	8	22	27	17	2,600	2,080
	6	4	1/2	32			8	31	22	22	4,000	3,200
		1	1/8	25			4	20	14	14	2,240	1,790

■ユニオン

FETP

RoHS

型式 Type	適用チューブ 外径 (mm)	A	C	D	E	F	W	¥基準単価	¥スライド単価
								1~4コ	5~20
FETP	4	27	11	7	3	10	8	1,830	1,460
	6	33	14	10	4	12	10	1,490	1,190
	8	42	18	12	6	17	14	2,130	1,170
	10	48	21	16	8	22	17	2,400	1,920

■ユニオンエルボ

FEUE

RoHS

型式 Type	適用チューブ 外径 (mm)	B	C	D	E	F	W	¥基準単価	¥スライド単価
								1~4コ	5~20
FEUE	4	15	11	7	3	10	8	2,320	1,970
	6	19	14	10	4	12	10	2,050	1,740
	8	25	18	12	6	17	14	2,990	2,540
	10	30	21	16	8	22	17	4,080	3,460

■ユニオンティ

FEUT

RoHS

型式 Type	適用チューブ 外径 (mm)	A	B	C	D	E	F	W	¥基準単価	¥スライド単価
									1~4コ	5~20
FEUT	4	30	15	11	7	3	10	8	2,970	2,370
	6	38	19	14	10	4	12	10	2,480	1,980
	8	50	25	18	12	6	17	14	3,640	2,910
	10	60	30	21	16	8	22	17	4,960	3,960

■異径ユニオン

FEUR

RoHS


型式 Type	適用チューブ 外径 (mm) T1	適用チューブ 外径 (mm) T2	A	C1	C2	D1	D2	W	F1	F2	¥基準単価	¥スライド単価
											1~4コ	5~20
FEUR	6	4	31	14	11	10	7	10	12	10	1,880	1,590
	8	6	37	18	14	12	10	14	17	12	2,050	1,740
	10	8	45	21	18	16	12	17	22	17	2,660	2,260
	12	10	53	25	21	18	16	19	26	22	2,980	2,530

■ふっ素樹脂継手
—チューブインサート—


FETBS

RoHS

温度対圧力曲線



構造図



仕様

使用流体	超純水・酸・アルカリ・有機溶剤
使用温度範囲	0~100℃
最高使用圧力	呼び径4~8: 0.8MPa 呼び径10: 0.6MPa

① チューブはP1416のふっ素樹脂チューブ、P1417のふっ素ゴムチューブを参照してください。



型式 ー 呼び
FENL4 ー 1



在庫品 翌日出荷 P127

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
②クリーンルーム内で個別包装して出荷致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ふっ素樹脂バルブ
—二方バルブ—

FBT

RoHS

■ふっ素樹脂バルブ
—ニードルバルブ—

FBNB

RoHS



型式 FBT8




在庫品 翌日出荷 P127

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
②クリーンルーム内で個別包装して出荷致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~5	6~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。



53
吸着部
品・継
手