

WASHERS -QUENCHED TYPE-

金属ワッシャ

一焼入品 並級/精密級 T寸選択タイプ

価格改訂

：新価格

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

規格追加
赤字表示

WASHERS -QUENCHED TYPE-

金属ワッシャ


一焼入品 並級/精密級 寸法フリー指定タイプ

大口
対応
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

①カタログ規格外品はこちら **P.131**
② CADデータフォルダ名：33_Washers


①カタログ規格外品はこちら **P.131**
② CADデータフォルダ名：33_Washers



RoHS

型式		材質	S表面処理	H硬度
並級	精密級			
WSSBH	WASBH	S45C相当	四三酸化鉄被膜 無電解ニッケルメッキ	45～50HRC
WSSMH	WASMH			
WSSSH	WASSH	SUS440C相当	—	—

①S45C相当焼入品は肉厚・長さによって45HRC以下になる場合があります。
②ステンレス焼入品(WSSSH・WASSH)は焼入により変色する場合があります。



並級

精密級

型式		V 選択	T 選択	¥基準単価					
Type	D			並級	精密級				
				WSSBH	WSSMH	WSSSH	WASBH	WASMH	WASSH
一並級一 WSSBH WSSMH WSSSH	4	2	1 2	110	145	180	130	145	195
	5	2 3	1 2						
	6	2 3 4	1 2						
	8	2 3 4 5 6	1 2 3 5						
	10	2 3 4 5 6 8	1 2 3 5	150	165	220	170	210	250
	12	3 4 5 6 8 10	1 2 3 5						
一精密級一 WASBH WASMH WASSH	13	4 5 6 8 10	1 2 3 5	170	180	235	180	220	280
	14	4 5 6 8 10	1 2 3 5						
	15	4 5 6 8 10 12	1 2 3 5	180	200	270	200	240	310
	16	4 5 6 8 10 12	1 2 3 5						
	20	4 5 6 8 10 12 15 16	2 3 5	195	210	275	240	285	430
	25	6 8 10 12 15 16 20	2 3 5						
	30	8 10 12 15 16 20 25	2 3 5	230	260	320	310	410	620
	35	10 12 15 16 20 25	3 5 10	250	330	360	390	530	790
	40	10 12 15 16 20 25 30	3 5 10	280	405	470	470	650	920
	50	10 12 15 16 20 25 30	3 5 10	340	480	530	560	870	1,100
	60	15 16 20 25 30	3 5 10	390	570	630	710	1,100	1,170

Order
注文例

型式 - V - T
WASBH14 - 10 - 5

Delivery
出荷日

●並級
在庫品 翌日出荷 **P.127**

Price
価格

●並級
数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127


●精密級
数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

●並級

数量区分	標準対応	個別対応			
数 量	1～9	10～19	20～49	50～200	201～
値引率	基準単価	30%	50%	54%	お見積り
①表示数量超えはWOSにてご確認ください。					

●精密級


数量区分	標準対応	個別対応			
数 量	1～19	20～49	50～99	100～200	201～
値引率	基準単価	5%	36%	46%	お見積り
①表示数量超えはWOSにてご確認ください。					



RoHS

型式		材質	S表面処理	H硬度
並級	精密級			
FWSSCH	FWASCH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	45～50HRC
FWSSBH	FWASBH			
FWSSMH	FWASMH	SKS3相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	55HRC～
FWSSK	FWASK			
FWSSKB	FWASKB	SUS440C相当	低温黒色クロムメッキ	45～50HRC
FWSSKM	FWASKM			
FWSSSH	FWASSH	—	—	—
FWSSSHR	—	—	—	—

①S45C相当焼入品は肉厚・長さによって45HRC以下になる場合があります。
②ステンレス焼入品(FWSSSH・FWASSH)は焼入により変色する場合があります。



並級

精密級

Order
注文例

型式 - D - V - T
FWSSKB - D71 - V50.0 - T10.0

Delivery
出荷日

●材質 S45C相当・SKS3相当・SUS440C相当
3 日日出荷




Price
価格



数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

Alteration
追加加工

●数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

●数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code																																				
キー溝逃加工 	KC	キー溝逃加工をします。 指定方法 KC 加工条件 ①V≥8 ②D61～100不可 <table><thead><tr><th>V</th><th>b</th><th>t</th><th>D-V</th></tr></thead><tbody><tr><td>8～10.5</td><td>3</td><td>2.0</td><td>7以上</td></tr><tr><td>11～12.5</td><td>4</td><td>2.5</td><td>8以上</td></tr><tr><td>13～17.5</td><td>5</td><td>3.0</td><td>10以上</td></tr><tr><td>18～22.5</td><td>6</td><td>3.5</td><td>12以上</td></tr><tr><td>23～30.5</td><td>8</td><td>4.0</td><td>14以上</td></tr><tr><td>31～38.5</td><td>10</td><td>4.0</td><td>14以上</td></tr><tr><td>39～42.5</td><td>12</td><td>4.0</td><td>14以上</td></tr><tr><td>43～44.0</td><td>14</td><td>4.5</td><td>16以上</td></tr></tbody></table>	V	b	t	D-V	8～10.5	3	2.0	7以上	11～12.5	4	2.5	8以上	13～17.5	5	3.0	10以上	18～22.5	6	3.5	12以上	23～30.5	8	4.0	14以上	31～38.5	10	4.0	14以上	39～42.5	12	4.0	14以上	43～44.0	14	4.5	16以上	300
V	b	t	D-V																																				
8～10.5	3	2.0	7以上																																				
11～12.5	4	2.5	8以上																																				
13～17.5	5	3.0	10以上																																				
18～22.5	6	3.5	12以上																																				
23～30.5	8	4.0	14以上																																				
31～38.5	10	4.0	14以上																																				
39～42.5	12	4.0	14以上																																				
43～44.0	14	4.5	16以上																																				
一面カット 	SC	一面カットをします。 指定方法 SC10 SC=指定1mm単位 SC≥V/2+2 ③D4～8不可	200																																				
二面カット 	WSC	二面カットをします。 指定方法 WSC10 WSC=指定1mm単位 WSC≥V+4 ③D4～8不可	400																																				

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
外径及び内径 C面取り追加加工 (片側1ヶ所 両側) 	CC WCC (外径) CV WCV (内径)	外径及び内径にC面を追加加工します。 指定方法 CC1.5・WCC2.5 CV1.5・WCV2.5 CC・WCC, CV・WCV=指定0.5mm単位 加工条件 ①T-CC・2WCC, CV-2WCV≥5 ②D≤20 ③D≤16 : (D-V)/2-0.7>CV・WCV, CC・WCC ④D≥16.5 : (D-V)/2-1>CV・WCV, CC・WCC ⑤CC・WCCとCV・WCVの併用不可。	CC : 100 WCC : 200 CV : 100 WCV : 200
内径寸法変更 (0.1mm単位指定) 	WVE	内径寸法を0.1mm単位指定します。 指定方法 WVE10.2(WVE使用時、V寸単位を0.1mm単位で指定可) 加工条件 ①V>13 ②T≥5	200

33
カラー・
シム
ワッシャ