

並級	T寸法公差±0.1			精密級	T寸法公差±0.01			M材質	S表面処理	H硬度
	T寸選択タイプ	T寸指定タイプ	寸法フリー指定タイプ		T寸選択タイプ	T寸指定タイプ	寸法フリー指定タイプ			
—	—	—	FWZASS	—	—	—	—	一般構造用鋼	—	—
—	—	—	FWZAC	—	—	FWZSC	—	—	—	—
WZAB	TWZAB	FWZAB	TWZSB	FWZSB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	—	—	—	—
WZAM	TWZAM	FWZAM	TWZSM	FWZSM	2000系アルミ合金	アルマイト(白色) アルマイト(黒色)	—	—	—	—
—	—	FWZAA	—	—	—	—	—	—	—	—
WZAS	TWZAS	FWZAAAB	TWZSS	FWZSS	SUS304	—	—	—	—	—
—	—	FWZACH	—	—	—	—	—	—	—	—
WZABH	—	FWZABH	—	—	—	—	—	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	45～50HRC
WZAMH	—	FWZAMH	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	FWZASK	—	—	—	—	—	SKS3相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	55HRC～
—	—	FWZASKB	—	—	—	—	—	—	—	—
WZASH	—	FWZASKM	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	FWZASH	—	—	—	—	—	SUS440C相当	—	45～50HRC

④S45C相当焼入品は肉厚・長さによっては45HRC以下になる場合があります。⑤ステンレス焼入品(WZASH・FWZASH)は焼入により変色する場合があります。
⑥ステンレス焼入品(WZASH)は材質SUS440C相当となります。

T寸選択タイプ

T寸指定タイプ

寸法フリー指定タイプ

■T寸選択タイプ

型式		H	T 選択					V	P	¥基準単価						
Type	D		WZAB	WZAM	WZAS	WZABH	WZAMH			WZASH						
WZAB WZAM WZAS WZABH WZAMH WZASH	10	4	6	8	10			6	3.5	115	140	140	150	125	160	195
	12	5		8	10			8	4.5	140	160	175	150	195	205	
	14	6		8	10			10	5.5	150	185	205	160	220	240	
	15	8			10	12				160	210	220	195	240	265	
	20	8			10	12	15	11	6.5	210	270	280	240	300	420	
	30	10				12	15	14	9	310	390	430	380	450	710	
	40	12					15 20			420	600	640	520	660	860	
	50	12					15 20	18	11	570	800	860	690	880	1,290	
	60	12					15 20			730	1,000	1,140	860	1,140	1,640	

■T寸指定タイプ

型式	D	H	指定0.5mm単位	T	V	P	¥基準単価					
							並級			精密級		
Type	D	H	指定0.5mm単位	指定0.5mm単位	V	P	TWZAB	TWZAM	TWZAS	TWZSB	TWZSM	TWZSS
—並級— TWZAB TWZAM TWZAS —精密級— TWZSB TWZSM TWZSS	10	1.0～18.0	—	3.0～10.0	6	3.5	420	440	530	540	560	640
	12			10.5～20.0	8	4.5	600	640	780	740	780	870
	14			3.0～10.0	10	5.5	420	440	530	540	560	640
	15			10.5～20.0	11	6.5	600	640	780	740	780	870
	20			3.0～10.0	14	9	420	440	530	540	560	640
	30			10.5～20.0	—	—	600	640	780	740	780	870
	40			3.0～10.0	—	—	420	440	530	540	560	640
	50			10.5～20.0	—	—	600	640	780	740	780	870
	60			3.0～10.0	—	—	500	540	640	630	670	760
	—			10.5～20.0	—	—	800	930	1,120	1,010	1,080	1,200

④加工条件H+2≤T≤P×8

Order
注文例

●T寸選択タイプ

型式	T
WZAS15	10

●T寸指定タイプ

型式	H	T
TWZAB10	3.5	10.0

Price
価格

■数量スライド価格(④1円未満切り捨て) P.127

●T寸選択タイプ

数量区分	標準対応				個別対応	
	小口				大口	大口
数 量	1～19	20～49	50～99	100～199	200～300	301～
値引率	基準単価	5%	22%	26%	30%	お見積り
出荷日	通常				+3日	

④表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

●T寸指定タイプ

数量区分	標準対応				個別対応	
	小口				大口	大口
数 量	1～19	20～49	50～99	100～199	200～300	301～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	18%	お見積り
出荷日	通常				+3日	

④表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Delivery
出荷日

●T寸選択タイプ

2	日目出荷
---	------



ストーク T	当日出荷	400円/1本	正午迄
ストーク A早割	翌日出荷	200円/1明細行	PM 3:00迄
ストーク A	翌日出荷	200円/1本	PM 6:00迄

❶ストークA早割は1明細行当たり一律200円
❷ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
❸SUS品、無電解ニッケルメッキ品、焼き入れ品はA早割対象外

●T寸指定タイプ

3	日目出荷
---	------



ストーク A早割	翌日出荷	200円/1明細行	PM 3:00迄
ストーク A	翌日出荷	200円/1本	PM 6:00迄

❶ストークA早割は1明細行当たり一律200円
❷ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

■寸法フリー指定タイプ

型式	D	指定0.5mm単位				¥基準単価																精密級							
		V	P	H	T	並級												精密級											
						FWZASS	FWZAC	FWZAB	FWZAM	FWZAA	FWZACH	FWZABH	FWZAMH	FWZASK	FWZASKB	FWZASKM	FWZASH	FWZSC	FWZSB	FWZSM	FWZSS								
—並級— FWZASS FWZAC FWZAB FWZAM FWZAA FWZACH FWZABH FWZAMH FWZASK FWZASKB FWZASKM FWZASH	10.0~20.0 (0.5mm単位)	5.0~90.0	3.0~88.0	1.0~48.0	3.0~10.0	400	450	600	630	650	670	600	790	850	750	990	1,060	1,030	570	720	750	860							
					10.5~20.0	580	650	860	920	920	980	800	1,040	1,130	1,000	1,310	1,410	1,480	790	990	1,050	1,170							
					20.5~30.0	690	780	1,030	1,100	1,070	1,170	960	1,250	1,360	1,200	1,570	1,700	1,760	920	1,170	1,240	1,370							
					30.5~40.0	730	820	1,080	1,170	1,120	1,220	1,010	1,320	1,420	1,260	1,650	1,780	1,840	980	1,230	1,310	1,440							
					40.5~50.0	770	870	1,140	1,220	1,180	1,290	1,060	1,390	1,500	1,330	1,740	1,880	1,950	1,080	1,300	1,380	1,540							
	21~30 (1mm単位)				50.5~60.0	840	540	720	780	800	810	710	920	1,000	880	1,150	1,250	1,240	680	840	900	1,020							
					10.5~20.0	830	940	1,230	1,340	1,280	1,400	1,160	1,510	1,630	1,450	1,900	2,040	2,120	1,080	1,350	1,450	1,610							
					20.5~30.0	1,030	1,170	1,530	1,640	1,590	1,730	1,430	1,860	2,010	1,790	2,340	2,520	2,600	1,310	1,660	1,780	1,940							
					30.5~40.0	1,060	1,200	1,580	1,700	1,630	1,780	1,480	1,930	2,080	1,850	2,420	2,610	2,690	1,350	1,720	1,840	2,000							
					40.5~50.0	1,120	1,260	1,650	1,780	1,720	1,880	1,550	2,020	2,180	1,950	2,540	2,740	2,820	1,440	1,810	1,980	2,110							
31~40 (1mm単位)	3.0~10.0				630	640	840	910	940	950	810	1,050	1,140	1,120	1,460	1,580	1,450	870	1,080	1,150	1,280								
	10.5~20.0				1,030	1,060	1,370	1,480	1,430	1,560	1,290	1,670	1,810	1,790	2,340	2,520	2,340	1,300	1,640	1,760	1,930								
	20.5~30.0				1,280	1,310	1,710	1,840	1,770	1,940	1,600	2,080	2,250	2,230	2,900	3,130	2,920	1,570	1,990	2,140	2,310								
	30.5~40.0				1,320	1,350	1,760	1,890	1,820	1,990	1,650	2,140	2,300	2,290	2,990	3,210	3,000	1,610	2,050	2,190	2,360								
	40.5~50.0				1,380	1,410	1,830	1,980	1,900	2,070	1,720	2,250	2,420	2,400	3,130	3,360	3,120	1,680	2,130	2,280	2,450								
41~50 (1mm単位)	3.0~10.0				820	830	1,350	1,430	1,480	1,500	1,060	1,700	1,810	1,470	2,370	2,520	2,270	1,070	1,610	1,700	1,830								
	10.5~20.0				1,260	1,280	2,070	2,190	2,130	2,310	1,570	2,510	2,670	2,180	3,510	3,730	3,470	1,540	2,370	2,510	2,680								
	20.5~30.0				1,510	1,540	2,480	2,620	2,550	2,770	1,890	3,030	3,220	2,630	4,230	4,490	4,160	1,820	2,810	2,970	3,150								
	30.5~40.0				1,550	1,580	2,540	2,700	2,620	2,840	1,930	3,090	3,290	2,690	4,320	4,590	4,270	1,860	2,880	3,060	3,230								
	40.5~50.0				1,600	1,620	2,610	2,790	2,700	2,920	1,990	3,190	3,390	2,770	4,450	4,740	4,390	1,910	2,960	3,140	3,310								
51~60 (1mm単位)	50.5~60.0	920	940	1,520	1,620	1,670	1,700	1,150	1,830	1,960	1,590	2,560	2,730	2,560	1,180	1,790	1,890	2,050											
	10.5~20.0	1,300	1,330	2,120	2,250	2,190	2,370	1,620	2,590	2,750	2,250	3,620	3,850	3,570	1,590	2,430	2,580	2,760											
	20.5~30.0	1,560	1,590	2,550	2,700	2,640	2,850	1,940	3,100	3,300	2,700	4,330	4,600	4,280	1,870	2,890	3,060	3,240											
	30.5~40.0	1,600	1,620	2,610	2,780	2,730	2,920	1,990	3,190	3,400	2,770	4,450	4,740	4,390	1,910	2,970	3,140	3,320											
	40.5~50.0	1,650	1,680	2,700	2,870	2,800	3,010	2,060	3,300	3,510	2,870	4,600	4,890	4,530	1,980	3,060	3,230	3,410											
—精密級— FWZSC FWZSB FWZSM FWZSS	61~80 (1mm単位)	5.0~10.0	1,470	1,670	1,790	1,900	1,980	2,010	2,030	2,170	2,310	2,540	4,090	4,350	3,030														
		10.5~20.0	2,140	2,430	2,600	2,760	2,680	2,890	2,960	3,180	2,440	3,720	5,980	6,350	4,370														
		20.5~30.0	2,660	3,020	3,220	3,420	3,280	3,600	3,670	3,930	4,180	4,610	7,390	7,860	5,410														
		30.5~40.0	2,810	3,180	3,400	3,620	3,530	3,810	3,890	4,160	4,430	4,880	7,840	8,340	5,730														
		40.5~50.0	3,000	3,400	3,630	3,870	3,760	4,050	4,160	4,440	4,720	5,210	8,360	8,880	6,090														
	81~100 (1mm単位)	5.0~10.0	1,610	2,500	1,950	2,070	2,160	2,190	2,210	2,370	2,520	2,770	4,460	4,750	3,290														
		10.5~20.0	2,340	2,650	2,830	3,020	2,920	3,160	3,230	3,470	3,680	4,060	6,530	6,930	4,760														
		20.5~30.0	2,900	3,290	3,510	3,740	3,600	3,920	4,000	4,280	4,550	5,030	8,060	8,570	5,900														
		30.5~40.0	3,070	3,470	3,710	3,950	3,790	4,160	4,240	4,540	4,830	5,330	8,550	9,100	6,250														
		40.5~50.0	3,270	3,700	3,960	4,210	4,050	4,420	4,530	4,840	5,140	5,680	9,120	9,680	6,640														
❖加工条件																						❖材質SKS3相当の加工条件 (FWZASK・FWZASKB・FWZASKM)				❖価格表記の無いサイズは規格にありません。			
D		V		P		D		V		P		D		V		P													
10~60のとき		V ≤ D - 2		P ≤ V - 2		10のとき		V ≤ D - 2				10.5~30のとき		V ≤ D - 4		P ≤ V - 2													
61~100のとき		V ≤ D - 4		P ≤ V - 4		31~60のとき		V ≤ D - 6				61~80のとき		V ≤ D - 8		P ≤ V - 4													
						81~100のとき		V ≤ D - 10																					
❖2 ≤ (T-H) ≤ P×8 軸径部長さは2mm以上でP×8以下。																													