

①カタログ規格外品はこちら ▶ P.131

② CADデータフォルダ名: 33_Washers

①カタログ規格外品はこちら ▶ P.131

② CADデータフォルダ名: 33_Washers

標準タイプ

標準タイプ	寸法フリー指定	材質	色
WZJJ	FWZJJ	ポリアセタール	白
—	FWZJK	—	黒
WZJM	FWZJM	MCナイロン スタンダードグレード	青
—	FWZJW	—	アイボリー
WZJD	FWZJD	MCナイロン 導電性グレード	黒
—	FWZJT	—	—
WZJB	FWZJB	ペーカライト	茶
WZJN	FWZJN	フッ素樹脂	白
—	FWZJP	PEEK	灰
—	FWZJE	エポキシガラス	緑

材質特性 ▶ P.167

標準タイプ

寸法フリー指定タイプ

Order 注文例

Delivery 出荷日

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分

標準対応

大口

数量

値引率

出荷日

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

標準タイプ		T 選択		H		V		P		¥基準単価				
Type	D									WZJJ	WZJM	WZJD	WZJB	WZJN
WZJJ WZJM WZJD WZJB WZJN	10	6	8	4	6	3.5	180	210	470	160	240			
	12	8	10	5	8	4.5								
	14	8	10	6	10	5.5	230	250	560	210	350			
	15	10	12	8	11	6.5								
	20	10	12	8	11	6.5	280	330	740	260	450			
	30	12	15	10	14	9	380	420	940	360	590			
WZJB WZJN	40	15	20	12	18	11	450	590	1,330	430	760			
	50	15	20	12	18	11	520	660	1,480	500	870			
	60	15	20	12	18	11	640	710	1,600	620	990			
	60	15	20	12	18	11	640	710	1,600	620	990			

寸法フリー指定タイプ		¥基準単価												
型式	D	V 0.5mm単位	P 0.5mm単位	H 0.5mm単位	T 0.5mm単位	FWZJJ FWZJK	FWZJM FWZJW	FWZJD	FWZJT	FWZJB	FWZJN	FWZJF	FWZJP	FWZJE
FWZJJ FWZJK FWZJM FWZJW FWZJD FWZJT FWZJB FWZJN FWZJF FWZJP FWZJE	10.0~20 (0.5mm単位)	5.0~55.0 (V≤D-2)	3.0~53.0 (P≤V-2)	1.0~48.0 (T-H≤P×8)	3.0~10.0	500	540	1,350	1,080	410	580	1,140	2,090	1,080
					10.5~20	540	570	1,440	1,160	450	600	1,230	2,250	1,150
					20.5~30	690	720	1,810	1,460	540	760	1,550	3,980	1,370
					30.5~40	730	750	1,880	1,520	560	780	2,100	5,430	1,600
	21~30 (1mm単位)				40.5~50	790	870	2,170	1,740	690	960	2,330	6,070	1,780
					3.0~10.0	690	760	1,900	1,520	550	930	1,600	2,390	1,130
					10.5~20	810	900	2,250	1,800	670	950	1,890	2,850	1,320
					20.5~30	1,070	1,170	2,930	2,360	950	1,380	2,480	3,830	1,590
	31~40 (1mm単位)				30.5~40	1,100	1,200	3,010	2,420	960	1,420	3,210	5,710	1,950
					40.5~50	1,150	1,230	3,070	2,480	1,130	1,860	3,720	6,640	2,250
					3.0~10.0	890	970	2,430	1,780	890	1,500	1,880	3,440	1,410
					10.5~20	1,070	1,170	2,930	2,150	1,030	1,520	2,270	4,210	1,680
41~50 (1mm単位)	20.5~30	1,320	1,450	3,630	2,850	1,310	2,330	2,780	5,290	2,070				
	30.5~40	1,350	1,490	3,740	2,730	1,350	2,340	3,850	7,360	2,520				
	40.5~50	1,430	1,560	3,910	2,850	1,420	2,730	4,170	8,010	2,710				
	3.0~10.0	1,040	1,130	2,840	1,900	1,020	1,980	2,000	4,100	1,590				
51~60 (1mm単位)	10.5~20	1,290	1,430	3,570	2,380	1,280	2,160	2,500	5,230	1,980				
	20.5~30	1,560	1,710	4,300	2,870	1,540	2,490	3,020	6,390	2,380				
	30.5~40	1,600	1,750	4,380	2,930	1,580	2,770	4,250	9,040	2,900				
	40.5~50	1,640	1,800	4,530	3,030	1,630	3,150	4,530	9,690	3,080				
					3.0~10.0	1,080	1,180	2,970	1,080	1,320	2,550			
					10.5~20	1,340	1,460	3,680	1,320	2,550				
					20.5~30	1,610	1,760	4,400	—	1,590	3,070	—	—	—
					30.5~40	1,640	1,800	4,530	—	1,630	3,150			
					40.5~50	1,700	1,870	4,680	—	1,680	3,260			
加工条件		◎価格表記の無いものは規格がありません。												

加工条件

Order 注文例

Delivery 出荷日

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分

標準対応

大口

数量

値引率

出荷日

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

樹脂カラー ー内ねじタイプー

Type	M (×Pitch)	D	L	指定0.5mm単位	CLJTJ	CLJTM
4	(×0.7)	10.0~20.0 (0.5mm単位)	10.0~25.0	540	550	
5	(×0.8)	21~30 (1mm単位)	25.5~50	880	890	
6	(×1.0)	31~40 (1mm単位)	10.0~25.0	820	860	
8	(×1.25)	41~50 (1mm単位)	25.5~50	1,480	1,490	
10	(×1.5)	51~60 (1mm単位)	50.5~60	2,020	2,060	
12	(×1.75)		10.0~25.0	1,360	1,380	
12A	(×1.75)		25.5~50	2,150	2,210	
16	(×2.0)		50.5~60	3,080	3,160	
18A	(×1.0)		10.0~25.0	1,550	1,600	
20	(×2.5)		25.5~50	2,180	2,230	
			50.5~60	3,190	3,270	
			10.0~25.0	1,790	1,850	
			25.5~50	2,440	2,500	
			50.5~60	3,500	3,600	

材質特性 ▶ P.167

Order 注文例

Delivery 出荷日

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分

標準対応

大口

数量

値引率

出荷日

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

標準タイプ

寸法フリー指定タイプ

Order 注文例

Delivery 出荷日

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分

標準対応

大口

数量

値引率

出荷日

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

標準タイプ		T 選択		H		V		P		¥基準単価				
Type	D									CLJGJ	CLJGM	CLJGJ	CLJGM	CLJGJ
CLJGJ CLJGM	8	3	4	5	6	3	230	270	320	—	—	240	290	340
	10	4	5	6	7	4	250	290	340	—	—	260	310	350
	12	5	6	7	8	5	280	320	350	—	—	300	330	370
	14	6	7	8	9	6	320	360	420	490	—	340	420	460
	15	7	8	9	10	7	340	390	440	510	—	360	440	480
	16	8	9	10	11	8	360	430	460	530	—	380	460	500
CLJGJ CLJGM	20	10	11	12	13	10	400	480	530	580	680	430	500	550
	25	12	13	14	15	12	440	520	610	670	820	470	550	620
	30	15	16	17	18	15	480	570	690	800	940	530	620	710
	30	16	17	18	19	16	480	570	690	800	940	530	620	710

加工条件

Order 注文例

Delivery 出荷日

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分

標準対応

大口

数量

値引率

出荷日

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

樹脂カラー ーガイド付タイプー

Type	M (×Pitch)	D	L	指定0.5mm単位	CLJTJ	CLJTM
4	(×0.7)	10.0~20.0 (0.5mm単位)	10.0~25.0	540	550	
5	(×0.8)	21~30 (1mm単位)	25.5~50	880	890	
6	(×1.0)	31~40 (1mm単位)	10.0~25.0	820	860	
8	(×1.25)	41~50 (1mm単位)	25.5~50	1,480	1,490	
10	(×1.5)	51~60 (1mm単位)	50.5~60	2,020	2,060	
12	(×1.75)		10.0~25.0	1,360	1,380	
12A	(×1.75)		25.5~50	2,150	2,210	
16	(×2.0)		50.5~60	3,080	3,160	
18A	(×1.0)		10.0~25.0	1,550	1,600	
20	(×2.5)		25.5~50	2,180	2,230	
			50.5~60	3,190	3,270	
			10.0~25.0	1,790	1,850	
			25.5~50	2,440	2,500	
			50.5~60	3,500	3,600	

材質特性 ▶ P.167

Order 注文例

Delivery 出荷日

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.127

数量区分

標準対応

大口

数量

値引率

出荷日

表示数量超えはWOSにてご確認ください。