

角シム

ーモータベース用・ピローブロック用ー



⑨カタログ規格外品はこちら **P131**
● CADデータフォルダ名: 33_Washers



Type		材質	硬度	T厚さ(T) 公差					
モータベース用	ピローブロック用			0.05	0.1	0.2	0.5	1.0	
CIMMS	CIMSS	SUS304H	370~430HV	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	
CIMMB	CIMSB	黄銅 (C2801P又はC2680P)	—	±0.005	±0.02	±0.03	±0.05	±0.08	
CIMM	CIMSN	SPCC相当	—	—	±0.03	±0.03	±0.06	±0.11	

(モータベース用)

(ピローブロック用)

UCPA・UCUP・UCPタイプ

(ピローブロック用)

PBT・PBR・PBRSTタイプ

■モータベース用

型式		T 選択	A	C	Q	¥基準単価													
Type	No.					CIMMS					CIMMB					CIMM			
						T0.05	T0.1	T0.2	T0.5	T1.0	T0.05	T0.1	T0.2	T0.5	T1.0	T0.1	T0.2	T0.5	T1.0
CIMMS CIMMB CIMM	1035	(0.05) CIMMB・CIMMSのみ 0.1 0.2 0.5 1.0	10	5	3.5	170	120	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1245		12	6	4.5	170	120	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1455		14	7	5.5	170	120	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1665		16	8	6.5	170	120	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2009		20	10	9	180	130	140	200	260	190	120	130	170	220	120	120	130	140
	3013		30	15	13	190	140	160	230	310	200	130	140	200	280	120	130	140	220
	4312		43	22	12	220	170	180	270	390	230	150	160	220	340	140	160	200	260
	4814		48	24	14	230	180	190	280	440	240	150	160	260	390	150	160	200	270
	5314		53	27	14	250	190	200	310	480	260	160	170	270	440	150	160	200	270
	6816		68	34	16	300	220	240	390	650	310	190	210	370	610	160	180	230	280
	8320		83	42	20	370	300	310	500	850	390	220	260	490	840	170	200	230	290
	9825		98	49	25	440	350	370	630	1,150	470	270	310	620	1,120	200	220	260	330
	11830		118	54	30	800	440	460	840	1,600	840	310	390	820	1,520	230	260	310	460
	20036		200	100	36	1,780	1,010	1,030	2,050	3,980	1,690	650	810	2,030	3,800	360	430	510	770

■ピローブロック用

型式		T 選 択	A	B	C	Q	D	E	適 応 ピローブロック	¥基準単価													
Type	No.									CIMSS					CIMSB					CIMSN			
										T0.05	T0.1	T0.2	T0.5	T1.0	T0.05	T0.1	T0.2	T0.5	T1.0	T0.1	T0.2	T0.5	T1.0
CIMSS CIMSB CIMSN	10	(0.05) CIMSS・CIMSBのみ	16	17.5	10.5	7	7	2	PBT10・PBR10・PBR10	170	130	135	140	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12		16	18	10.5	7	7	2.5	PBT12・PBR12・PBR12						—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15		16	20	11.5	7	7	2.5	PBT15・PBR15・PBR15						—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17		18	21	12	7	8	2.5	PBT17・PBR17・PBR17	175	135	140	145	145	—	—	—	—	—	—	—	—	
	20		20	24.5	14.5	10	10	3	PBT20・PBR20・PBR20						—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25		20	27.5	16.5	10	10	3	PBT25・PBR25・PBR25	185	135	140	145	145	—	—	—	—	—	—	—	—	
	30		26	33	20	13	13	4	PBT30・PBR30・PBR30						—	—	—	—	—	—	—	—	—
	204A		40	27	15	13	—	—	UCPA204 UCUP204	200	70	90	160	190	50	60	70	150	50	60	80		
	205A		45	30	16	13	—	—	UCPA205 UCUP205														
	206A		50	36	22	17	—	—	UCPA206 UCUP206														
	207A		55	41	26	17	—	—	UCPA207 UCUP207														
	208A		58	41	25	17	—	—	UCPA208 UCUP208														
	204		38	42	26	13	—	—	UCP—204														
	205		38	42	25	13	—	—	UCP—205														
	206		48	54	32	17	—	—	UCP—206														
	207		48	54	34	17	—	—	UCP—207														
	208		54	58	35	17	—	—	UCP—208														
	209		54	60	38	17	—	—	UCP—209	270	80	110	230	250	60	80	90	220	60	80	100		
	210		60	65	42	20	—	—	UCP—210														

型式 T

CIMM2009 — 0.5

CIMSN204A — 0.1

1 日日出荷

ストーク T 当日出荷 200円/本

正午迄 **P128**

大 口 対応

出荷日 +5 日日出荷

数量 501~750

⑨ストーク対応なし

数量区分		標準単価				大 口	
数量	標準単価	1~99	100~199	200~249	250~500	501~750	751~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	20%	25%	お見積り
出荷日	通常	+5日					

⑨表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑨N0.11830・20036は501以上お見積りになります。

数量区分		標準単価				大 口	
数量	標準単価	1~99	100~199	200~249	250~500	501~750	751~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	20%	25%	お見積り
出荷日	通常	+5日					

⑨表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑨N0.11830・20036は501以上お見積りになります。

角シムパック/角シム(調整用)

ーモータベース用・ピローブロック用ー

⑨カタログ規格外品はこちら **P131**
● CADデータフォルダ名: 33_Washers



Type		材質	硬度	T厚さ(T) 公差					
モータベース用	ピローブロック用			0.05	0.1	0.2	0.5	1.0	
PACK—CIMMS	PACK—CIMSS	SUS304H	370~430HV	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	

(モータベース用)

(ピローブロック用)

UCPA・UCUP・UCPタイプ

(ピローブロック用)

PBT・PBR・PBRSTタイプ

■モータベース用・ピローブロック用 パック販売 ⑨1パック10枚入りです。

型式		T 選択	A	B	C	Q	D	E	¥基準単価				
Type	No.								T0.05	T0.1	T0.2	T0.5	T1.0
モータベース用 (SUS304H) PACK—CIMMS	1035	0.05	10	—	5	3.5	—	—	1,150	1,060	1,100	—	—
	1245		12	—	6	4.5	—	—	1,160	1,070	1,110	—	—
	1455		14	—	7	5.5	—	—	1,160	1,070	1,110	—	—
	1665		16	—	8	6.5	—	—	1,220	1,130	1,160	—	—
	2009		20	—	10	9	—	—	1,620	1,170	1,260	1,800	2,340
	3013		30	—	15	13	—	—	1,710	1,260	1,440	2,070	2,790
	4312		43	—	22	12	—	—	1,980	1,530	1,620	2,430	3,510
	4814		48	—	24	14	—	—	2,070	1,620	1,710	2,520	3,960
	5314		53	—	27	14	—	—	2,250	1,710	1,800	2,790	4,320
	6816		68	—	34	16	—	—	2,700	1,980	2,160	3,510	5,850
	8320		83	—	42	20	—	—	3,330	2,700	2,790	4,500	7,650
	9825		98	—	49	25	—	—	3,740	2,970	3,140	5,350	9,770
ヒローブロック用 (SUS304H) PACK—CIMSS	10	0.05 0.1 0.2 0.5 1.0	16	17.5	10.5	7	7	2	960	810	840	860	860
	12		16	18	10.5	7	7	2.5	960	810	840	860	860
	15		16	20	11.5	7	7	2.5	990	810	840	860	860
	17		18	21	12	7	8	2.5	990	810	840	860	860
	20		20	24.5	14.5	10	10	3	1,040	840	860	890	880
	25		20	27.5	16.5	10	10	3	1,040	840	860	890	880
	30		26	33	20	13	13	4	1,120	840	860	890	880
	204A		40	27	15	13	—	—	1,900	660	760	850	1,520
	205A		45	30	16	13	—	—	1,900	660	760	850	1,520
	206A		50	36	22	17	—	—	1,900	660	760	850	1,520
	207A		55	41	26	17	—	—	1,900	660	760	850	1,520
	208A		58	41	25	17	—	—	1,900	660	760	850	1,520
	204		38	42	26	13	—	—	1,900	660	760	850	1,520
	205		38	42	25	13	—	—	1,900	660	760	850	1,520
	206		48	54	32	17	—	—	2,560	760	760	1,040	1,520
	207		48	54	34	17	—	—	2,560	760	760	1,040	1,520
	208		54	58	35	17	—	—	2,560	760	760	1,040	2,180
	209		54	60	38	17	—	—	2,560	760	760	1,140	2,180
210	60	65	42	20	—	—	2,560	760	760	1,140	2,180		