

六角穴付ボルト

—鉄・箱販売—

CADデータフォルダ名：34_Screws

六角穴付ボルト

—鉄・単品販売—




CADデータフォルダ名：34_Screws



Type	材質	表面処理	硬度
BOX-CBF	SCM435	四三酸化鉄皮膜	38～43HRC

強度区分 12.9



M×P (並目)	A	E	B
2 ×0.4	3.8	2	1.5
2.5×0.45	4.5	2.5	2
2.6×0.45	4.5	2.6	2
3 ×0.5	5.5	3	2.5
4 ×0.7	7	4	3
5 ×0.8	8.5	5	4
6 ×1.0	10	6	5
8 ×1.25	13	8	6
10 ×1.5	16	10	8

●単品販売もごさいます。 P.198

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) 12.9
降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。
引張強さの最小値が1220N/mm²であることを示します。

●ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order
注文例

型式
BOX-CBF3-6

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷
P.127

●ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～50	51～
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

ℓ	型式		¥基準単価 1～50箱		箱入数
	Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱	
全ねじ	BOX-CBF	2ー 5	5.0	5,000	1,000本/箱
		8			
		10			
		12			
		15	4.7	4,700	
		2.5ー 5			
		8			
		10			
		2.6ー 5	4.7	4,700	
		8			
		10			
		3ー 5			
		6			
		8			
10					
12		2.8	2,800		
15					
20					
25					
18		30	6.0	3,000	
		30			
		25			
		30			
全ねじ		4ー 5	3.5	3,500	1,000本/箱
		6			
		8			
		10			
		12	3.3	3,300	
		15			
		20			
		25			
20		30	6.5	2,600	
		35			
		40			
		40			
全ねじ		5ー 8	3.5	3,500	1,000本/箱
		10			
		12			
		15			
		20	4.0	3,200	
	25				
	30				
	35				
22	40	6.5	3,900		
	40				
	35				
	40				
全ねじ	6ー 8	5.0	5,000	1,000本/箱	
	10				
	12				
	15				
	20	4.5	3,600		
	25				
	30				
	35				
24	40	9.0	3,600		
	40				
	35				
	40				
全ねじ	8ー12	9.0	4,500	500本/箱	
	15				
	20				
	25				
	30	11.0	3,300		
	35				
	40				
	40				
全ねじ	10ー20	15.0	3,000	200本/箱	
	25				
	30				
	35				
	40	15.5	3,100		
	30				
	35				
	40				
全ねじ	10ー20	16.0	3,200	150本/箱	
	25				
	30				
	35				
	40	19.0	2,850		
	30				
	35				
	40				