

六角穴付ボルト/止め穴付六角穴付ボルト

-緩み止めタイプ-



対応商品詳細は下記URLへ

http://fa.misumi.jp

● CADデータフォルダ名: 34_Screws

■六角穴付ボルト-緩み止めタイプ-

Type	M材質	S表面処理	H硬度	強度区分
LB	SCM435 SUS304相当	四三酸化鉄皮膜 —	38~43HRC —	12.9 A2~70

M×P	A	E	B
4×0.7	7	4	3
5×0.8	8.5	5	4
6×1.0	10	6	5
8×1.25	13	8	6
10×1.5	16	10	8
12×1.75	18	12	10

*強度区分とは、ネジの引張強さです。
(例) 12.9
↓
降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。
引張強さの最小値が1220N/mm²であることを示します。
(例) A2~70
↓
引張強さの最小値が700N/mm²であることを示します。
鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)
(緩み防止処理とは)
ねじ溝部に強性・耐耗耗性・耐油性に優れた特殊樹脂を塗布した処理です。
繰り返し使用が可能です。効果は使用当初が最大効果となり、以降は徐々になくなります。

RoHS

型式 Type	ℓ	LB		SUSLB	
		¥基準単価 1~99本	¥スライド単価 100~200	¥基準単価 1~99本	¥スライド単価 100~200
LB SUSLB	4~8				
	10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	20	13		50	45
LB SUSLB	5~10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	35				
	22	14		—	—
LB SUSLB	6~10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
	35				
	22	16	60	54	56
LB SUSLB	6~10				
	15				
	20				
	25				
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
	24	14	58	52	—
LB SUSLB	12~25				
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
	20	16	64	58	—
LB SUSLB	12~25				
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
	24	19	68	61	65
LB SUSLB	12~25				
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
	20	19	72	65	67
LB SUSLB	12~25				
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
	20	20	74	67	69

※価格表記の無いサイズは規格がありません。※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式
Type

LB8~40



● LB

価格

● 数量スライド価格

(※1円未満切り捨て) P127

標準対応

個別対応

お見積り

数量区分

小口

大口

数量

1~99

100~200

201~300

301~

計算例

1~99本

10~100本

1~9本

10