

六角穴付ボタンボルト

—鉄・単品販売—

六角穴付ボタンボルト

—ステンレス・単品販売—

CADデータフォルダ名：34\_Screws

ご使用数が多い場合には箱販売がお得です。P210

六角穴付  
ボタンボルト

※ e(不完全ねじ部)=最大2ピッチ

Type	材質	硬度	表面処理	強度区分
BCB	SCM435	34~44HRC	四三酸化鉄皮膜	10.9

M×P (並目)	A	E	B	C (最小)	d	(e)
2×0.4	3.5	1.3	1.3	0.6	2.4	0.6
2.5×0.45	4.5	1.5	1.5	0.8	3	0.8
3×0.5	5.7	1.65	2	1.04	3.6	1
4×0.7	7.6	2.2	2.5	1.3	4.7	1.4
5×0.8	9.5	2.75	3	1.56	5.7	1.6
6×1.0	10.5	3.3	4	2.08	6.8	2
8×1.25	14.0	4.4	5	2.6	9.2	2.5
10×1.5	17.5	5.5	6	3.12	11.2	3.0

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例)10.9

降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。

引張強さの最小値が1040N/mm<sup>2</sup>であることを示します。

型式		¥基準単価		¥スライド単価	
Type	M—L	1~199本	200~299本	300~499本	500~1000本
BCB	2— 3	85	56	46	30
		4	85	56	30
		5	85	48	38
		6	85	52	42
		8	85	54	44
		10	85	56	30
	2.5— 4	75	50	40	24
		5	75	50	24
		6	75	50	24
		8	75	50	24
	3— 4	50	46	19	16
		5	26	23	11
		6	26	23	11
		8	26	23	11
		10	26	23	11
		12	26	23	11
		15	26	23	11
		20	31	28	13
		25	34	31	15
	4— 6	26	23	11	7
		8	26	23	11
		10	26	23	11
		12	26	23	11
		15	26	23	11
		20	36	33	15
		25	40	36	16
		30	45	41	19
		5— 6	27	24	11
		8	27	24	11
		10	27	24	11

型式		¥基準単価		¥スライド単価	
Type	M—L	1~199本	200~299本	300~499本	500~1000本
BCB	5— 12	27	24	11	7
		15	32	29	13
		20	36	33	15
		25	40	36	16
		30	45	41	19
		6— 8	37	34	14
	10	36	33	13	9
		12	36	33	13
		15	40	36	15
		20	40	36	15
		25	44	40	16
		30	50	46	19
		35	54	49	20
		8— 10	55	45	16
	12	55	45	16	14
		15	48	44	16
		20	53	48	18
		25	55	50	19
		30	59	54	20
		35	66	60	22
		40	75	69	26
		45	81	74	28
		50	88	81	31
	15	150	55	38	30
		20	130	50	29
		25	130	50	31
		30	140	55	33
		35	150	55	35
		40	160	55	38

Order  
注文例

型式  
BCB4—10

Delivery  
出荷日

在庫品  
翌日出荷 P.127

在庫品  
翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~1000	1001~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

六角穴付  
ボタンボルト  
—ステンレス—

※ e(不完全ねじ部)=最大2ピッチ

Type	材質	硬度	表面処理	強度区分
SBCB	SUS304相当	—	—	A2—50

M×P (並目)	A	E	B	C (最小)	d	(e)
2×0.4	3.5	1.3	1.3	0.6	2.4	0.6
2.5×0.45	4.5	1.5	1.5	0.8	3	0.8
3×0.5	5.7	1.65	2	1.04	3.6	1
4×0.7	7.6	2.2	2.5	1.3	4.7	1.4
5×0.8	9.5	2.75	3	1.56	5.7	1.6
6×1.0	10.5	3.3	4	2.08	6.8	2
8×1.25	14.0	4.4	5	2.6	9.2	2.5

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例)A2—50

引張強さの最小値が500N/mm<sup>2</sup>であることを示します。

鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

型式		¥基準単価		¥スライド単価	
Type	M—L	1~199本	200~299本	300~499本	500~1000本
SBCB	2— 3	90	70	60	40
		4	90	70	40
		5	90	70	40
		6	90	70	40
	2.5— 4	80	60	50	40
		5	80	60	38
		6	80	60	38
		8	80	60	38
	3— 4	60	50	45	42
		5	29	26	23
		6	29	26	23
		8	29	26	23
		10	29	26	23
		12	29	26	23
		15	29	26	23
		20	36	32	28
		25	42	37	33
	4— 6	29	26	23	19
		8	29	26	23
		10	29	26	23
		12	29	26	23
		15	29	26	23
		20	36	32	28
		25	42	37	33
		30	53	47	42
		5— 6	43	38	34

型式		¥基準単価		¥スライド単価	
Type	M—L	1~199本	200~299本	300~499本	500~1000本
SBCB	5— 8	41	36	32	28
		10	36	32	28
		12	36	32	28
		15	39	35	31
		20	43	38	34
		25	47	42	37
	6— 8	58	52	45	35
		8	47	42	37
		10	46	41	36
		12	46	41	36
		15	49	44	39
		20	55	49	43
		25	61	54	48
		30	72	64	57
		35	80	71	63
	8— 10	88	78	70	61
		12	88	78	70
		15	87	78	68
		20	92	79	70
		25	97	82	75
		30	100	85	80
		35	110	95	90
		40	120	98	90
		45	135	105	90
		50	148	110	90

Order  
注文例

型式  
SBCB5—10

Delivery  
出荷日

在庫品  
翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~1000	1001~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。