

RODS
研磨ロッド(公差h7/g6)
-S45C相当・SUS303・SUS304-

2日目納期短縮
出荷

価格改訂



MINI RODS
小径ロッド

2日目納期短縮
出荷

大口対応
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp



◎カタログ規格外品はこちら P.131

◎カタログ規格外品はこちら P.131 ◎CADデータフォルダ名: 36_Rods

Type	D公差	材質	S表面処理
RGOC	h7	S45C相当	—
ROGB			四三酸化鉄皮膜
RGOM			無電解ニッケルメッキ
RGOF			—
RGOS	g6	SUS303	—
RGOCG		SUS304	—
RGOFG		S45C相当	—

■C寸法
以上 以下 C
D 3 D16 0.5以下
D17 D30 1.0

■L寸公差
以上 以下 公差
10 30 ±0.2
31 120 ±0.3
121 400 ±0.5
401 1000 ±0.8

Order 注文例
型式 - L
RGOC15 - 700

Price 価格
数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~19 20~49 50~99	100~300 301~400 401~
値引率	基準価格 30% 40% 45%	60% 60% 60%
出荷日	通常	+1日 +2日 お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	D	¥基準単価				
		101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
RGOC (h7・S45C相当)	3	290	430	550	—	—
	4	290	430	550	—	—
	5	290	430	550	—	—
	6	310	480	660	1,110	—
	7	330	480	690	1,090	—
	8	310	480	660	1,110	—
	9	330	480	690	1,160	—
	10	310	480	660	1,110	—
	11	390	510	770	1,370	2,280
	12	380	470	910	1,380	2,290
	13	380	470	910	1,380	2,290
ROGB (h7・S45C相当)	3	360	520	650	—	—
	4	360	520	650	—	—
	5	360	520	650	—	—
	6	400	660	920	1,560	—
	7	460	880	1,090	1,660	—
	8	400	660	920	1,560	—
	9	470	690	1,090	1,770	—
	10	400	660	920	1,560	—
	11	550	820	1,220	2,180	3,630
	12	470	750	1,300	1,770	2,770
	13	470	750	1,300	1,770	2,770
RGOM (h7・S45C相当)	3	600	790	1,080	—	—
	4	600	790	1,080	—	—
	5	600	790	1,080	—	—
	6	980	1,210	1,400	2,020	—
	7	980	1,210	1,630	2,600	—
	8	980	1,210	1,400	2,020	—
	9	980	1,210	1,630	2,760	—
	10	980	1,210	1,400	2,020	—
	11	1,170	1,270	1,820	3,330	5,510
	12	1,170	1,400	1,950	2,670	3,550
	13	1,170	1,400	1,950	2,670	3,550
RGOS (h7・SUS304)	6	1,530	1,830	2,770	4,110	6,770
	7	1,530	1,830	2,770	4,110	6,590
	8	1,570	1,920	2,930	4,240	6,840
	9	1,570	1,920	3,060	4,240	7,900
	10	1,530	1,890	3,070	4,390	6,890
	11	1,990	2,510	3,480	5,530	8,910
	12	1,990	2,510	3,480	5,530	8,910
	13	2,380	2,930	4,260	6,440	9,430

◎公差g6の材質SUS304,S45C相当の丸棒(四三酸化鉄皮膜・無電解ニッケルメッキ)は回転軸スレートタイプP.845をご覧ください。

■研磨ロッド

型式	D	L
Type	指定1mm単位	
3		10~250
4		10~500
5		10~500
6		10~500
7		10~500
8		10~500
9		10~500
10		10~500
11		10~500
12		10~500
13		10~750
14		10~750
15		10~750
16		10~900
17		10~900
18		10~900
19		20~1000
20		20~1000
25		20~1000
30		20~1000

RGOC
ROGB
RGOM
RGOF
RGOCG
RGOFG

◎各D寸における最大L寸法は右上の規格表をご確認ください。

型式	D	¥基準単価				
		101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
RGOCG (h7・S45C相当)	3	390	490	620	—	—
	4	390	490	620	—	—
	5	390	490	620	—	—
	6	720	980	1,340	2,540	—
	7	990	1,400	2,280	3,550	—
	8	720	980	1,340	2,540	—
	9	1,000	1,430	2,280	3,740	—
	10	720	980	1,340	2,540	—
	11	1,200	1,690	2,470	4,650	6,180
	12	1,040	1,530	2,090	3,090	4,330
	13	1,040	1,530	2,090	3,090	4,330
RGOCG (h7・SUS303)	3	390	490	620	—	—
	4	390	490	620	—	—
	5	390	490	620	—	—
	6	720	980	1,340	2,540	—
	7	990	1,400	2,280	3,550	—
	8	720	980	1,340	2,540	—
	9	1,000	1,430	2,280	3,740	—
	10	720	980	1,340	2,540	—
	11	1,200	1,690	2,470	4,650	6,180
	12	1,040	1,530	2,090	3,090	4,330
	13	1,040	1,530	2,090	3,090	4,330
RGOCG (h7・SUS304)	6	1,530	1,830	2,770	4,110	6,770
	7	1,530	1,830	2,770	4,110	6,590
	8	1,570	1,920	2,930	4,240	6,840
	9	1,570	1,920	3,060	4,240	7,900
	10	1,530	1,890	3,070	4,390	6,890
	11	1,990	2,510	3,480	5,530	8,910
	12	1,990	2,510	3,480	5,530	8,910
	13	2,380	2,930	4,260	6,440	9,430

Alteration 追加加工

型式 - L - (MC・WMC・LKC)
RGOC20 = 535 = MC8
RGOM18 = 200 = LKC

片端タップ追加加工	両端タップ追加加工	L寸法公差変更
MC	WMC	LKC
片端にタップを追加します。 指定方法 MC8 ①6≤D≤30 ②L≤M×2の場合、タップ貫通になります。	両端にタップを追加します。 指定方法 WMC12 ①6≤D≤30 ②L≤M×4の場合、タップ貫通になります。	L寸法公差±0.05以内に変更 指定方法 LKC
D (選択範囲) 6 3 7-8 3・4 9-10 3・4・5 11-12-13 3・4・5・6 14-18 3・4・5・6・8 19-20 3・4・5・6・8・10・12 25-30 3・4・5・6・8・10・12・16	D (選択範囲) 6 3 7-8 3・4 9-10 3・4・5 11-12-13 3・4・5・6 14-18 3・4・5・6・8 19-20 3・4・5・6・8・10・12 25-30 3・4・5・6・8・10・12・16	
¥/1Code 200	400	400

Type	D公差	材質	H硬度	S表面処理
MRS	0-0.005	SKH51	58HRC~	—
MRSB				四三酸化鉄皮膜
MRSM				無電解ニッケルメッキ
MRSK				—
MRSJ				—
MRSD		SUJ2	—	
MRSS		SKD11	60HRC~	—
MRSF		SUS440C	56HRC~	—
MRSR		SUS304	—	—
MRSC		粉末ハイス鋼 C3604 (カミカム低炭素鋼)	65~68HRC	—

◎端面付近は変色する場合があります。

型式	D	L	¥基準単価								
			MRS	MRSB	MRSM	MRSK	MRSD	MRSS	MRSF	MRSC	
MRS MRSB MRSM MRSK MRSD MRSS MRSF MRSC	0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0	指定0.1mm単位	260	280	300	260	—	320	310	—	360
			260	270	290	260	—	310	300	—	350
			240	260	270	240	—	290	280	—	320
			230	250	260	230	310	280	270	—	300
			210	230	250	210	310	280	270	—	300
			240	260	270	240	280	290	280	—	300
			240	260	270	240	280	290	280	—	300
			240	260	270	240	280	290	280	—	300
			240	260	270	240	280	290	280	—	300
			240	260	270	240	280	290	280	—	300
300	300	320	300	310	340	340	—	380			
350	360	380	350	340	390	390	—	430			
400	410	430	400	390	440	440	—	520			
430	450	460	430	450	480	480	—	560			

Order 注文例
型式 - L
MRS1.2 - 60.0

Price 価格
数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19 20~34 35~49 50~99	100~200 201~
値引率	基準単価 5% 10% 18%	20% お見積り
出荷日	通常	+11日 お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

型式 - L - (AC)
MRS1.2 - 60.0 = AC1.0

片端テーパ追加加工	両端テーパ追加加工
AC	AC
片端に15°テーパ加工を追加します。 AC=指定0.1mm単位 ①0.5≤AC≤10 ②D-2(AC tan15°)≥0.2	両端に15°テーパ加工を追加します。 AC=指定0.1mm単位 ①0.5≤AC≤10 ②D-2(AC tan15°)≥0.2
¥/1Code 400	400

36
ハイク
樹脂
ロッド