

引張りばね用ポスト

ー穴タイプ・切欠き穴タイプー

価格改訂

：値下げ価格
：新価格

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名：37_Springs

引張りばね用ポスト

ーL型タイプ・六角穴付タイプ・六角タイプー

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名：37_Springs

■穴タイプ

ストレート・ℓ寸固定タイプ
ASPO SASPO (ステンレス)

二面幅タイプ
AIPO SAIPO (ステンレス)

二面幅・首下全ねじタイプ
AIPOZ SAIPOZ (ステンレス)

(上図はAIPOZ・SAIPOZ共通)

Type	材質	S表面処理	A付属品・材質
ASPO AIPO AIPOZ	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	ナット1コ SWCH相当 (JIS1種)
SASPO	SUS303	—	ナット1コ SUS304相当 (JIS1種)
SAIPO SAIPOZ	SUS304	—	ナット1コ SUS304相当 (JIS1種)

規格表*印のサイズは、ℓ寸が右表の寸法となります。

Type	D-ℓ	ℓ
ASPO SASPO	3-10	5
	5-15	8
	6-20	12
	8-20	11
	8-25	16
	10-30	17
	10-35	22
	12-40	20

型式		L										M (並目)	ℓ*	F	H	T	d	ASPO		SASPO	
Type	D																	¥基準単価 1～49本	¥スライド単価 50～100本	¥基準単価 1～49本	¥スライド単価 50～100本
ℓ寸固定タイプ ASPO SASPO (ステンレス)	3	*10	15	20	25	30	35	40			M3	10	3	1.0	1.2	1.5	190	150	230	190	
	4	15	20	25	30	35	40	50			M4										
	5	*15	20	25	30	35	40	50			M5										
	6		*20	25	30	35	40	45	50	60	M6	16	2.5	3.0		210			170	260	210
	8		*20	*25	30	35	40	45	50	60	70	M8									
	10			*30	*35	40	45	50	60	70	M10	25			7		4.0				
	12					*40	50	60	70			M12	30	9	1.8	6.0	290	240			

型式		L										M (並目)	d	W	G	E	F	h	AIPO		SAIPO	
Type	D																		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
二面幅タイプ AIPO SAIPO (ステンレス)	3	15	20	25	30						M3	1.5	1.5	3	3.0	1.5	0.2	240	190	270	220	
	4	15	20	25	30	35						M4	2.5	3.5	1.75	0.3	220	180	260	210		
	5	15	20	25	30	35	40					M5	3.0	4.0	2.0	0.4						
	6		20	25	30	35	40	50				M6	3.5	5.0	2.5	0.5						
	8		20	25	30	35	40	50	60	70	M8	3.0	5.0	7.0	3.5	1.0	250	200	340	290		
	10			30	35	40	50	60	70	M10	4.0	6.0	10.0	4.0	1.2							
	12				35	40	50	60	70	M12	5.0	7.0	12.0	5.0	1.4							

型式		L						M (並目)	d	W	E	F	h	AIPOZ		SAIPOZ		
Type	D													¥基準単価 1〜49本	¥スライド単価 50〜100本	¥基準単価 1〜49本	¥スライド単価 50〜100本	
首下全ねじタイプ AIPOZ SAIPOZ (ステンレス)	3	10	15	20	25			M3	1.5	1.5	3.0	1.5	0.2	260	210	310	250	
	4	10	15	20	25	30		M4		2.5	3.5	1.75	0.3					
	5	10	15	20	25	30	35		M5	2.0	3.0	4.0	2.0	0.4	270	210	320	260
	6		15	20	25	30	35	45			M6	3.5	5.0	2.5				
	8		15	20	25	30	35	45	55	65	M8	3.0	5.0	7.0	3.5	1.0	350	290
	10			25	30	35	45	55	65		M10	4.0	6.0	10.0	4.0	1.2	370	310
	12						45	55	65	M12	5.0	7.0	12.0	5.0	1.4	390	330	

■切欠き穴タイプ **RoHS**

AIPOK SAIPOK (ステンレス)

実用新案取得

Type	材質	S表面処理	A付属品・材質
AIPOK	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	ナット1コ SWCH相当 (JIS1種)
SAIPOK	SUS304	—	ナット1コ SUS304相当 (JIS1種)

型式		L										M (並目)	d	d1	W	G	E	F	h	使用最大荷重N		AIPOK		SAIPOK	
Type	D																				¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
																				1〜49本	50〜100本	1〜49本	50〜100本		
切欠き穴タイプ AIPOK SAIPOK (ステンレス)	4	15	20	25	30						M4	1.5	2.5	5	3.5	1.75	0.3	80	50	280	220	290	230		
	5	15	20	25	30	40					M5	2.0	3.0		4.0	2.0	0.4	115	72						
	6		20	25	30	40	50				M6		3.5		5.0	2.5	0.5	179	113						
	8			25	30	40	50	60	70		M8	3.0	1.5		5.0	7.0	3.5	1.0	300	189					
	10				30	40	50	60	70		M10	4.0	2.0		6.0	10.0	4.0	1.2	433	273					
	12					40	50	60	70		M12	5.0	2.5		7.0	12.0	5.0	1.4	590	—	360	300	390	320	
																								—	—

kgf=N×0.101972

Order 注文例

型式 — L

ASPO5 — 20

AIPOK8 — 40

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 **P.127**

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■L型タイプ

穴タイプ **ASPL SASPL** (ステンレス)

溝タイプ **BSPL SBSPL** (ステンレス)

Type	材質	S表面処理	A付属品・材質
ASPL BSPL	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	ナット1コ SWCH相当 (JIS1種)
SASPL SBSPL	SUS304	—	ナット1コ SUS304相当 (JIS1種)

型式		L										M (並目)	K	ℓ	A	F		d		ASPL		SASPL		BSPL		SBSPL					
Type	D															ASPL SASPL	BSPL SBSPL	ASPL SASPL	BSPL SBSPL	1～49本	50～100本	1～49本	50～100本	1～49本	50～100本	1～49本	50～100本				
L型タイプ 穴タイプ	3	10	15								M3			1.0		1.5	1.5	1.8	320	300	400	380	400	380	400	380					
	4		15	20	25								M4	20	10	1.2	3	3		2.0	320	300	400	380	300	280	400	380			
	5			20	25	30								M5			2.0			2.0	3.0	320	300	400	380	300	280	400	380		
溝タイプ	6			20	25	30								M6	30	16		5			3.6	320	300	460	430	300	280	460	430		
	8				25	30								M8	40	20	3.0		6	4	3.0	5.0	360	340	460	430	320	300	460	430	
	10					30	40								M10	50	25		7			4.0	6.0	360	340	520	490	320	300	—	—
	12					30	40								M12	60	30	4.0	9			6.0	6.5	360	340	520	490	320	300	—	—

■六角穴付タイプ

ARPO SARPO (ステンレス)

Type	材質	S表面処理	A付属品・材質
ARPO	SCM435	四三酸化鉄皮膜	ナット1コ SWCH相当 (JIS3種)
SARPO	SUS304	—	ナット1コ SUS304相当 (JIS3種)

型式		L										d	D	E	F	A	B	H	ARPO	SARPO
Type	M																		¥基準単価	¥スライド単価
六角穴付タイプ ARPO SARPO (ステンレス)	4	15	20	25	30							1.5	3.0	3	1.5	7	3	4	180	170
	5	15	20	25	30	35	40					2	3.8	4	2	8.5	4	5	190	180
	6		20	25	30	35	40					4.5				10	5	6	200	190
	8		20	25	30	35	40	50				3	6.1	7	3.5	13	6	8	210	200
	10			30	35	40	50	60				4	7.8	10	4	16	8	10	220	210
	12				40	50	60					5	9.5	12	5	18	10	12	250	240

■六角タイプ

DSPO PDSPO

Type	材質	S表面処理
DSPO	SUM材	四三酸化鉄皮膜
PDSPO	—	無電解ニッケルメッキ

型式		L					M (並目)	(C)	ℓ	A	F	d	DSPO		PDSPO		
Type	B												¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
DSPO	3	10	15				M3	3.5	6	1.0	3	1.8	200	190	230	224	
	4	10	15	20			M4	4.6	8	1.2		2.0	200	190	230	224	
	5	10	15	20			M5	5.8	10	2.0		3.0	200	190	230	224	
	6	10	15	20	25		M6	6.9	12			3.6	200	190	230	224	
PDSPO	8	10	15	20	25	30	M8	9.2	16	3.0	4	5.0	200	200	260	250	
	10		15	20	25	30	M10	11.5	20			6.0	200	200	260	250	
	12			20	25	30	M12	13.9	24			4.0	6.5	200	200	260	250