

ウレタンクッション L寸固定・L寸指定タイプ

一標準・耐摩耗・耐熱・超低硬度一




カタログ規格外品はこちら P131
CADデータフォルダ名: 38_Urethanes

機械的強度に優れるウレタンクッション(標準・耐摩耗・耐熱タイプ)を1日目出荷でご提供します。



RoHS

タイプ	穴あきタイプ	穴無タイプ	■材質		硬度	写真No.色
			標準ウレタン (エーテル系ポリウレタン)	ショアA95		
L寸固定タイプ	AXNSK AXNHK AXNMK AXNLK AEXHK AEXMK AXHHK	CXSK CXHK CXML CXLK CXEHK CXEMK CXHHK	(エーテル系ポリウレタン)	ショアA90 ショアA70 ショアA50 耐摩耗ウレタン 耐熱ウレタン	①自然色 ②こげ茶 ③茶	
L寸指定タイプ	AXNS AXNH AXNM AXNL SAXN	CXS CXH CXM CXL SCXN	(エーテル系ポリウレタン)	ショアA95 ショアA90 ショアA70 標準ウレタン 耐摩耗ウレタン 超低硬度ウレタン-高反発弾性 (エーテル系ポリウレタン)	①自然色 ②こげ茶 ③茶 ④黒色	



D公差

材質	D	公差
標準・耐摩耗・耐熱ウレタン	8~40	±0.2
50・60	±0.3	
超低硬度ウレタン	15~30	±0.5

②超低硬度ウレタンの切断面には白く切断あとが残る場合があります。

③超低硬度ウレタンはV寸公差±0.2は適用不可、L寸公差±1となります。

■L寸固定タイプ 標準ウレタン

Type	D	L選択		V	(M)適用ボルト	¥基準単価									
		L10	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L100	L200	L500		
穴あきタイプ <D寸15~60>	(8)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200			
AXNSK (ショアA95)	(10)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200			
AXNHK (ショアA90)	15	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200			
AXNMK (ショアA70)	20	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200			
AXNLK (ショアA50)	25	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200			
穴無タイプ <D寸8~60>	30	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	500		
CXSK (ショアA95)	40												500		
CXHK (ショアA90)	50												4,230		
CXMK (ショアA70)	60												4,580		
CXLK (ショアA50)													6,920		

④D=8・10は、穴無タイプのみの規格です。

■L寸固定タイプ 耐摩耗 ウレタン・耐熱ウレタン

Type	D	L選択		V	(M)適用ボルト	¥基準単価									
		L10	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L100	L200	L500		
穴あきタイプ <D寸15~60>	(8)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200			
AEHK (ショアA90) (x1.0)	(10)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200			
AEXMK (ショアA70) (x1.0)	15	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200			
AXHHK (ショアA90) (x1.2)	20	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200			
穴無タイプ <D寸8~60>	25	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200			
CXHK (ショアA90) (x1.0)	30	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	200	500		
CXEMK (ショアA70) (x1.0)	40												4,230		
CXHHK (ショアA90) (x1.2)	50												4,580		
CXLK (ショアA50) (x1.2)	60												6,920		

④D=8・10は、穴無タイプのみの規格です。

■L寸指定タイプ 標準ウレタン・超低硬度ウレタン

Type	D	L選択		V	(M)適用ボルト	¥基準単価									
		L10 ~20	L21 ~40	L41 ~60	L61 ~80	L81 ~100	L101 ~150	L151 ~200	L10 ~20	L25 ~40	L45 ~60	L65 ~80	L85 ~100	L105 ~150	L155 ~200
穴あきタイプ <D寸15~60>	(8)	—	—						—	—	—	—	—	—	—
AXNS (ショアA95)	(10)														
AXNH (ショアA90)	15														
AXNM (ショアA70)	20														
SAXN (ショアA50)	25														
穴無タイプ <D寸8~60>	30														
CXSK (ショアA95)	40														
CXHK (ショアA90)	50														
CXMK (ショアA70)	60														

④D=8・10は、穴無タイプのみの規格です。

⑤SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑥SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑦SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑧SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑨SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑩SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑪SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑫SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑬SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑭SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑮SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑯SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑰SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑱SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑲SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑳SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。

⑳SAXN・SCXNはD=15・20・25・30のみ指定可。