

BUMPERS WITH METALIC WASHER

金属ワッシャ付クッション


—ウレタン・制電性ポリウレタン・ゴム—

■金属ワッシャ付ウレタン・ゴムを焼きつけたミスミオリジナル商品です。



L寸固定タイプ		L寸指定タイプ		ウレタン・ゴム			ワッシャ
M材質	色	H硬度	M材質				
AYSK AYFS	エーテル系 ポリウレタン	黒 ショアA95	SUS304	d ₁ V _{±0.1}	d ₂ L _{±0.2}	D _{0.4}	金属ワッシャ
AYHK AYFH		ショアA90					
AYMK AYFM	エステル系 ポリウレタン	黒 ショアA70					
AYLK AYFL		ショアA50					
— AYFY		ショアA30					
— AYFHE	制電性 ポリウレタン	グレー ショアA90					
— AYFME		ショアA70					
— AYFLE		ショアA50					
— RBFN	ニトリルゴム(NBR)	黒 ショアA70					
— RBFU	低弾性ゴム(ハネナイト®)	黒 ショアA57					
— RBFS	シリコンゴム(SI)	ライグレー ショアA70					
— RBFF	ふっ素ゴム(FPM)	黒 ショアA80					

●カタログ規格外品はこちら P131



*RBF□は、ワッシャ厚2mmです。

■制電性ウレタン特性値

体積固有抵抗率	2.1×10 ⁸ Ω・cm
表面抵抗率	4.0×10 ⁶ Ω

(試験条件: 温度30°C 濕度60%)

●上記以外の特性は同じ硬度のウレタンと同等です。

■L寸固定タイプ(ウレタン)

Type	D	L選択	(M)	適用ボルト	d ₁	d ₂	V	¥基準単価					
					L10	L15	L20	L25	L30	L40	L50		
AYSK(x1.1)	12	10		M3	11	6	3	230	—	—	—	—	—
AYHK(x1.0)	15	10 15 20		M4	14	8	4	240	250	—	—	—	—
AYMK(x1.1)	20	10 15 20 25		M5	19	9.5	5	240	250	250	300	—	—
AYLK(x1.1)	25	10 15 20 25 30		M6	24	11	6	240	250	250	300	350	—
()素材係数	30	15 20 25 30 40		M8	29	14	8	—	290	290	300	350	420
	40	25 30 40 50		M10	39	17	10	—	—	—	440	470	620
											800		

■L寸指定タイプ(ウレタン)

Type	D	L指定1mm単位	(M)	適用ボルト	d ₁	d ₂	V	¥基準単価					
					L5~40	L41~60	L61~80						
AYFS(x1.1)	12		M3	11	6	3	710	860	940				
AYFH(x1.0)	15		M4	14	8	4	710	860	940				
AYFM(x1.1)	20		M5	19	9.5	5	780	910	1,020				
AYFL(x1.0)	25		M6	24	11	6	860	990	1,100				
AYFHE(x1.2)	30		M8	29	14	8	990	1,100	1,230				
AYFME(x1.2)			M10	39	17	10	1,410	1,640	1,880				
()素材係数	40												

●この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数掛けた金額になります。

(1円単位は切り捨て)

(例) 型式 — L (基準単価) × (素材係数)
AYFHE30 — 30 のとき 990 × 1.2 = 1,188 → 商品単価 1,180円

■L寸指定タイプ(ゴム)

Type	D	L指定1mm単位	(M)	適用ボルト	d ₁	d ₂	V	¥基準単価					
					RBFN	RB FU	RB FS	RB FF					
RBFN	15		M4	14	8	4	770	1,280	820	990			
RB FU	20		M5	19	9.5	5	830	1,480	920	1,280			
RB FS	25		M6	24	11	6	850	1,710	920	1,380			
RB FF	30		M8	29	14	8	1,000	1,790	1,080	2,380			

Order
注文例
型式 — L
AYSK12 — 10
AYFY25 — 52

Delivery
出荷日
3 日目出荷

●L寸固定タイプ
3 日目出荷
ご注文締切
ストーク T 当日出荷 600円/1本 正午迄 P128
ストーク A翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P128
●3本以上で1明細行当たり一律810円

Price
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応	個別対応			
小口					
数量	1~49	50~74	75~99	100~200	201~
値引率	5%	10%	20%	お見積り	

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

URETHANE / BUMPERS WITH BONDED RUBBER

ウレタン・ゴム焼付クッション

カラー焼付タイプ/ボルト焼付タイプ


■カラー焼付タイプはウレタンとカラーの公差による「かたつき」がなく簡単に取付できます。
■ボルト焼付タイプは従来の座りタイプの「クッション・ボルト・カラー」の3点部品が1点になることで取付手間削減・締結力向上・省スペース化が図れます。

●カタログ規格外品はこちら P131
●CADデータフォルダ名: 38_Urethanes

■カラー焼付タイプ		Type	M材質	ウレタン	H硬度	色
AZKSS	エーテル系 ポリウレタン	SUS304	エーテル系 ポリウレタン	ショアA95	自然色	
AZKHS	ショアA90		エーテル系 ポリウレタン	ショアA90		
AZKMS	エスケープ エーテル系 ポリウレタン		エスケープ エーテル系 ポリウレタン	ショアA70		
AZKLS	ショアA50		エスケープ エーテル系 ポリウレタン	ショアA50		



■L寸固定タイプ		Type	D	L選択	M(並目)	V	d	d2	T	H	¥基準単価			
AZKSS	エーテル系 ポリウレタン	15	12 15 15 20	M3	7.5	3.5	5.5				440	440	440	440
AZKHS	ショアA90	20	20 25	M4	8.5	4.5	6.5				440	440	440	440
AZKMS	エスケープ エーテル系 ポリウレタン	25	20 25	M5	10	5.5	8				470	470	470	470
AZKLS	ショアA50	30	20 25	M6	12	6.6	9				540	540	540	540



■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応	個別対応		
小口	1~4	5~19	20~50	51~
数量	5%	10%	10%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

EX Example
●製品特長
・ウレタンとカラーの公差の違いによるかたつきを解消します。
・部品点数削減により取付け時の圧入作業や管理手間を削減します。



■ボルト焼付タイプ		Type	L寸固定タイプ	L寸指定タイプ	M材質	H硬度	色</
-----------	--	------	---------	---------	-----	-----	-----