


ウレタンクッション座ぐり加工付

-L寸固定・L寸指定タイプ-

○カタログ規格外品はこちら P131

標準ウレタンの2.5倍の耐摩耗性を持つ耐摩耗ウレタンなどを通常3日目、最短1日目(ストーク利用)出荷でご提供します。



タイプ	ウレタンのみ	カラー付			■材質	■硬度	色
		四三酸化鉄皮膜	無電解ニッケルメッキ	SUS304			
L寸固定タイプ	AZXSK	AZXS	AZXS	AZXS	標準ウレタン (エーテル系ポリウレタン)	ショアA95	自然色
	AZXHK	AZXH	AZXH	AZXH	標準ウレタン (エスチル系ポリウレタン)	ショアA90	
	AZXM	AZXM	AZXM	AZXM	標準ウレタン (エスチル系ポリウレタン)	ショアA70	
	AZXL	AZXL	AZXL	AZXL	耐摩耗ウレタン	ショアA50	
	AZEXHK	AZEXH	AZEXH	AZEXH	耐摩耗ウレタン	ショアA90	こげ茶
	AZEXM	AZEXM	AZEXM	AZEXM	耐摩耗ウレタン	ショアA70	茶
L寸指定タイプ	AZXS	AZCS	AZCS	AZCS	標準ウレタン (エーテル系ポリウレタン)	ショアA95	自然色
	AZXH	AZCH	AZCH	AZCH	標準ウレタン (エーテル系ポリウレタン)	ショアA90	
	AZXM	AZCM	AZCM	AZCM	標準ウレタン (エスチル系ポリウレタン)	ショアA70	
	AZXL	AZCL	AZCL	AZCL	標準ウレタン (エスチル系ポリウレタン)	ショアA50	

H1・H2公差 D公差

H1・H2 公差 D 公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2

80 ±0.4 100 ±0.4

D公差

30以下 ±0.2 50 ±0.3

31~ ±0.5 60 ±0.2