

高耐摩耗ウレタンシート/耐熱ウレタンシート

ーブルコラン®・耐摩耗ウレタンー



③カタログ規格外品はこちら **P.131**

■標準ウレタンの6倍の耐摩耗性をもつブルコラン®・2.5倍の耐摩耗性を持つ耐摩耗ウレタン・耐熱温度120度のウレタンシートをご用意しました。

④A・B寸指定タイプシール付を追加しました。⑤耐熱ウレタンパッキン加工品は**※P.481**参照

■A寸固定タイプ
正方形タイプ (シール無タイプ) (シール付タイプ)

■A・B寸指定タイプ
標準タイプ (穴加工付タイプ)

1穴 1H (ボルト呼び径選択 N(通し穴) Z(ザグリ穴))

2穴 2H (2-ボルト呼び径選択 N(通し穴) Z(ザグリ穴))

3穴 3H (3-ボルト呼び径選択 N(通し穴) Z(ザグリ穴))

4穴 4H (4-ボルト呼び径選択 N(通し穴) Z(ザグリ穴))

6穴 6H (6-ボルト呼び径選択 N(通し穴) Z(ザグリ穴))

特性 **P.417**

■精度基準

T公差	公差
1~4	±0.3
5~10	±0.4
15~30	±0.5

A・B公差

A・B	公差
200以下	±0.5
201~300	±1.0
301~400	±1.2
401~500	±1.5

穴加工詳細

N (通し穴) Z (ザグリ穴)

ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	12
d1	6.5	8	9.5	11	14	17.5
h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11

RoHS

ブルコラン®は300°

(厚さ 0.14~0.17mm)

⑥A・B寸公差が変更になりました。右記精度基準をご確認ください。⑦ブルコラン®は経年による変色が発生しますが物性・特性の変化はありません。

⑧シール付タイプT4以上は自重で粘着テープがはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。

⑨シールの耐熱温度は80℃です。

■A寸固定タイプー正方形タイプー

型式	T	A 選択
Type	T	A
シール無	(1)	300
シール付	(2)	500
VULHSS VULHSSA (ショアA92)	3	
VULMSS VULMSSA (ショアA68)	4	
UTEXHS UTEXHSA (ショアA90)	5	
UTEXMS UTEXMSA (ショアA70)	6	
UTHHSS UTHHSSA (ショアA90)	10	
	※15	ブルコラン®は300のみ
	※20	
	※25	
	※30	

⑩T(1)、(2)は耐摩耗ウレタンのみ対応可です。

⑪ブルコラン®は※サイズのみです。

⑫ショアA68のブルコラン®はT=10、15のみ選択可です。

■A・B寸指定タイプー穴加工付タイプー

型式	呼び	T	指定1mm単位 (A≥B≥T)	指定0.5mm単位	ボルト呼び径選択
Type	呼び	T	A	F	N(通し穴) Z(ザグリ穴)
シール無	(1)	3	25~500	5~495	3
シール付	(2)	5	25~500	5~495	4
VULHSS VULHSSA (ショアA92)	3	5	25~500	5~495	5
VULMSS VULMSSA (ショアA68)	4	6	25~500	5~495	6
UTEXHS UTEXHSA (ショアA90)	5	8	25~500	5~495	8
UTEXMS UTEXMSA (ショアA70)	6	10	25~500	5~495	10
UTHHSS UTHHSSA (ショアA90)	10	15	25~500	5~495	15
	※15	20	25~500	5~495	20
	※20	25	25~500	5~495	25
	※25	30	25~500	5~495	30
	※30	30	25~500	5~495	30

⑬T(1)、(2)は耐摩耗ウレタンのみ、ブルコラン®のT寸は※印のみです。(ショアA68はT=10、15のみ)

⑭A≥B≥T

⑮F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5、2H・4Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5、3H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5が必要です。

⑯G寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5が必要です。(dは通し穴、d1はザグリ穴選択のとき)

Order 注文例

型式 - A

VULHSS10 - 300

UTHHSS10 - 100

■A・B寸指定タイプ

型式 - A - B - F - G - ボルト呼び径

VULHSS10 - 300 - 200

UTEXHS3H5 - 200 - 150 - F140 - G120 - N5

Delivery 出荷日

1 日日出荷

⑰1日出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

●ブルコラン®

3 日日出荷

Alterations 追加加工

型式 - A - B - F - G - (ボルト呼び径) - (XC・YC)

VULHSS4H25 - 100 - 80 - F60 - G20 - Z5 - YC40

穴位置を左端面より指定

穴位置を下端面より指定

Code

XC - 指定1mm単位

YC - 指定1mm単位

Spec.

XC=指定1mm単位

YC=指定1mm単位

⑰5≤XC≤406(ブルコラン®は286まで)

⑱2H・4Hタイプ

⑲d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5

⑳3H・6Hタイプ

d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5

¥/1Code

400

400

Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.127

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
値引き率	基準単価 5%	15~19 20~30 31~
		10% 20% お見積り

※表示数量を超えてはWOSにてご確認ください。

■A寸固定タイプー正方形タイプー

Type		¥基準単価									
		耐摩耗				耐熱	耐摩耗		耐熱		
		A92	A68	A90	A70	A90	A90	A70	A90		
		VULHSS VULHSA	VULMSS VULMSA	UTEXH UTEXHA	UTEXM UTEXMA	UTHHS UTHHSA	UTEXH UTEXHA	UTEXM UTEXMA	UTHHS UTHHSA		
T	A	300				500					
1	—	—	1,930	1,870	—	3,040	2,980	—			
2			2,280	2,210		3,350	3,280				
3			2,670	2,590		2,900	4,380		4,290	5,020	
4			2,700	2,620	3,010	5,760	5,640		6,590		
5			3,620	3,510	3,950	7,940	7,780		9,210		
6			4,660	4,520	5,180	10,100	9,890		11,560		
8			4,620	4,480	5,240	12,330	12,080		14,100		
10			16,910	20,790	6,490	6,290	7,220		15,340	15,020	17,500
15			24,300	28,320	9,280	8,990	11,340		22,830	22,360	26,090
20			31,320	—	12,340	11,970	13,710		29,100	28,500	33,250
25	38,430	15,460	14,990		17,170	37,530	36,760	42,890			
30	47,940	16,420	15,920		18,590	45,880	44,930	52,430			
シール料金 シール付=基準単価 +シール料金			800				900				