

## 制電性ウレタンシート/低反発ウレタンシート



## 耐油性粘着テープ付ウレタンシート



☑カタログ規格外品はこちら ☒P131

☉CADデータフォルダ名: 38\_Urethanes

■通常ウレタンは絶縁のため帯電し、ほこりが付着しやすいですが制電性ウレタンは帯電を軽減します。



A・B寸指定タイプ	材質	硬度	色
シール無			
UTSHNE	制電性ウレタン (エーテル系ポリウレタン)	ショアA90	グレー
UTSME	制電性ウレタン (エステル系ポリウレタン)	ショアA70	
UTSLE	制電性ウレタン (エステル系ポリウレタン)	ショアA50	
LUTN	低反発ウレタン (エーテル系ポリウレタン)	ショアA70	

☑低反発ウレタンの特性☒P417

## ■制電性ウレタン特性値

体積固有抵抗率	2.1×10 <sup>8</sup> Ω・cm
表面抵抗率	4.0×10 <sup>8</sup> Ω

(試験条件: 温度30℃湿度60%)

☑上記以外の特性は同じ硬度のウレタンと同等です。

## 穴加工詳細

N

(通し穴)

Z

(ザグリ穴)

ボルト 呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	12
d1	6.5	8	9.5	11	14	17.5
h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11