


ニトリルゴムシート

■ニトリルゴムは耐摩耗性、耐油性に優れた安価な素材です。■追加工でシールタイプのシールを多少油残りしているところにも接着可能な粘着材付に変更できます。
■ゴムパッキン加工品はP483参照、ゴムブロックはP450参照





■A・B寸指定-標準タイプ

A寸固定タイプ		A・B寸指定タイプ		M材質	H硬度	色	■精度基準	
シール無	シール付	シール無	シール付				T公差	A・B公差
RBNM	RBNMA	RBNMF	RBNMFA	ニトリルゴム (NBR)	ショアA70 200以下	黒 ±0.2	0.5	±0.5
RBTM	RBTMA	RBTMF	RBTMFA		ショアA50 201~300	黒 ±0.3	1~3	±1.0
RBNW	RBNWA	RBNWF	RBNWFA		ショアA65 301~500	白 ±0.4	5	±1.5
							10	±0.6
							15~30	+2.0 -0.5


















■シールの厚さは0.14~0.2mmです。■接着力データはP466(ADTR)参照

■特性P417 ■耐油性シールの接着力はP448



















■正方形タイプ



















■帯状タイプ





















■A・B寸指定-標準タイプ















■A・B寸指定-穴加工付タイプ



■A・B寸指定-標準タイプ



■A・B寸指定-標準タイプ



■A・B寸指定-穴加工付タイプ

