

## ゴム用瞬間接着剤

納期短縮



型式		適用ゴム材質	容量	初期硬化時間	主成分	¥基準単価
Type	No.					
BOND	R	ニトリル・クロロブレン・エチレン・ブチル・ふつ素	20g	10秒	α-シアノアクリレート	990
	S	シリコン	100g	12時間	シリコン	2,180

(?)BONDS(シリコン用接着剤)は特性上、初期硬化時間が長いのでご注意ください。

Order  
注文例  
型式  
BOND-R  
Delivery  
出荷日  
在庫品  
翌日出荷 P127  
(?)ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price  
価格  
Yen  
数量スライド価格 (?)1円未満切り捨て) P127  
標準対応 小口 大口  
数量区分  
数量  
1~4 5~9 10~20 21~  
値引率 基準単価 5% 10% お見積り  
(?)表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## 接着強度データ

基材とSUS板を貼り合せ180度剥離試験にて測定

接着強度

条件	BOND-R					BONDS
	ニトリル	クロロブレン	エチレン	ブチル	ふつ素	シリコン
室温×20分	40	50	80	70	45	1以下
室温×72時間	50	50	80	70	50	20
80°C×48時間	40	40	80	70	50	40

## ●BOND-Rの特長

- ゴムと鉄・ステンレスを瞬時に接着します。(シリコン・ウレタンゴムを除く)
- ゴム同士の接着も可能です。
- 接着剤粘度を調整し液ダレを少なくしています。
- 付属の塗布用ノズル(先端0.5~0.6mm)で細部への塗布が可能です。

## ■ウレタン用接着剤



型式		容量	色	配合比	初期硬化時間	可能使用時間	主成分	¥基準単価
BOND-U	主剤	100g	透明	1:1	1時間 (室温20°C想定)	6分	エポキシ アミン・ポリチオール	3,950
	硬化剤	100g	淡黄色					

(?)1:1の量で抜き取り混合する容器内でヘラなどで十分に混ぜ合わせてください。

ご使用の際には商品添付の取扱説明書をよくお読みください。

主剤と硬化剤を混ぜ合わせた後、6分以内にお使いください。主剤と硬化剤が混ざると硬化します。

Order  
注文例型式  
BOND-UDelivery  
出荷日在庫品  
翌日出荷 P127

(?)ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (?)1円未満切り捨て) P127

標準対応 小口 大口

数量区分  
数量  
1~4 5~9 10~19 20~30 31~

値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

(?)表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## ■ゴム用両面接着テープ



型式		W	適用ゴム素材	基材	主成分	¥基準単価			
種類	耐熱タイプ	導電タイプ	耐油性タイプ	種類	耐熱タイプ	導電タイプ	耐油性タイプ		
ADTR	—	LADTR	PLADTR	20 50	ニトリル・クロロブレン・エチレン・ブチル・ふつ素 ポリエチル不織布	アクリル系接着剤	560 880	4,830 8,980	1,020 1,980
ADTS	HADTS	—	—	20 50	シリコン	標準:ポリエチルフィルム 耐熱:ポリイドフィルム	1,980 3,910	4,830 7,410	— —

(?)LADTRは5m巻き、その他は10m巻きです。

(?)ADTSは白い剥離紙側(シリコン接着面)のみが、シリコングムに接着できます。

Order  
注文例型式  
ADTR — 20Delivery  
出荷日在庫品  
翌日出荷 P127

(?)ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (?)1円未満切り捨て) P127

標準対応 小口 大口

数量区分  
数量  
1~9 10~14 15~19 20~30 31~

値引率 基準単価 5% 10% 20% お見積り

(?)表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## ・接着力試験データ

条件	標準タイプ					耐熱タイプ ADTR	導電タイプ ADTS	耐油性タイプ LADTR	PLADTR				
	耐熱タイプ		導電タイプ										
	ニトリル	クロロブレン	エチレン	ブチル	ふつ素								
室温×20分	60	60	60	60	60	13	3	6	6				
室温×72時間	80	80	80	80	80	15	9	9	9				
80°C×48時間	70	70	70	70	70	15	10	13	14				

(?)接着力はいずれも測定値の一例であり、保証値ではありません。

耐熱温度 HADTS:200度 左記以外:120度

## 特殊気孔ポリウレタン ソフラス®

—シートタイプ・ロールタイプ—

カタログ規格外品はこちら P131

■保水力・耐摩耗性に優れ、塗布や吸水などのFA用途にご利用いただけます。

(?)ソフ拉斯®はアイオン(株)の登録商標です。

■シートタイプ

Type	シール無	シール付	M材質	H硬度	色
SOFRAS	SOFRASA		特殊気孔ポリウレタン ソフ拉斯®	アスカ-C11	白

(シール無タイプ) (シール付タイプ)

剥離紙

シール

シール厚さ  
0.06~0.10mmです。

■シートタイプ

Type	A	B	T
SOFRAS	300	200	10
SOFRASA	400	270	20

■数量スライド価格 (?)1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量 1~5 5% 10% 15% お見積り	10~100 20~200 30~300 40~400 50~500	60~600 1,200~1,200 2,400~2,400 3,600~3,600 4,800~4,800

(?)表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■シート付料金

A	B	C
10~100	105~200	205~270
10~100	105~200	205~270
105~200	13,310	25,110
205~300	630	1,120
305~400	850	1,550
405~480	1,050	1,830

10~100 105~200 205~270

10~100 105~200 205~270

105~200 13,760 27,020 37,740

305~400 18,180 35,850 50,100

405~480 22,930 42,940 57,500

20~100 9,000 20~100 9,600 18,170

105~200 13,760 27,020 37,740

205~300 13,310 25,110 53,590

305~400 26,180 49,770 71,250

405~480 31,350 59,650 80,190

20~100 9,000 20~100 9,600 18,170

105~200 13,760 27,020 37,740

205~300 13,310 25,110 53,590

305~400 26,180 49,770 71,250

405~480 31,350 59,650 80,190

20~100 9,000 20~100 9,600 18,170

105~200 13,760 27,020 37,740

205~300 13,310 25,110 53,590

305~400 26,180 49,770 71,250

405~480 31,350 59,650 80,190

20~100 9,000 20~100 9,600 18,170

105~200 13,760 27,020 37,740

205~300 13,310 25,110 53,590&lt;/